

REKUPERATORY			
SERIA BLACK			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
	WANAS BLACK 200V	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	200
		spręż. przy 200 m³/h [Pa]	100
		zużycie energii [W]	16-84
		moc nagrzewnicy [W]	500
		sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	85,9
		waga [kg]	29,5
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%
		średnica króćców Ø [mm]	125
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V3, kolki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego
	Opcja	200 V_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	11 988,00 PLN
	WANAS BLACK 200V XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	200
		spręż. przy 200 m³/h [Pa]	100
		zużycie energii [W]	16-84
		moc nagrzewnicy [W]	500
		sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	85,9
		waga [kg]	29,5
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%
		średnica króćców Ø [mm]	125
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kolki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego
	Opcja	200 V_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	12 852,00 PLN
	WANAS BLACK 300V	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	332
		spręż. przy 300 m³/h [Pa]	150
		zużycie energii [W]	25-208
		moc nagrzewnicy [W]	500
		sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	86,1
		waga [kg]	29,5
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%
		średnica króćców Ø [mm]	125
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V3, kolki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego
	Opcja	300 V_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	12 420,00 PLN
	WANAS BLACK 300V XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	332
		spręż. przy 300 m³/h [Pa]	150
		zużycie energii [W]	25-208
		moc nagrzewnicy [W]	500
		sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	86,1
		waga [kg]	29,5
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%
		średnica króćców Ø [mm]	125
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kolki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego
	Opcja	300 V_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	13 284,00 PLN
SERIA COMBO			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
	WANAS COMBO 430V	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	430
		zużycie energii [W]	22-149
		nominalne zużycie wody [l/h]	2,8
		moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000
		moc nagrzewnicy wtórnej [W]	1000
		sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,2
		waga [kg]	95
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%
		średnica króćców Ø [mm]	200
		zawartość kpl.	wbudowany nawilżacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kolki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu ściennego
	WANAS COMBO 430H	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	430
		zużycie energii [W]	17-161
		nominalne zużycie wody [l/h]	2,8
		moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000
		moc nagrzewnicy wtórnej [W]	1000
		sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,6
		waga [kg]	89
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%
		średnica króćców Ø [mm]	200
		zawartość kpl.	wbudowany nawilżacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kolki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu ściennego


	WANAS COMBO 630V	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	630	15 794,00 PLN
	zużycie energii [W]	33-302		
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8		
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000		
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	1000		
	waga [kg]	109		
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		
	średnica króćców Ø [mm]	200		
	zawartość kpl.	wbudowany nawilżacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kolki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu ściennego		
		WANAS COMBO 630H	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	
zużycie energii [W]		32-305		
nominalne zużycie wody [l/h]		2,8		
moc nagrzewnicy wstępnej [W]		1000		
moc nagrzewnicy wtórnej [W]		1000		
waga [kg]		88		
klasa filtra		ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		
średnica króćców Ø [mm]		200		
zawartość kpl.		wbudowany nawilżacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kolki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu ściennego		
		WANAS COMBO 830V	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	830
	zużycie energii [W]	317		
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8		
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	2000		
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	2000		
	waga [kg]	110		
	klasa filtra	ePM 10 50%		
	średnica króćców Ø [mm]	250		
	zawartość kpl.	wbudowany nawilżacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kolki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu ściennego		
		WANAS COMBO 1330H	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	1330
zużycie energii [W]		600		
nominalne zużycie wody [l/h]		5,6		
moc nagrzewnicy wstępnej [W]		3000		
moc nagrzewnicy wtórnej [W]		2000		
waga [kg]		165		
klasa filtra		ePM 10 50%		
średnica króćców Ø [mm]		315		
zawartość kpl.		wbudowany nawilżacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu ściennego		
SERIA CLASSIC				
ZdjęcieOpisCena katalogowa netto				
	WANAS 250H SV2	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	257	8 957,00 PLN
	spręż. przy 250 m³/h [Pa]	100		
	zużycie energii [W]	29-171		
	moc nagrzewnicy [W]	500		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	85,90		
	waga [kg]	43,5		
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		
	średnica króćców Ø [mm]	125		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISYPLAY V2, kolki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego		
	Opcja	250H_SV2_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i SV2		
	WANAS 350 V/3 SV2	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	420	10 282,00 PLN
	spręż. przy 350 m³/h [Pa]	234		
	zużycie energii [W]	28-154		
	moc nagrzewnicy [W]	500		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,3		
	waga [kg]	65		
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		
	średnica króćców Ø [mm]	160		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik DISPLAY V2 z puszką do montażu podtynkowego, złączka RJ12, kolki, syfon do skroplin fi 32, uchwyt do montażu ściennego		
	350V/3_SV2_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i sterownikiem V2			
	WANAS 350 H/3 SV2	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	420	10 282,00 PLN
	spręż. przy 350 m³/h [Pa]	234		
	zużycie energii [W]	28-154		
	moc nagrzewnicy [W]	500		
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,3		
	waga [kg]	65		
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%		
	średnica króćców Ø [mm]	160		
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik DISPLAY V2 z puszką do montażu podtynkowego, złączka RJ12, kolki, syfon do skroplin fi 32, uchwyt do montażu ściennego		
	350H/3_SV2_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i sterownikiem V2			

	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	420	11 278,00 PLN
	spręż przy 350 m³/h [Pa]	234	
	zużycie energii [W]	28-154	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,3	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kółki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	355 V_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	13 608,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	420	11 278,00 PLN
	spręż przy 350 m³/h [Pa]	234	
	zużycie energii [W]	28-154	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,3	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kółki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	355 H_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	13 608,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	595	11 024,00 PLN
	spręż przy 550 m³/h [Pa]	166	
	zużycie energii [W]	26-244	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,70	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kółki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	550V/3_SV2_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i sterownikiem V2	13 986,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	595	11 024,00 PLN
	spręż przy 550 m³/h [Pa]	166	
	zużycie energii [W]	26-244	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,70	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kółki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	550H/3_SV2_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i sterownikiem V2	13 986,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	595	12 190,00 PLN
	spręż przy 550 m³/h [Pa]	166	
	zużycie energii [W]	26-244	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,70	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kółki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	555 V_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	15 228,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	595	12 190,00 PLN
	spręż przy 550 m³/h [Pa]	166	
	zużycie energii [W]	26-244	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,70	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kółki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	Opcja	555 H_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	15 228,00 PLN
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	1015	19 500,00 PLN
	spręż przy 900 m³/h [Pa]	180	
	zużycie energii [W]	30-404	
	moc nagrzewnicy [W]	3 000	
	sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	79,4	
	waga [kg]	146	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	250	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, wbudowany przewodowy moduł internetowy, kółki, syfon do skroplin	
	Opcja	555 H_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	15 228,00 PLN



	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) spręż przy 1300 m³/h [Pa] zużycie energii [W] moc nagrzewnicy [W] sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%] waga [kg] klasa filtra średnica króćców Ø [mm] zawartość kpl. wersja	1440 194 76-675 3 000 78,00 152 ISO COARSE 75% 315 dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, wbudowany przewodowy moduł internetowy, kółki, syfon do skroplin prawa/lewa	21 300,00 PLN
SERIA HI-TECH			
Zdjęcie	Opis	Cena katalogowa netto	
 WANAS 415V HI-TECH	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) spręż przy 415 m³/h [Pa] zużycie energii [W] moc nagrzewnicy [W] sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%] waga [kg] klasa filtra średnica króćców Ø [mm] zawartość kpl. Opcja	520 235 39-232 500 86,30 61 ISO COARSE 75% + ePM 10 50% 160 dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, wbudowany przewodowy moduł internetowy, kółki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego 415V_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	13 356,00 PLN 15 550,00 PLN
 WANAS 415H HI-TECH	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) spręż przy 415 m³/h [Pa] zużycie energii [W] moc nagrzewnicy [W] sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%] waga [kg] klasa filtra średnica króćców Ø [mm] zawartość kpl. Opcja	520 235 39-232 500 86,30 61 ISO COARSE 75% + ePM 10 50% 160 dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, wbudowany przewodowy moduł internetowy, kółki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego 415H_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	13 356,00 PLN 15 550,00 PLN
 WANAS 815V HI-TECH_E	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) spręż przy 815 m³/h [Pa] zużycie energii [W] moc nagrzewnicy [W] sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%] waga [kg] klasa filtra średnica króćców Ø [mm] zawartość kpl.	770 100 23-337 2000 76,80 133,5 ePM 10 50% 250 dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, wbudowany przewodowy moduł internetowy, syfon do skroplin 815V_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	22 140,00 PLN
 WANAS 815H HI-TECH_E	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) spręż przy 815 m³/h [Pa] zużycie energii [W] moc nagrzewnicy [W] sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%] waga [kg] klasa filtra średnica króćców Ø [mm] zawartość kpl.	770 100 293 2000 76,80 133,5 ISO COARSE 75% 250 dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, wbudowany przewodowy moduł internetowy, syfon do skroplin 815H_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	22 140,00 PLN
REKUPERATORY PODWIESZANE			
Zdjęcie	Opis	Cena katalogowa netto	
 AIRCLASS 600_E	wydajność [m³/h] zużycie energii [W] moc nagrzewnicy [W] sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%] waga [kg] klasa filtra średnica króćców Ø [mm] zawartość kpl.	545 27-182 500 75,70 71,00 ISO COARSE 75%+ePM 10 50% 200 uchwyt do podwieszania pod sufitem, dotykowy sterownik	15 350,00 PLN
 WANAS 345 XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) spręż przy 345 m³/h [Pa] zużycie energii [W] moc nagrzewnicy [W] sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%] waga [kg] klasa filtra średnica króćców Ø [mm] zawartość kpl.	345 150 29-170 500 81,70 56,40 ISO COARSE 75% 160 dotykowy sterownik DISPLAY V2 z puszką do montażu podtynkowego, złączka RJ12, kółki, syfon do skroplin fi 32	11 300,00 PLN




	WANAS 545 XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	595	12 190,00 PLN	
		spręż przy 545 m³/h [Pa]	180		
		zużycie energii [W]	31-242		
		moc nagrzewnicy [W]	500		
		sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	81,70		
		waga [kg]	71,00		
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + Epm 10 50%		
		średnica króćców Ø [mm]	200		
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kołki, syfon do skroplin		
		Opcja	545_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym		15 228,00 zł
	WANAS 845 XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	845	18 800,00 zł	
		spręż przy 800 m³/h [Pa]	140		
		zużycie energii [W]	30-300		
		moc nagrzewnicy [W]	2 000		
		sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,20		
		waga [kg]	130		
		klasa filtra	ISO COARSE 75%		
		średnica króćców Ø [mm]	250		
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kołki, syfon do skroplin		
		Opcja	845_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym		23 000,00 zł
	WANAS 1345 XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	1345	21 300,00 PLN	
		spręż przy 1300 m³/h [Pa]	100		
		zużycie energii [W]	52-645		
		moc nagrzewnicy [W]	3 000		
		sprawność wg Rozporządzenia Komisji UE 1254/2014 [%]	82,00		
		waga [kg]	156,4		
		klasa filtra	ISO COARSE 75%		
		średnica króćców Ø [mm]	315		
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, wbudowany przewodowy moduł internetowy kołki, syfon do skroplin		
ROZBUDOWA INSTALACJI					
Zdjęcie		Opis		Cena katalogowa netto	
	NAGRZEWNICO-CHŁODNICA FREONOWA WANAS Mini R32		Maksymalna moc grzewcza wymiennika [kW]	2,90	4 096,00 PLN
			Maksymalna moc chłodnicza wymiennika [kW]	3,00	
			średnica króćców Ø [mm]	200	
			Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	491/583/547	
			waga [kg]	29,5	
			układ króćców	uniwersalny	
			zawartość kpl.	uchwyt do zawieszenia, dyble do montażu uchwytu oraz syfon Ø32 i czujnik Pt 1000	
	NAGRZEWNICA/CHŁODNICA FREONOWA WANAS MAXI R32 5 KW		Maksymalna moc grzewcza wymiennika [kW]	5,20	4 558,00 PLN
			Maksymalna moc chłodnicza wymiennika [kW]	5,60	
			średnica króćców Ø [mm]	315	
			Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	657/625/547	
			waga [kg]	41	
			układ króćców	uniwersalny	
			zawartość kpl.	uchwyt do zawieszenia, dyble do montażu uchwytu, syfon Ø32, złączki chłodnicze 1/4" i 3/8" i czujnik Pt 1000	
	NAGRZEWNICO-CHŁODNICA WODNA WANAS Mini		wydajność [kW]	3,70	3 816,00 PLN
			średnica króćców Ø [mm]	200	
			Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	491/583/547	
			waga [kg]	29,5	
			układ króćców	uniwersalny	
			zawartość kpl.	króćce przyłączeniowe z odpowietrznikiem automatycznym – gwint zewnętrzny ¾", 4 uszczelki ¾", uchwyt do zawieszenia, dyble do montażu uchwytu oraz syfon fi 32	
	NAGRZEWNICO-CHŁODNICA WODNA WANAS Maxi		wydajność [kW]	7,30	4 558,00 PLN
			średnica króćców Ø [mm]	315	
			Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	625/484/659	
			waga [kg]	45,5	
			układ króćców	uniwersalny	
			zawartość kpl.	uchwyt do montażu ściennego, kołki, syfon do skroplin Ø32, złączki zaciskowe 22x1"GZ- 2szt.	
	NAWILŻACZ POWIETRZA UMECTO 600 UNI		max. strumień powietrza [m³/h]	600	4 120,00 PLN
			średnica króćców Ø [mm]	200	
			Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	607/455/452	
			masa [kg]	25	
			moc nagrzewnicy [W]	1000	
			Nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
			max. zużycie energii [W]	18	
			zawartość kpl.	wbudowany sterownik, czujnik wilgotności maxiControl, komplet dysz, syfon do skroplin Ø32, uchwyt do montażu ściennego	

NAWILZACZ POWIETRZA UMECTO 1300 UNI 	max. strumień powietrza [m³/h] średnica króćców Ø [mm] Wysokość/szerokość/głębokość [mm] masa [kg] moc nagrzewnicy [W] max. zużycie wody [l/h] max. zużycie energii [W] zawartość kpl. 1300 315 937/455/452,2 36 1000 10,1 15 wbudowany sterownik, czujnik wilgotności maxiControl, komplet dysz, syfon do skroplin Ø32, uchwyt do montażu ściennego	4 738,00 PLN
NAWILZACZ POWIETRZA UMECTO 600 	max. strumień powietrza [m³/h] średnica króćców Ø [mm] Wysokość/szerokość/głębokość [mm] masa [kg] moc nagrzewnicy [W] Nominalne zużycie wody [l/h] max. zużycie energii [W] zawartość kpl. 600 200 494/455/452,2 25 1000 2,8 18 komplet dysz, syfon do skroplin Ø32, uchwyt do montażu ściennego	3 090,00 PLN
NAWILZACZ POWIETRZA UMECTO 1300 	max. strumień powietrza [m³/h] średnica króćców Ø [mm] Wysokość/szerokość/głębokość [mm] masa [kg] moc nagrzewnicy [W] Nominalne zużycie wody [l/h] max. zużycie energii [W] zawartość kpl. 1300 315 824,4/455/452,2 36 2000 5,6 15 komplet dysz, syfon do skroplin Ø32, uchwyt do montażu ściennego	3 605,00 PLN
Wymiennik freonowy WANAS 334 R32 	Modułowy wymiennik freonowy WANAS 334 R32 dedykowany dla rekuperatorów COMBO 430 i 630	2 678,00 PLN
Wymiennik freonowy WANAS 444 R32 	Modułowy wymiennik freonowy WANAS 444 R32 dedykowany dla rekuperatorów COMBO 1330	2 800,00 PLN
Wymiennik wodny WANAS 334 	Modułowy wymiennik wodny WANAS 334 dedykowany dla rekuperatorów COMBO 430 i 630	2 000,00 PLN
Wymiennik wodny WANAS 444 	Modułowy wymiennik wodny WANAS 444 dedykowany dla rekuperatorów COMBO 1330	2 200,00 PLN


AKCESORIA DO REKUPERATORÓW			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
CZUJNIK roomControl 	zakres pomiaru temp.	od 5°C do 50°C	161,00 PLN
	zakres pomiaru wilgotności	od 30% do 80%	
	błąd pomiaru wilgotności	+/- 3,5	
	zasilanie	bateria 2xAAA	
CZUJNIK miniControl 	zakres pomiaru temp.	od -30°C do 50°C	155,00 PLN
	zakres pomiaru wilgotności	10-95%RH	
	częstotliwość pracy	868 MHz	
	zasilanie	bateria CR2032	
CZUJNIK Co2R Control 	zużycie energii [W]	1	1 360,00 PLN
	zakres pomiarowy CO ₂ [ppm]	400-3000	
	zasilanie [V]	15-24V AC/DC	
	zasięg [m]	do 40	
CZUJNIK Co2RControl czarny 	zużycie energii [W]	1	1 370,00 PLN
	zakres pomiarowy CO ₂ [ppm]	400-3000	
	zasilanie [V]	15-24V AC/DC	
	zasięg [m]	do 40	
CZUJNIK Co2Control 	zużycie energii [W]	1,5	1 260,00 PLN
	zakres pomiarowy CO ₂ [ppm]	400-2000	
	wyjście napięciowe	2-10 V	
	bez napięciowe wyjście przekaźnikowe	NO, NC	
CZUJNIK Co2Control czarny 	zużycie energii [W]	1,5	1 270,00 PLN
	zakres pomiarowy CO ₂ [ppm]	400-2000	
	wyjście napięciowe	2-10 V	
	bez napięciowe wyjście przekaźnikowe	NO, NC	
CZUJNIK maxiControl 	zakres pomiaru temp.	od -30°C do 50°C	159,00 PLN
	zakres pomiaru wilgotności	od 10 do 95%RH	
	częstotliwość pracy	868 MHz	
	zasilanie	bateria 2xAAA	
CZUJNIK maxiControl czarny 	zakres pomiaru temp.	od -30°C do 50°C	159,00 PLN
	zakres pomiaru wilgotności	od 10 do 95%RH	
	częstotliwość pracy	868 MHz	
	zasilanie	bateria 2xAAA	
MODUŁ INTERNETOWY WANAS MOBILE CONTROL W-19 Wi-Fi 	max. pobór prądu [W]	2	808,00 PLN
	wejście	-	
	wyjście	RJ12	
	zawartość kpl.	Zasilacz, przewód z RJ 12	
MODUŁ INTERNETOWY WANAS MOBILE CONTROL W-15 	max. pobór prądu [W]	1	808,00 PLN
	wejście	RJ 45	
	wyjście	RJ12	
	zasilanie [V]	230	
	zawartość kpl.	Zasilacz, przewód z RJ 12	
MATA EWAPORACYJNA 	Model	Wymiar: szerokość x długość x wysokość (mm)	Cena netto (1 szt.)
	Wkład do Nawilżacza UMECTO (1 szt.)	330x330x100	130,00 PLN
	Wkład do Nawilżacza UMECTO 600 (1 szt.)	330x330x200	135,00 PLN
	Wkład do UMECTO 1300 (2 szt.)	330x330x200	270,00 PLN








	FILTR WSTĘPNY			
		Model	Klasa filtracji	Cena netto (1 szt.)
		WANAS 250MN	ISO COARSE 75%	28,00 PLN
		WANAS 250H	ISO COARSE 75%	28,00 PLN
		WANAS BLACK 200V, 300V	ISO COARSE 75% - NAWIEW lub WYWIEW	26,00 PLN
		WANAS 350V, 350H	ISO COARSE 75%	28,00 PLN
		WANAS 350/2, 350/3, 355 oraz WANAS COMBO	ISO COARSE 75%	28,00 PLN
			ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	28,00 PLN
			ISO COARSE 75%	30,00 PLN
		WANAS 550/2, 550/3 oraz 555	ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	30,00 PLN
		Model	Klasa filtracji	Cena netto (1 szt.)
		WANAS 250MN	ePM 10 50%, M5	55,00 PLN
			ePM 1.0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
		WANAS 250H	ePM 10 50%, M5	55,00 PLN
			ePM 1.0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
		WANAS BLACK 200V, 300V	ePM 10 50%, M5	62,00 PLN
			ePM 1.0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
		WANAS 350/2, 350/3, 355 oraz WANAS COMBO	ePM 10 50%, M5	67,00 PLN
			ePM 1.0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
		WANAS 345	ISO COARSE 75%	64,00 PLN
			ePM 1.0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
		WANAS 545 XF	ePM 10 50%, M5	74,00 PLN
			ePM 1.0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
		WANAS 550/2, 550/3 oraz 555	ePM 10 50%, M5	74,00 PLN
			ePM 1.0 80% ANTYSMOGOWY	121,00 PLN
		WANAS 800	ISO COARSE 75%	87,00 PLN
			ePM 1.0 80% ANTYSMOGOWY	223,00 PLN
		WANAS 900H	ISO COARSE 75%	103,00 PLN
			ePM 1.0 80% ANTYSMOGOWY	275,00 PLN
		WANAS 1300H	ISO COARSE 75%	103,00 PLN
			ePM 1.0 80% ANTYSMOGOWY	275,00 PLN
		WANAS 415	ePM 10 50%, M5	67,00 PLN
			ePM 1.0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
		WANAS 615	ePM 10 50%, M5	74,00 PLN
			ePM 1.0 80% ANTYSMOGOWY	121,00 PLN
		WANAS 815	ISO COARSE 75% DO WANAS 815 NAWIEW LUB WYWIEW	103,00 PLN
			ePM 1.0 80% ANTYSMOGOWY	263,00 PLN
	PRZEWÓD 4x0,14			
		przekrój [mm ²]	4x0,14	5,46 PLN
		ekranowany	tak	
		długość [mb]	dowolna	
	Przewód do połączenia rekuperatora ze sterownikiem. Cena za 1mb.			
	CZUJNIK EXTRA TEMP			
		Czujnik PT-1000		87,00 PLN
	CZUJNIK TEMPERATURY W-1000			
		Czujnik temperatury W-1000 konieczny przy montażu GWC powietrznego lub glikolowego		93,00 PLN
	ZESTAW Z AGREGATEM CHŁODNICZYM			
		AGREGAT CHŁODNICZY 3,5 kW + AHUKit AHU-12-D1AG	Wydajność nominalna dla grzania: 3,8 kW	1 200,00 €
			Wydajność nominalna dla chłodzenia: 3,5 kW	
		AGREGAT CHŁODNICZY 5,3 kW + AHUKit AHU-18-C1AG	Wydajność nominalna dla grzania: 5,6 kW	2 030,00 €
			Wydajność nominalna dla chłodzenia: 5,3 kW	


	STOJAK POD REKUPERATOR		Model	Wymiar	Cena netto
			WANAS 250H	regulacja nóżek, wymiar: 257x647x169 (mm)	234,00 PLN
			WANAS BLACK	regulacja nóżek, wymiar: 295x263x169 (mm)	234,00 PLN
			WANAS 350,355 XF oraz 415	regulacja nóżek, wymiar: 677x376x169 (mm)	257,00 PLN
			WANAS 550, 555 XF oraz 615	regulacja nóżek, wymiar: 662x466x169 (mm)	263,00 PLN
			WANAS 815 oraz WANAS COMBO 430,630	regulacja nóżek, wymiar: 1008x433x169 (mm)	286,00 PLN
			WANAS 915H	regulacja nóżek, wymiar: 1041x453x169 (mm)	286,00 PLN
			WANAS 1315H oraz WANAS COMBO 830/1330	regulacja nóżek, wymiar: 1142x453x169 (mm)	288,00 PLN
			NAGRZEWNICA / CHŁODNICA WANAS Mini	regulacja nóżek, wymiar: 362x395x169 (mm)	236,00 PLN
			NAGRZEWNICA / CHŁODNICA WANAS Maxi	regulacja nóżek, wymiar: 498x355x169 (mm)	221,00 PLN
		UMECTO 600 / UMECTO 1300	regulacja nóżek, wymiar: 323x323x169 (mm)	221,00 PLN	
	WYMIENNIK ENTALPICZNY		Model	Opis	Cena netto
			WANAS 350V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	4 100,00 PLN
			WANAS 550V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	4 620,00 PLN
			WANAS 415 V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	3 600,00 PLN
			WANAS 615V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	4 320,00 PLN
			WANAS 815V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	5 350,00 PLN
OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS					
Zdjęcie		Opis		Cena katalogowa netto	
UCHWYT DO MOCOWANIA RUR ø75		Opakowanie	W komplecie 25 szt.		60,00 PLN
		Opis	Uchwyt w całości wykonany jest z odpornego polipropylenu, dzięki czemu zapewnia trwałe zamocowanie w każdym podłożu budowlanym. KOMPLET - 25 sztuk		
	SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 1x75/100		Materiał	stal ocynkowana	100,00 PLN
			Długość przyłącza [mm]	330	
			Wymiar [mm]	1xØ75 1xØ100	
			Przepływ do [m³/h]	30	
			Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 2x75/125		Materiał	stal ocynkowana	110,00 PLN
			Długość przyłącza [mm]	330	
			Wymiar [mm]	2xØ75 1xØ125	
			Przepływ do [m³/h]	60	
			Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 3x75/150		Materiał	stal ocynkowana	155,00 PLN
			Długość przyłącza [mm]	330	
			Wymiar [mm]	3xØ75 1xØ150	
			Przepływ do [m³/h]	90	
			Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	ANEMOSTAT NAWIEWNY		Materiał	Stal ocynkowana/malowana proszkowo RAL 9016	
			Wymiar [mm]	Ø100	18,00 PLN
			Wymiar [mm]	Ø125	22,75 PLN
			Wymiar [mm]	Ø150	35,00 PLN
	ANEMOSTAT WYWIEWNY		Materiał	Stal ocynkowana/malowana proszkowo RAL 9016	
			Wymiar [mm]	Ø100	18,00 PLN
			Wymiar [mm]	Ø125	22,75 PLN
			Wymiar [mm]	Ø150	35,00 PLN
	ROZDZIELACZ 5x75/125 izolowany		Materiał	stal ocynkowana	410,00 PLN
			Wymiar [mm]	5xØ75 1xØ125	
			Przepływ do [m³/h]	150	
Izolowany, Długość: 500 mm, Szerokość: 300 mm, Wysokość: 150 mm					
	ROZDZIELACZ 8x75/160 izolowany		Materiał	stal ocynkowana	480,00 PLN
			Wymiar [mm]	8xØ75 1xØ160	
			Przepływ do [m³/h]	240	
			Izolowany, Długość: 450 mm, Szerokość: 450 mm, Wysokość: 190 mm		
	ROZDZIELACZ 10x75/160 izolowany		Materiał	stal ocynkowana	555,00 PLN
			Wymiar [mm]	10xØ75 1xØ160	
			Przepływ do [m³/h]	360	
			Izolowany, Długość: 530 mm, Szerokość: 450 mm, Wysokość: 235 mm		


	Materiał	stal ocynkowana	630,00 PLN
	Wymiar [mm]	12xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	360	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Materiał	stal ocynkowana	680,00 PLN
	Wymiar [mm]	14xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	420	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Materiał	stal ocynkowana	700,00 PLN
	Wymiar [mm]	16xØ75 1xØ200	
	Przepływ do [m³/h]	420	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
	Materiał	stal ocynkowana	178,00 PLN
	Wymiar [mm]	2xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m³/h]	60	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	50	
	Skrzynka narożna służy do nawiewania/wywiewania powietrza z pomieszczenia znajdującego się na parterze. Umieszcza się ją na strapie, a następnie prowadzi rury Ø75 pionowo na strych. Stosowana przeważnie tam gdzie nie ma możliwości montażu ze względu na wysokość skrzynki rozprężnej tradycyjnej.		
	Materiał	stal ocynkowana	860,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø200	
	Zasilanie [V]	230	
	Silownik	Belimo	
	Trójnik wyboru czerpni umożliwia wybór czerpni ściennej lub gruntowej. Sterowanie trójnikiem zapewnia centrala wentylacyjna WANAS. Trójnik nie zawiera w komplecie czujnika temperatury W-1000.		
	Materiał	stal ocynkowana	850,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø160	
	Zasilanie [V]	230	
	Silownik	Belimo	
	Trójnik wyboru czerpni umożliwia wybór czerpni ściennej lub gruntowej. Sterowanie trójnikiem zapewnia centrala wentylacyjna WANAS. Trójnik nie zawiera w komplecie czujnika temperatury W-1000.		
	Materiał	stal ocynkowana	160,00 PLN
	Wymiar [mm]	140x44	
	Przepływ do [m³/h]	30	
	Odsadzka umożliwia skrzyżowanie dwóch rur Ø75 lub można wykorzystać w celu obejścia rur instalacji sanitarnych.		
	Materiał	stal ocynkowana	180,00 PLN
	Wymiar [mm]	260x44	
	Przepływ do [m³/h]	30	
	Odsadzka umożliwia skrzyżowanie dwóch rur Ø75 lub można wykorzystać w celu obejścia rur instalacji		
	Materiał	stal ocynkowana	184,00 PLN
	Wymiar [mm]	2x75x125	
	Przepływ do [m³/h]	60	
	Skrzynka podsufitowa pod zabudowę KG. Wysokość skrzynki 80 mm, zabudowa KG 100 mm.		
	Materiał	Polietylen z wewnętrzną warstwą antystatyczną oraz antybakteryjną	690,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Rolla [m]	50	
	Rura WANAS Flexi System Ø75 służy do rozprowadzania powietrza od skrzynek rozdzielczych do skrzynek rozprężnych.		
	Materiał	Tworzywo sztuczne	6,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Złączka przeznaczona jest do łączenia rur WANAS Flexi System Ø75.		
	Materiał	Polietylen	4,50 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Zaslepka przeznaczona jest do zaślepiania nieużywanych		

	ZAŚLEPKA 75	Material	Politylen	4,50 PLN
		Wymiar [mm]	Ø75	
	Zaślepka przeznaczona jest do zaślepiania nieużywanych otworów rozdzielaczy i skrzynek rozprężnych oraz zabezpieczenia ich przed ewentualnym zabrudzeniem przy montażu. Zaślepka do króćców gumowych.			
	USZCZELKA 75	Material	EPDM	4,50 PLN
		Wymiar [mm]	Ø75	
	Uszczelkę umieszcza się na rurach WANAS Flexi System Ø75 dla zapewnienia szczelności połączenia pomiędzy rurą a rozdzielaczem, skrzynką rozprężną, mufą.			
	CZERPNIA/WYRZUTNIA ŚCIENNA	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
		Ø200, 330x330	Stal ocynkowana	200,00 PLN
		Ø200, 330x330	Stal ocynkowana/malowana proszkowo wg palety RAL : 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	240,00 PLN
		Ø250, 380x380	Stal ocynkowana	205,00 PLN
		Ø250, 380x380	Stal ocynkowana/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	250,00 PLN
	CZERPNIA/WYRZUTNIA ŚCIENNA OKRĄGŁA	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
		Ø160	aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	50,00 PLN
		Ø200	aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	75,00 PLN
		Ø250	aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	120,00 PLN
	TŁUMIK AKUSTYCZNY	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
		Ø200x600	grubość izolacji 50 mm	377,00 PLN
		Ø200x900	grubość izolacji 50 mm	754,00 PLN
		Ø250x600	grubość izolacji 50 mm	410,00 PLN
		Ø250x900	grubość izolacji 50 mm	800,00 PLN
	FLEX ELASTYCZNY	Material	Przewód elastyczny	Cena netto/mb
		Wymiar [mm]	Ø160, 6", opakowanie 10 mb	32,00 PLN
		Wymiar [mm]	Ø203, 8", opakowanie 10 mb	38,00 PLN
		Wymiar [mm]	Ø254, 10", opakowanie 10 mb	42,00 PLN
OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS MODULAR				
	Zdjęcie SKRZYŃKA NAWIEWNO/WYCIĄGOWA	Wymiar [mm]	Opis	Cena katalogowa netto
		Wymiar [mm]	Skrzynka przeznaczona do nawiewu powietrza do pomieszczeń o wydajności do ok. 60 m³/h. Wyposażona w dwa pierścienie blokujące.	94,00 PLN
	KRÓCIEC	3XØ75	Króćce służą do zmiany kombinacji w rozdzielaczach MODULAR oraz złożenia indywidualnego rozstawu. Wyposażone w trzy pierścienie blokujące. Rozdzielacze mogą posiadać 3,6,9 i 12 króćców.	40,00 PLN
	SKRZYŃKA NAWIEWNO/WYCIĄGOWA	3XØ75/125	Skrzynka przeznaczona do nawiewu powietrza do pomieszczeń o wydajności do ok. 90 m³/h. Wyposażona w dwa pierścienie blokujące.	99,00 PLN
	ROZDZIELACZ MODULAR	9XØ75/160	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	368,00 PLN
	ROZDZIELACZ MODULAR	9XØ75/200	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	368,00 PLN

	12XØ75/160	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	388,00 PLN
	12XØ75/200	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	388,00 PLN
	KOLOR: Szary	Służy do zasłonięcia nie używanego boku rozdzielacza MODULAR.	15,00 PLN
	Ø160	Płyta z króćcem podłączeniowym do rozdzielacza MODULAR ø160 i ø200. Umożliwia złożenie własnej opcji rozdzielacza. Kolor: szary.	115,00 PLN
	Ø200	Płyta z króćcem podłączeniowym do rozdzielacza MODULAR ø160 i ø200. Umożliwia złożenie własnej opcji rozdzielacza. Kolor: szary.	115,00 PLN
	KOLOR: Szary	Płyta pełna do rozdzielacza MODULAR. Umożliwia złożenie własnej opcji rozdzielacza.	115,00 PLN
	1 KOMPLET	Śruby do połączenia elementów WANAS MODULAR - 12 sztuk	3,00 PLN
OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS - IZOLACJA KAUCZUKOWA			
Zdjęcie	Wymiar [mm]	Opis	Cena katalogowa za mb/sztukę
	ø160x1000 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla kanału wentylacyjnego ø160 mm. Opakowanie 10 szt. Cena za 1m	55,93 PLN
	ø200x1000 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla kanału wentylacyjnego ø200 mm. Opakowanie 6 szt. Cena za 1m	68,67 PLN
	ø250x1000 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla kanału wentylacyjnego ø250 mm. Opakowanie: 6 szt. Cena za 1m	81,41 PLN
	ø160 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla kolana wentylacyjnego ø160 mm. Opakowanie: 10 szt. Cena za sztukę	32,07 PLN
	ø200 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla kolana wentylacyjnego ø 200 mm. Opakowanie: 7 szt. Cena za sztukę	49,05 PLN
	ø250 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla kolana wentylacyjnego ø250 mm. Opakowanie: 7 szt. Cena za sztukę	67,30 PLN
	ø160 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla trójkąta wentylacyjnego ø160 mm. Opakowanie: 10 szt. Cena za sztukę	30,72 PLN
	ø200 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla trójkąta wentylacyjnego ø200 mm. Opakowanie: 10 szt. Cena za sztukę	46,30 PLN
	ø250 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla trójkąta wentylacyjnego ø250 mm. Opakowanie: 7 szt. Cena za sztukę	58,61 PLN
	220 g	Klej Cena za sztukę	60,00 PLN

OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS KONFIGURACJA			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
SKRZYŃKA PRZEŁOTOWA 3X75 	Materiał	stal ocynkowana	110,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Króćce [mm]	3xØ75	
	Wys./szer./dł. [mm]	83x250x320	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
SKRZYŃKA PRZEŁOTOWA 6X75 	Materiał	stal ocynkowana	130,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Króćce [mm]	3xØ75	
	Wys./szer./dł. [mm]	83x250x320	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZEŁOTOWE 3x75+160 	Materiał	stal ocynkowana	120,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Króćce [mm]	3xØ75	
	Wys./szer./dł. [mm]	83x250x320	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZEŁOTOWE 3x75+200 	Materiał	stal ocynkowana	135,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dł. [mm]	80x250x260	
	Przyłącze [mm]	1xØ200 1xØ160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZEŁOTOWE 6x75+160 	Materiał	stal ocynkowana	170,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dł. [mm]	83x250x320	
	Przyłącze [mm]	6x75+Ø160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZEŁOTOWE 6x75+200 	Materiał	stal ocynkowana	190,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dł. [mm]	83x250x320	
	Przyłącze [mm]	6x75+Ø200	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
KOLANO MUFOWE 80x250 	Materiał	stal ocynkowana	80,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dł. [mm]	82,8x250x320	
	PASUJE DO ELEMENTÓW PRZEKROJU 250 mm		
PRZEDŁUŻKA 80x250 	Materiał	stal ocynkowana	70,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dł. [mm]	82,8x250x320	
ZASŁEPKA DO SKRZYŃKI 2X75 	Materiał	stal ocynkowana	44,00 PLN
	Wys./szer./dł. [mm]	84,4x251,4	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
ZASŁEPKA DO SKRZYŃKI 0X75 	Materiał	stal ocynkowana	25,00 PLN
	Wys./szer./dł. [mm]	84,4x251,4	
	Przyłącze [mm]	0x75	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZEŁOTOWE 200/160 	Materiał	stal ocynkowana	130,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dł. [mm]	83x250x320	
	Przyłącze [mm]	1xØ200, 1xØ160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZEŁOTOWE 160 	Materiał	stal ocynkowana	95,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dł. [mm]	83x250x320	
	Przyłącze [mm]	1xØ160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZEŁOTOWE 200 	Materiał	stal ocynkowana	100,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dł. [mm]	83x250x320	
	Przyłącze [mm]	1xØ200	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZEŁOTOWE 3x75+160/200 	Materiał	stal ocynkowana	140,00 PLN
	Włot [mm]	80x250	
	Wys./szer./dł. [mm]	80x250x321	
	Przyłącze [mm]	3x75 +Ø160/Ø200	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	

PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 3x75+200/200 	Materiał	stal ocynkowana	145,00 PLN
	Włot [mm]	80x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x322	
	Przyłącze [mm]	3x75 + Ø200/Ø200	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
KANAŁ SPIRO 	Ø160	Cena za mb, Odcinki po 3 m	60,00 PLN
	Ø200		70,00 PLN
	Ø250		82,00 PLN
TRÓJNIK 	Ø200/160/200	Ocynk, cena za 1 szt	70,00 PLN
	Ø200/200/200		83,00 PLN
	Ø250/250/250		85,00 PLN
REDUKCJA 	Ø200/160	Ocynk, cena za 1 szt	35,32 PLN
	Ø250/200		38,00 PLN
KOLANO 	Ø160/90	Ocynk, cena za 1 szt	50,00 PLN
	Ø200/90		80,00 PLN
	Ø250/90		85,00 PLN
NYPEL 	Ø160	Ocynk, cena za 1 szt	9,80 PLN
	Ø200		12,10 PLN
	Ø250		16,60 PLN
MUFA 	Ø160	Ocynk, cena za 1 szt	9,80 PLN
	Ø200		12,10 PLN
	Ø250		16,60 PLN
TAŚMA PERFOROWANA 	KOLOR: Szary	Cena za 1 szt, 25 mb	75,00 PLN
TAŚMA 	KOLOR: SREBRNY	Zbrojona, 75 mm x 50 mb	65,00 PLN
IZOLACJA Z KLEJEM 	30 mm	Cena za m2 Opakowanie 8 m2	60,00 PLN
	50 mm	Cena za m2 Opakowanie 5 m2	80,00 PLN
OBEJMA MONTAŻOWA 	Ø200	Cena za 1 szt	14,00 PLN
	Ø250		18,00 PLN
Redukcja asymetryczna 	Materiał	stal ocynkowana	41,00 PLN
	Przyłącze [mm]	1xØ125 1xØ160	

POMPY CIEPŁA			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
WANAS EcoBlox 16 	Znamionowa moc ciepła [kW]	16	45 000,00 PLN
	COP A7/ W30	5,34	
	Klasa energetyczna	A++	
	Waga [kg]	295	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny, moduł internetowy	

*Cennik obowiązuje od 13.06.2025 r. do odwołania i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Firma WANAS zastrzega sobie możliwość zmiany cen w dowolnym momencie.

w.23/04