

REKUPERATORY			
SERIA BLACK			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
 WANAS BLACK 200V	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	200	8 690,00 PLN
	spręż przy 200 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	16-84	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	29,5	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	125	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V3, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	
	Opcja	200 V_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	11 990,00 PLN
 WANAS BLACK 200V XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	200	9 550,00 PLN
	spręż przy 200 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	16-84	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	29,5	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	125	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	
	Opcja	200 V_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	12 860,00 PLN
 WANAS BLACK 300V	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	332	9 290,00 PLN
	spręż przy 300 m³/h [Pa]	150	
	zużycie energii [W]	25-208	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	29,5	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	125	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V3, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	
	Opcja	300 V_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	12 420,00 PLN
 WANAS BLACK 300V XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	332	9 970,00 PLN
	spręż przy 300 m³/h [Pa]	150	
	zużycie energii [W]	25-208	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	29,5	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	125	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	
	Opcja	300 V_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	13 290,00 PLN
SERIA COMBO			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
 WANAS COMBO 430V	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	430	14 900,00 PLN
	zużycie energii [W]	22-149	
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000	
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	1000	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	95	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kołki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	

	WANAS COMBO 430H	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	430	14 900,00 PLN
		zużycie energii [W]	17-161	
		nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
		moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000	
		moc nagrzewnicy wtórnej [W]	1000	
		klasa energetyczna	A	
		waga [kg]	89	
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
		średnica króćców Ø [mm]	200	
		zawartość kpl.	wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kołki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	WANAS COMBO 630V	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	630	16 100,00 PLN
		zużycie energii [W]	33-302	
		nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
		moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000	
		moc nagrzewnicy wtórnej [W]	1000	
		klasa energetyczna	A	
		waga [kg]	109	
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
		średnica króćców Ø [mm]	200	
		zawartość kpl.	wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kołki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	WANAS COMBO 630H	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	630	16 100,00 PLN
		zużycie energii [W]	32-305	
		nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
		moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000	
		moc nagrzewnicy wtórnej [W]	1000	
		klasa energetyczna	A	
		waga [kg]	88	
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
		średnica króćców Ø [mm]	200	
		zawartość kpl.	wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kołki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	WANAS COMBO 830V/H	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	830	21 000,00 PLN
		zużycie energii [W]	37,3-370	
		nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
		moc nagrzewnicy wstępnej [W]	2000	
		moc nagrzewnicy wtórnej [W]	2000	
		klasa energetyczna	A	
		waga [kg]	110	
		klasa filtra	ePM 10 50%	
		średnica króćców Ø [mm]	250	
		zawartość kpl.	wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kołki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	WANAS COMBO 1030V/H	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	1030	22 000,00 PLN
		zużycie energii [W]	33,1-670	
		nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
		moc nagrzewnicy wstępnej [W]	2000	
		moc nagrzewnicy wtórnej [W]	2000	
		klasa energetyczna	A	
		waga [kg]	155	
		klasa filtra	ePM 10 50%	
		średnica króćców Ø [mm]	250	
		zawartość kpl.	wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kołki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	
	WANAS COMBO 1330H	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	1330	23 000,00 PLN
		zużycie energii [W]	26,6-671	
		nominalne zużycie wody [l/h]	5,6	
		moc nagrzewnicy wstępnej [W]	3000	
		moc nagrzewnicy wtórnej [W]	2000	
		klasa energetyczna	A	
		waga [kg]	165	
		klasa filtra	ePM 10 50%	
		średnica króćców Ø [mm]	315	
		zawartość kpl.	wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu ściennego	

SERIA CLASSIC			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
	WANAS 250H SV2	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	257
		spręż przy 250 m³/h [Pa]	100
		zużycie energii [W]	29-171
		moc nagrzewnicy [W]	500
		klasa energetyczna	A+
		waga [kg]	43,5
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%
		średnica króćców Ø [mm]	200
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego
	Opcja	250H_SV2_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i SV2	10 550,00 PLN
	WANAS 915H XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	1015
		spręż przy 900 m³/h [Pa]	180
		zużycie energii [W]	30-404
		moc nagrzewnicy [W]	3 000
		klasa energetyczna	A
		waga [kg]	146
		klasa filtra	ISO COARSE 75%
		średnica króćców Ø [mm]	250
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, wbudowany przewodowy moduł internetowy, kołki, syfon do skroplin
	WANAS 1315H XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	1440
		spręż przy 1300 m³/h [Pa]	194
		zużycie energii [W]	76-675
		moc nagrzewnicy [W]	3 000
		klasa energetyczna	A
		waga [kg]	152
		klasa filtra	ISO COARSE 75%
		średnica króćców Ø [mm]	315
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, wbudowany przewodowy moduł internetowy, kołki, syfon do skroplin
	wersja	prawa/lewa	
SERIA HI-TECH			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
	WANAS 340V	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	340
		spręż przy 340 m³/h [Pa]	100
		zużycie energii [W]	22,3-130
		moc nagrzewnicy [W]	500
		klasa energetyczna	A+
		waga [kg]	65
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%
		średnica króćców Ø [mm]	160
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V3, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego
	WANAS 340H	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	340
		spręż przy 340 m³/h [Pa]	100
		zużycie energii [W]	22,3-130
		moc nagrzewnicy [W]	500
		klasa energetyczna	A+
		waga [kg]	65
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%
		średnica króćców Ø [mm]	160
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V3, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego
	WANAS 400V	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	400
		spręż przy 400 m³/h [Pa]	100
		zużycie energii [W]	22,3-177
		moc nagrzewnicy [W]	500
		klasa energetyczna	A+
		waga [kg]	65
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%
		średnica króćców Ø [mm]	160
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki
	WANAS 400H	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	400
		spręż przy 400 m³/h [Pa]	100
		zużycie energii [W]	22,3-177
		moc nagrzewnicy [W]	500
		klasa energetyczna	A+
		waga [kg]	65
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%
		średnica króćców Ø [mm]	160
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki


	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	400	11 300,00 PLN
	spręż przy 400 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	22,3-177	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	400	11 300,00 PLN
	spręż przy 400 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	22,3-177	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	400	13 600,00 PLN
	spręż przy 400 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	22,3-177	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	400	13 600,00 PLN
	spręż przy 400 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	22,3-177	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	400	14 900,00 PLN
	spręż przy 400 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	22,3-177	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki, moduł internetowy W25	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	400	14 900,00 PLN
	spręż przy 400 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	22,3-177	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki, moduł internetowy W25	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	600	11 050,00 PLN
	spręż przy 600 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	20,6-326	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	600	11 050,00 PLN
	spręż przy 600 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	20,6-326	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	

WANAS 600V_XF 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) spręż przy 415 m³/h [Pa] zużycie energii [W] moc nagrzewnicy [W] klasa energetyczna waga [kg] klasa filtra średnica króćców Ø [mm] zawartość kpl.	600 100 20,6-326 500 A 72 ISO COARSE 75% + ePM 10 50% 200 dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	12 190,00 PLN
WANAS 600H_XF 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) spręż przy 415 m³/h [Pa] zużycie energii [W] moc nagrzewnicy [W] klasa energetyczna waga [kg] klasa filtra średnica króćców Ø [mm] zawartość kpl.	600 100 20,6-326 500 A 72 ISO COARSE 75% + ePM 10 50% 200 dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	12 190,00 PLN
WANAS 600V_XF_E 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) spręż przy 600 m³/h [Pa] zużycie energii [W] moc nagrzewnicy [W] klasa energetyczna waga [kg] klasa filtra średnica króćców Ø [mm] zawartość kpl.	600 100 20,6-326 500 A 72 ISO COARSE 75% + ePM 10 50% 200 dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	15 300,00 PLN
WANAS 600H_XF_E 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) spręż przy 600 m³/h [Pa] zużycie energii [W] moc nagrzewnicy [W] klasa energetyczna waga [kg] klasa filtra średnica króćców Ø [mm] zawartość kpl.	600 100 20,6-326 500 A 72 ISO COARSE 75% + ePM 10 50% 200 dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	15 300,00 PLN
WANAS 600V_HI-TECH_E 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) spręż przy 600 m³/h [Pa] zużycie energii [W] moc nagrzewnicy [W] klasa energetyczna waga [kg] klasa filtra średnica króćców Ø [mm] zawartość kpl.	600 100 20,6-326 500 A 72 ISO COARSE 75% + ePM 10 50% 200 dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki, moduł internetowy W25	16 900,00 PLN
WANAS 600H_HI-TECH_E 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) spręż przy 600 m³/h [Pa] zużycie energii [W] moc nagrzewnicy [W] klasa energetyczna waga [kg] klasa filtra średnica króćców Ø [mm] zawartość kpl.	600 100 20,6-326 500 A 72 ISO COARSE 75% + ePM 10 50% 200 dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki, moduł internetowy W25	16 900,00 PLN
WANAS 800V/H 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) spręż przy 800 m³/h [Pa] zużycie energii [W] moc nagrzewnicy [W] klasa energetyczna waga [kg] klasa filtra średnica króćców Ø [mm] zawartość kpl.	800 100 31,3-370 2000 A 110 ePM 10 50% 250 dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kołki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	19 600,00 PLN
REKUPERATORY PODWIESZANE			
Zdjęcie	Opis	Cena katalogowa netto	
AIRCLASS 600_E 	wydajność [m³/h] zużycie energii [W] moc nagrzewnicy [W] klasa energetyczna waga [kg] klasa filtra średnica króćców Ø [mm] zawartość kpl.	545 27-182 500 A 71,00 ISO COARSE 75%+ePM 10 50% 200 dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, uchwyt do podwieszania pod sufitem	15 350,00 PLN

	WANAS 345 XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	345	11 300,00 PLN	
		spręż przy 345 m³/h [Pa]	150		
		zużycie energii [W]	29-170		
		moc nagrzewnicy [W]	500		
		klasa energetyczna	A		
		waga [kg]	56,40		
		klasa filtra	ISO COARSE 75%		
		średnica króćców Ø [mm]	160		
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2 z puszką do montażu podtynkowego, złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32		
	WANAS 545 XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	595	12 450,00 PLN	
		spręż przy 545 m³/h [Pa]	180		
		zużycie energii [W]	31-242		
		moc nagrzewnicy [W]	500		
		klasa energetyczna	A		
		waga [kg]	71,00		
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + Epm 10 50%		
		średnica króćców Ø [mm]	200		
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kołki, syfon do skroplin		
	Opcja	545_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym		15 400,00 PLN	
	WANAS 845 XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	845	18 800,00 PLN	
		spręż przy 800 m³/h [Pa]	140		
		zużycie energii [W]	30-300		
		moc nagrzewnicy [W]	2 000		
		klasa energetyczna	A		
		waga [kg]	130		
		klasa filtra	ISO COARSE 75%		
		średnica króćców Ø [mm]	250		
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kołki, syfon do skroplin		
	Opcja	845_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym		23 800,00 PLN	
	WANAS 1345 XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	1345	22 000,00 PLN	
		spręż przy 1300 m³/h [Pa]	100		
		zużycie energii [W]	52-645		
		moc nagrzewnicy [W]	3 000		
		klasa energetyczna	A		
		waga [kg]	156,4		
		klasa filtra	ISO COARSE 75%		
		średnica króćców Ø [mm]	315		
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, wbudowany przewodowy moduł internetowy kołki, syfon do skroplin		
ROZBUDOWA INSTALACJI					
Zdjęcie		Opis		Cena katalogowa netto	
	NAGRZEWNICO-CHŁODNICA FREONOWA WANAS Mini R32		Maksymalna moc grzewcza wymiennika [kW]	2,90	4 096,00 PLN
			Maksymalna moc chłodnicza wymiennika [kW]	3,00	
			średnica króćców Ø [mm]	200	
			Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	491/583/547	
			waga [kg]	29,5	
			układ króćców	uniwersalny	
			zawartość kpl.	uchwyt do zawieszenia, dyble do montażu uchwyty oraz syfon Ø32 i czujnik Pt 1000	
	NAGRZEWNICA/CHŁODNICA FREONOWA WANAS MAXI R32 5 KW		Maksymalna moc grzewcza wymiennika [kW]	5,20	4 558,00 PLN
			Maksymalna moc chłodnicza wymiennika [kW]	5,60	
			średnica króćców Ø [mm]	315	
			Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	657/625/547	
			waga [kg]	41	
			układ króćców	uniwersalny	
			zawartość kpl.	uchwyt do zawieszenia, dyble do montażu uchwyty, syfon Ø32, złączki chłodnicze 1/4" i 3/8" i czujnik Pt 1000	
	NAGRZEWNICO-CHŁODNICA WODNA WANAS Mini		wydajność [kW]	3,70	3 816,00 PLN
			średnica króćców Ø [mm]	200	
			Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	491/583/547	
			waga [kg]	29,5	
			układ króćców	uniwersalny	
			zawartość kpl.	króćce przyłączeniowe z odpowietrznikiem automatycznym – gwint zewnętrzny ¾", 4 uszczelki ¾", uchwyt do zawieszenia, dyble do montażu uchwyty oraz syfon fi 32	

NAGRZEWNICO-CHŁODNICA WODNA WANAS Maxi 	wydajność [kW]	7,30	4 558,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	315	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	625/484/659	
	waga [kg]	45,5	
	układ króćców	uniwersalny	
	zawartość kpl.	uchwyt do montażu naściennego, kolki, syfon do skroplin Ø32, złączki zaciskowe 22x1"GZ- 2szt.	
NAWILŻACZ POWIETRZA UMECTO 600 UNI 	max. strumień powietrza [m³/h]	600	4 120,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	607/455/452	
	masa [kg]	25	
	moc nagrzewnicy [W]	1000	
	Nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	max. zużycie energii [W]	18	
	zawartość kpl.	wbudowany sterownik, czujnik wilgotności maxiControl, komplet dysz, syfon do skroplin Ø32, uchwyt do montażu naściennego	
NAWILŻACZ POWIETRZA UMECTO 1300 UNI 	max. strumień powietrza [m³/h]	1300	4 738,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	315	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	937/455/452,2	
	masa [kg]	36	
	moc nagrzewnicy [W]	1000	
	max. zużycie wody [l/h]	10,1	
	max. zużycie energii [W]	15	
	zawartość kpl.	wbudowany sterownik, czujnik wilgotności maxiControl, komplet dysz, syfon do skroplin Ø32, uchwyt do montażu naściennego	
NAWILŻACZ POWIETRZA UMECTO 600 	max. strumień powietrza [m³/h]	600	3 090,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	494/455/452,2	
	masa [kg]	25	
	moc nagrzewnicy [W]	1000	
	Nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	max. zużycie energii [W]	18	
	zawartość kpl.	komplet dysz, syfon do skroplin Ø32, uchwyt do montażu naściennego	
NAWILŻACZ POWIETRZA UMECTO 1300 	max. strumień powietrza [m³/h]	1300	3 605,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	315	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	824,4/455/452,2	
	masa [kg]	36	
	moc nagrzewnicy [W]	2000	
	Nominalne zużycie wody [l/h]	5,6	
	max. zużycie energii [W]	15	
	zawartość kpl.	komplet dysz, syfon do skroplin Ø32, uchwyt do montażu naściennego	
Wymiennik freonowy WANAS 334 R32 	Modułowy wymiennik freonowy WANAS 334 R32 dedykowany dla rekuperatorów COMBO 430 i 630		2 678,00 PLN
Wymiennik freonowy WANAS 444 R32 	Modułowy wymiennik freonowy WANAS 444 R32 dedykowany dla rekuperatorów COMBO 1330		2 800,00 PLN

Wymiennik wodny WANAS 334 	Modułowy wymiennik wodny WANAS 334 dedykowany dla rekuperatorów COMBO 430 i 630	2 000,00 PLN	
Wymiennik wodny WANAS 444 	Modułowy wymiennik wodny WANAS 444 dedykowany dla rekuperatorów COMBO 1330	2 200,00 PLN	
AKCESORIA DO REKUPERATORÓW			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
CZUJNIK roomControl 	zakres pomiaru temp.	od 5°C do 50°C	161,00 PLN
	zakres pomiaru wilgotności	od 30% do 80%	
	błąd pomiaru wilgotności	+/- 3,5	
	zasilanie	bateria 2xAAA	
CZUJNIK Co2R Control 	zużycie energii [W]	1	1 360,00 PLN
	zakres pomiarowy CO ₂ [ppm]	400-3000	
	zasilanie [V]	15-24V AC/DC	
	zasięg [m]	do 40	
CZUJNIK Co2RControl czarny 	zużycie energii [W]	1	1 370,00 PLN
	zakres pomiarowy CO ₂ [ppm]	400-3000	
	zasilanie [V]	15-24V AC/DC	
	zasięg [m]	do 40	
CZUJNIK Co2Control 	zużycie energii [W]	1,5	1 260,00 PLN
	zakres pomiarowy CO ₂ [ppm]	400-2000	
	wyjście napięciowe	2-10 V	
	bez napięciowe wyjście przekaźnikowe	NO, NC	
CZUJNIK Co2Control czarny 	zużycie energii [W]	1,5	1 270,00 PLN
	zakres pomiarowy CO ₂ [ppm]	400-2000	
	wyjście napięciowe	2-10 V	
	bez napięciowe wyjście przekaźnikowe	NO, NC	
CZUJNIK maxiControl 	zakres pomiaru temp.	od -30°C do 50°C	159,00 PLN
	zakres pomiaru wilgotności	od 10 do 95%RH	
	częstotliwość pracy	868 MHz	
	zasilanie	bateria 2xAAA	
CZUJNIK maxiControl czarny 	zakres pomiaru temp.	od -30°C do 50°C	159,00 PLN
	zakres pomiaru wilgotności	od 10 do 95%RH	
	częstotliwość pracy	868 MHz	
	zasilanie	bateria 2xAAA	

MODUŁ INTERNETOWY WANAS MOBILE CONTROL W-25 Wi-Fi 	max. pobór prądu [W]	<1W	700,00 PLN
	zawartość kpl.	kabel RS	
MODUŁ INTERNETOWY WANAS MOBILE CONTROL W-19 Wi-Fi 	max. pobór prądu [W]	2	808,00 PLN
	zawartość kpl.	Zasilacz, przewód z RJ 12	
MODUŁ INTERNETOWY WANAS MOBILE CONTROL W-15 	max. pobór prądu [W]	1	808,00 PLN
	zasilanie [V]	230	
	zawartość kpl.	Zasilacz, przewód z RJ 12	
MATA EWAPORACYJNA 	Model	Wymiar: szerokość x długość x wysokość (mm)	Cena netto (1 szt.)
	Wkład do Nawilżacza UMECTO (1 szt)	330x330x100	130,00 PLN
	Wkład do Nawilżacza UMECTO 600 (1 szt.)	330x330x200	135,00 PLN
	Wkład do UMECTO 1300 (2 szt.)	330x330x200	270,00 PLN
FILTR WSTĘPNY 	Model	Klasa filtracji	Cena netto (1 szt.)
	WANAS 250MN	ISO COARSE 75%	28,00 PLN
	WANAS 250H	ISO COARSE 75%	28,00 PLN
	WANAS BLACK 200V, 300V	ISO COARSE 75% - NAWIEW lub WYWIEW	26,00 PLN
	WANAS 350V, 350H	ISO COARSE 75%	28,00 PLN
	WANAS 350/2, 350/3, 355 oraz WANAS COMBO 430 i 630	ISO COARSE 75%	28,00 PLN
		ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	28,00 PLN
	WANAS 550/2, 550/3 oraz 555	ISO COARSE 75%	30,00 PLN
		ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	30,00 PLN
	WANAS 545 XF	ISO COARSE 75%	31,00 PLN
	WANAS 415	ISO COARSE 75%	28,00 PLN
		ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	28,00 PLN
	WANAS 615	ISO COARSE 75%	30,00 PLN
		ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	30,00 PLN
	AIRCLASS 600	ISO COARSE 75% (NAWIEW)	31,00 PLN
		ISO COARSE 75% (WYWIEW)	28,00 PLN
	WANAS COMBO 830VH	ISO COARSE 75% (WYWIEW)	31,00 PLN
	MODUŁ WANAS GWC 426	ISO COARSE 75%	28,00 PLN

FILTR KASETOWY PLISOWANY 	Model	Klasa filtracji	Cena netto (1 szt.)
	WANAS 250MN	ePM 10 50%, M5	55,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
	WANAS 250H	ePM 10 50%, M5	55,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
	WANAS BLACK 200V, 300V	ePM 10 50%, M5	62,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
	WANAS 350/2, 350/3, 355 oraz WANAS COMBO 430 i 630	ePM 10 50%, M5	67,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
	WANAS 345	ISO COARSE 75%	64,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
	WANAS 545 XF	ePM 10 50%, M5	74,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
	WANAS 550/2, 550/3 oraz 555	ePM 10 50%, M5	74,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	121,00 PLN
	WANAS 800 / 845	ISO COARSE 75%	87,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	223,00 PLN
	WANAS 900H / 915	ISO COARSE 75%	103,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	275,00 PLN
	WANAS 1300H / 1315 / 1345	ISO COARSE 75%	103,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	275,00 PLN
	WANAS COMBO 830V	ISO COARSE 75%	103,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	275,00 PLN
	WANAS COMBO 1330	ISO COARSE 75%	103,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	275,00 PLN
WANAS 415	ePM 10 50%, M5	67,00 PLN	
	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN	
WANAS 615	ePM 10 50%, M5	74,00 PLN	
	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	121,00 PLN	
WANAS 815	ISO COARSE 75% DO WANAS 815 NAWIEW LUB WYWIEW	103,00 PLN	
	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	263,00 PLN	
	ePM 10 50%, M5	74,00 PLN	
	ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN	

FILTR WĘGLOWY 	Model	Klasa filtracji	Cena netto (1szt.)
	WANS 250MN	ISO COARSE 75%	55,00 PLN
	WANS 345	ISO COARSE 75%	76,00 PLN

FILTR WĘGLOWY F7 	Model	Klasa filtracji	Cena netto (1szt.)
	WANAS 350/2, 350/3, 355 oraz WANAS COMBO	ePM 2,5 - 65%	125,00 PLN
	WANAS 550/2, 550/3 oraz 555	ePM 2,5 - 65%	95,00 PLN

PRZEWÓD 4x0,14 	przekrój [mm ²]	4x0,14	5,46 PLN
	ekranowany	tak	
	długość [mb]	dowolna	
	Przewód do połączenia rekuperatora ze sterownikiem. Cena za 1mb.		

CZUJNIK EXTRA TEMP 	Czujnik PT-1000	87,00 PLN
--	-----------------	-----------

CZUJNIK TEMPERATURY W-1000 	Czujnik temperatury W-1000 konieczny przy montażu GWC powietrznego lub glikolowego	93,00 PLN
--	--	-----------


ZESTAW Z AGREGATEM CHŁODNICZYM 	AGREGAT CHŁODNICZY 3,5 kW + AHUKit AHU-12-D1AG	Wydajność nominalna dla grzania: 3,8 kW	1 200,00 €
		Wydajność nominalna dla chłodzenia: 3,5 kW	
	AGREGAT CHŁODNICZY 5,3 kW + AHUKit AHU-18-C1AG	Wydajność nominalna dla grzania: 5,6 kW	2 030,00 €
		Wydajność nominalna dla chłodzenia: 5,3 kW	

STOJAK POD REKUPERATOR 	Model	Wymiar	Cena netto
	WANAS 250H	regulacja nóżek, wymiar: 257x647x169 (mm)	234,00 PLN
	WANAS BLACK	regulacja nóżek, wymiar 295x263x169 (mm)	234,00 PLN
	WANAS 350,355 XF oraz 415	regulacja nóżek, wymiar: 677x376x169 (mm)	257,00 PLN
	WANAS 550, 555 XF oraz 615	regulacja nóżek, wymiar: 662x466x169 (mm)	263,00 PLN
	WANAS 815 oraz WANAS COMBO 430,630	regulacja nóżek, wymiar: 1008x433x169 (mm)	286,00 PLN
	WANAS 915H	regulacja nóżek, wymiar: 1041x453x169 (mm)	286,00 PLN
	WANAS 1315H oraz WANAS COMBO 830/1330	regulacja nóżek, wymiar: 1142x453x169 (mm)	288,00 PLN
	NAGRZEWNICA / CHŁODNICA WANAS Mini	regulacja nóżek, wymiar: 362x395x169 (mm)	236,00 PLN
	NAGRZEWNICA / CHŁODNICA WANAS Maxi	regulacja nóżek, wymiar: 498x355x169 (mm)	221,00 PLN
	UMECTO 600 / UMECTO 1300	regulacja nóżek, wymiar: 323x323x169 (mm)	221,00 PLN

WYMIENNIK ENTALPICZNY 	Model	Opis	Cena netto
	WANAS 350V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	4 100,00 PLN
	WANAS 550V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	4 620,00 PLN
	WANAS 415 V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	3 600,00 PLN
	WANAS 615V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	4 320,00 PLN
	WANAS 815V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	5 350,00 PLN

OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
UCHWYT DO MOCOWANIA RUR ø75 	Opakowanie	W komplecie 25 szt.	60,00 PLN
	Opis	Uchwyt w całości wykonany jest z odpornego polipropylenu, dzięki czemu zapewnia trwałe zamocowanie w każdym podłożu budowlanym. KOMPLET - 25 sztuk	







SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 1x75/100 	Materiał	stal ocynkowana	100,00 PLN
	Długość przyłącza [mm]	330	
	Wymiar [mm]	1xØ75 1xØ100	
	Przepływ do [m³/h]	30	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 2x75/125 	Materiał	stal ocynkowana	110,00 PLN
	Długość przyłącza [mm]	330	
	Wymiar [mm]	2xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m³/h]	60	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	

SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 3x75/150 	Materiał	stal ocynkowana	155,00 PLN
	Długość przyłącza [mm]	330	
	Wymiar [mm]	3xØ75 1xØ150	
	Przepływ do [m³/h]	90	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	



ANEMOSTAT NAWIEWNY 	Materiał	Stal ocynkowana/malowana proszkowo RAL 9016	
	Wymiar [mm]	Ø100	18,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø125	22,75 PLN
	Wymiar [mm]	Ø150	35,00 PLN

ANEMOSTAT WYWIEWNY 	Materiał	Stal ocynkowana/malowana proszkowo RAL 9016	
	Wymiar [mm]	Ø100	18,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø125	22,75 PLN
	Wymiar [mm]	Ø150	35,00 PLN






ROZDZIELACZ 5x75/125 izolowany 	Materiał stal ocynkowana Wymiar [mm] 5xØ75 1xØ125 Przepływ do [m³/h] 150 Izolowany, Długość: 500 mm, Szerokość: 300 mm, Wysokość: 150 mm	410,00 PLN
ROZDZIELACZ 8x75/160 izolowany 	Materiał stal ocynkowana Wymiar [mm] 8xØ75 1xØ160 Przepływ do [m³/h] 240 Izolowany, Długość: 450 mm, Szerokość: 450 mm, Wysokość: 190 mm	480,00 PLN
ROZDZIELACZ 10x75/160 izolowany 	Materiał stal ocynkowana Wymiar [mm] 10xØ75 1xØ160 Przepływ do [m³/h] 360 Izolowany, Długość: 530 mm, Szerokość: 450 mm, Wysokość: 235 mm	555,00 PLN
ROZDZIELACZ 12x75/200 izolowany 	Materiał stal ocynkowana Wymiar [mm] 12xØ75 1xØ200 Przepływ do [m³/h] 360 Wysokość bez przyłącza [mm] 83	630,00 PLN
ROZDZIELACZ 14x75/200 izolowany 	Materiał stal ocynkowana Wymiar [mm] 14xØ75 1xØ200 Przepływ do [m³/h] 420 Wysokość bez przyłącza [mm] 83	680,00 PLN
ROZDZIELACZ 16x75/200 izolowany 	Materiał stal ocynkowana Wymiar [mm] 16xØ75 1xØ200 Przepływ do [m³/h] 480 Wysokość bez przyłącza [mm] 83	700,00 PLN
ROZDZIELACZ 11X75/160 NAWIEWNO WYWIEWNY IZOLOWANY 	Materiał stal ocynkowana, wbudowany tłumik Wymiar [mm] nawiew11xØ75 1xØ160 wywiew11xØ75 1xØ160 Przepływ do [m³/h] 330 Wysokość bez przyłącza [mm] 200	800,00 PLN
SKRZYŃKA NAROŻNA 2x75/125 	Materiał stal ocynkowana Wymiar [mm] 2xØ75 1xØ125 Przepływ do [m³/h] 60 Wysokość bez przyłącza [mm] 50 Skrzynka narożna służy do nawiewania/wywiewania powietrza z pomieszczenia znajdującego się na parterze. Umieszcza się ją na stropie, a następnie prowadzi rury Ø75 pionowo na strych. Stosowana przeważnie tam gdzie nie ma możliwości montażu ze względu na wysokość skrzynki rozprężnej tradycyjnej.	178,00 PLN
TRÓJNIK GWC Ø200 	Materiał stal ocynkowana Wymiar [mm] Ø200 Zasilanie [V] 230 Siłownik Belimo Trójnik wyboru czerpni umożliwia wybór czerpni ściennej lub gruntowej. Sterowanie trójnikiem zapewnia centrala wentylacyjna WANAS. Trójnik nie zawiera w komplecie czujnika temperatury W-1000.	860,00 PLN
TRÓJNIK GWC Ø160 	Materiał stal ocynkowana Wymiar [mm] Ø160 Zasilanie [V] 230 Siłownik Belimo Trójnik wyboru czerpni umożliwia wybór czerpni ściennej lub gruntowej. Sterowanie trójnikiem zapewnia centrala wentylacyjna WANAS. Trójnik nie zawiera w komplecie czujnika temperatury W-1000.	850,00 PLN







	Materiał	stal ocynkowana	160,00 PLN
	Wymiar [mm]	140x44	
	Przepływ do [m³/h]	30	
	Odsadzka umożliwia skrzyżowanie dwóch rur Ø75 lub można wykorzystać w celu obejścia rur instalacji sanitarnych.		
	Materiał	stal ocynkowana	180,00 PLN
	Wymiar [mm]	260x44	
	Przepływ do [m³/h]	30	
	Odsadzka umożliwia skrzyżowanie dwóch rur Ø75 lub można wykorzystać w celu obejścia rur instalacji		
	Materiał	stal ocynkowana	184,00 PLN
	Wymiar [mm]	2x75x125	
	Przepływ do [m³/h]	60	
	Skrzynka podsufitowa pod zabudowę KG. Wysokość skrzynki 80 mm, zabudowa KG 100 mm.		
	Materiał	Polietylen z wewnętrzną warstwą antystatyczną oraz antybakteryjną	690,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Rolka [m]	50	
	Rura WANAS Flexi System Ø75 służy do rozprowadzania powietrza od skrzynek rozdzielczych do skrzynek rozprężnych.		
	Materiał	Tworzywo sztuczne	6,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Złączka przeznaczona jest do łączenia rur WANAS Flexi System Ø75.		
	Materiał	Polietylen	4,50 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Zaslepka przeznaczona jest do zasłepiania nieużywanych		
	Materiał	Polietylen	4,50 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Zaslepka przeznaczona jest do zasłepiania nieużywanych otworów rozdzielczy i skrzynek rozprężnych oraz zabezpieczenia ich przed ewentualnym zabrudzeniem przy montażu. Zaslepka do króćców gumowych.		
	Materiał	EPDM	4,50 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Uszczelkę umieszcza się na rurach WANAS Flexi System Ø75 dla zapewnienia szczelności połączenia pomiędzy rurą a rozdzielaczem, skrzynką rozprężną, mufą.		
	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	Ø200, 330x330	Stal ocynkowana	200,00 PLN
	Ø200, 330x330	Stal ocynkowana/malowana proszkowo wg palety RAL : 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	240,00 PLN
	Ø250, 380x380	Stal ocynkowana	205,00 PLN
	Ø250, 380x380	Stal ocynkowana/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.	250,00 PLN
	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	Ø160	aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016.	50,00 PLN
	Ø200	aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016.	75,00 PLN
	Ø250	aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016.	120,00 PLN

CZERPNIÓI-WYRZUTNIA 	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	Ø160	Stal ocynkowana/malowana proszkowo wg palety RAL : 7016, 7047, 9016.	400,00 PLN
TŁUMIK AKUSTYCZNY 	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	Ø200x600	grubość izolacji 50 mm	377,00 PLN
	Ø200x900	grubość izolacji 50 mm	754,00 PLN
	Ø250x600	grubość izolacji 50 mm	410,00 PLN
	Ø250x900	grubość izolacji 50 mm	800,00 PLN
FLEX ELASTYCZNY 	Materiał	Przewód elastyczny	Cena netto/mb
	Wymiar [mm]	Ø160, 6", opakowanie 10 mb	32,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø203, 8", opakowanie 10 mb	38,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø254, 10", opakowanie 10 mb	42,00 PLN
OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS MODULAR			
Zdjęcie	Wymiar [mm]	Opis	Cena katalogowa netto
SKRZYŃKA NAWIEWNO/WYCIĄGOWA 	Wymiar [mm]	Skrzynka przeznaczona do nawiewu powietrza do pomieszczeń o wydajności do ok. 60 m³/h. Wyposażona w dwa pierścienie blokujące.	94,00 PLN
KRÓCIEC 	3XØ75	Króćce służą do zmiany kombinacji w rozdzielaczach MODULAR oraz złożenia indywidualnego rozstawu. Wyposażone w trzy pierścienie blokujące. Rozdzielacze mogą posiadać 3,6,9 i 12 króćców.	40,00 PLN
SKRZYŃKA NAWIEWNO/WYCIĄGOWA 	3XØ75/125	Skrzynka przeznaczona do nawiewu powietrza do pomieszczeń o wydajności do ok. 90 m³/h. Wyposażona w dwa pierścienie blokujące.	99,00 PLN
ROZDZIELACZ MODULAR 	9XØ75/160	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	368,00 PLN
ROZDZIELACZ MODULAR 	9XØ75/200	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	368,00 PLN
ROZDZIELACZ MODULAR 	12XØ75/160	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	388,00 PLN

ROZDZIELACZ MODULAR 	12XØ75/200	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	388,00 PLN
ZAŚLEPKA 	KOLOR: Szary	Służy do zasłonięcia nie używanego boku rozdzielacza MODULAR.	15,00 PLN
PŁYTA ROZDZIELACZA 	Ø160	Płyta z króćcem podłączeniowym do rozdzielacza MODULAR ø160 i ø200. Umożliwia złożenie własnej opcji rozdzielacza. Kolor: szary.	115,00 PLN
PŁYTA ROZDZIELACZA 	Ø200	Płyta z króćcem podłączeniowym do rozdzielacza MODULAR ø160 i ø200. Umożliwia złożenie własnej opcji rozdzielacza. Kolor: szary.	115,00 PLN
MODUŁ PEŁNY 	KOLOR: Szary	Płyta pełna do rozdzielacza MODULAR. Umożliwia złożenie własnej opcji rozdzielacza.	115,00 PLN
ŚRUBY 	1 KOMPLET	Śruby do połączenia elementów WANAS MODULAR - 12 sztuk	3,00 PLN
OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS - IZOLACJA KAUCZUKOWA			
Zdjęcie	Wymiar [mm]	Opis	Cena katalogowa za mb/sztukę
IZOLACJA KANAŁ KAUCZUKOWY 	ø160x1000 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla kanału wentylacyjnego ø160 mm. Opakowanie 10 szt. Cena za 1m	55,93 PLN
	ø200x1000 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla kanału wentylacyjnego ø200 mm. Opakowanie 6 szt. Cena za 1m	68,67 PLN
	ø250x1000 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla kanału wentylacyjnego ø250 mm. Opakowanie: 6 szt. Cena za 1m	81,41 PLN
IZOLACJA KAUCZUKOWA KOLANO 	ø160 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla kolana wentylacyjnego ø160 mm. Opakowanie: 10 szt. Cena za sztukę	32,07 PLN
	ø200 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla kolana wentylacyjnego ø 200 mm. Opakowanie: 7 szt. Cena za sztukę	49,05 PLN
	ø250 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla kolana wentylacyjnego ø250 mm. Opakowanie: 7 szt. Cena za sztukę	67,30 PLN
IZOLACJA KAUCZUKOWA TRÓJNIK 	ø160 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla trójnika wentylacyjnego ø160 mm. Opakowanie: 10 szt. Cena za sztukę	30,72 PLN
	ø200 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla trójnika wentylacyjnego ø200 mm. Opakowanie: 10 szt. Cena za sztukę	46,30 PLN
	ø250 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla trójnika wentylacyjnego ø250 mm. Opakowanie: 7 szt. Cena za sztukę	58,61 PLN
KLEJ 	220 g	Klej Cena za sztukę	60,00 PLN

OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS KONFIGURACJA

OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS KONFIGURACJA			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
SKRZYŃKA PRZELOTOWA 3X75 	Materiał	stal ocynkowana	110,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Króćce [mm]	3xØ75	
	Wys./szer./dl. [mm]	83x250x320	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
SKRZYŃKA PRZELOTOWA 6X75 	Materiał	stal ocynkowana	130,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Króćce [mm]	3xØ75	
	Wys./szer./dl. [mm]	83x250x320	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 3x75+160 	Materiał	stal ocynkowana	120,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Króćce [mm]	3xØ75	
	Wys./szer./dl. [mm]	83x250x320	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 3x75+200 	Materiał	stal ocynkowana	135,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x260	
	Przyłącze [mm]	1xØ200 1xØ160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 6x75+160 	Materiał	stal ocynkowana	170,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	83x250x320	
	Przyłącze [mm]	6x75+Ø160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 6x75+200 	Materiał	stal ocynkowana	190,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	83x250x320	
	Przyłącze [mm]	6x75+Ø200	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
KOLANO MUFOWE 80x250 	Materiał	stal ocynkowana	80,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	82,8x250x320	
	PASUJE DO ELEMENTÓW PRZEKROJU 250 mm		
PRZEDŁUŻKA 80x250 	Materiał	stal ocynkowana	70,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	82,8x250x320	
ZAŚLEPKA DO SKRZYŃKI 2X75 	Materiał	stal ocynkowana	44,00 PLN
	Wys./szer./dl. [mm]	84,4x251,4	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
ZAŚLEPKA DO SKRZYŃKI 0X75 	Materiał	stal ocynkowana	25,00 PLN
	Wys./szer./dl. [mm]	84,4x251,4	
	Przyłącze [mm]	0x75	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	

PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 200/160 	Materiał	stal ocynkowana	130,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	83x250x320	
	Przyłącze [mm]	1xØ200, 1xØ160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 160 	Materiał	stal ocynkowana	95,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	83x250x320	
	Przyłącze [mm]	1xØ160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 200 	Materiał	stal ocynkowana	100,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	83x250x320	
	Przyłącze [mm]	1xØ200	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 3x75+160/200 	Materiał	stal ocynkowana	140,00 PLN
	Włot [mm]	80x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x321	
	Przyłącze [mm]	3x75 +Ø160/Ø200	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 3x75+200/200 	Materiał	stal ocynkowana	145,00 PLN
	Włot [mm]	80x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x322	
	Przyłącze [mm]	3x75 +Ø200/Ø200	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
ROZDZIELACZ NAROŻNY 	Materiał	stal ocynkowana	280,00 PLN
	Włot [mm]	130x130	
	Wys./szer./dl. [mm]	92x800x530	
	Przyłącze [mm]	8x75 +Ø160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
KANAŁ SPIRO 	Ø160	Cena za mb, Odcinki po 3 m	60,00 PLN
	Ø200		70,00 PLN
	Ø250		82,00 PLN
TRÓJNIK 	Ø200/160/200	Ocynk, cena za 1 szt	70,00 PLN
	Ø200/200/200		83,00 PLN
	Ø250/250/250		85,00 PLN
REDUKCJA 	Ø200/160	Ocynk, cena za 1 szt	35,32 PLN
	Ø250/200		38,00 PLN
KOLANO 	Ø160/90	Ocynk, cena za 1 szt	50,00 PLN
	Ø200/90		80,00 PLN
	Ø250/90		85,00 PLN
NYPEL 	Ø160	Ocynk, cena za 1 szt	9,80 PLN
	Ø200		12,10 PLN
	Ø250		16,60 PLN
MUFA 	Ø160	Ocynk, cena za 1 szt	9,80 PLN
	Ø200		12,10 PLN
	Ø250		16,60 PLN
TAŚMA PERFOROWANA 	KOLOR: Szary	Cena za 1 szt, 25 mb	75,00 PLN

TAŚMA 	KOLOR: SREBRNY	Zbrojona, 75 mm x 50 mb	65,00 PLN
IZOLACJA Z KLEJEM 	30 mm	Cena za m2 Opakowanie 8 m2	60,00 PLN
	50 mm	Cena za m2 Opakowanie 5 m2	80,00 PLN
OBEJMA MONTAŻOWA 	Ø200	Cena za 1 szt	14,00 PLN
	Ø250		18,00 PLN
Redukcja asymetryczna 	Materiał	stal ocynkowana	41,00 PLN
	Przyłącze [mm]	1xØ125 1xØ160	
POMPY CIEPŁA			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
WANAS EcoBlox 16 	Znamionowa moc cieplna [kW]	16	39 000,00 PLN
	COP A7/ W30	5,34	
	Klasa energetyczna	A++	
	Waga [kg]	295	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny, moduł internetowy	
*Cennik obowiązuje od 1.09.2025 r. do odwołania i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Firma WANAS zastrzega sobie możliwość zmiany cen w dowolnym momencie.			
w.09/25			