

KARTA TECHNICZNA WANAS 600 H



WIĘCEJ

WANAS[®]
źródło komfortu

Dane techniczne		600 H	600 H L	600 H XF	600 H XFL	600 H XFE	600 H XFL E
Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa	m³/h	600	600	600	600	600	600
Powierzchnia wentylowana do	m²	240	240	240	240	240	240
Klasa efektywności energetycznej	-	A	A	A	A	A	A
Sprawność do	%	87	87	87	87	90,5	90,5
Pobór energii	W	21-326	21-326	21-326	21-326	21-326	21-326
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	500	500	500	500	500	500
Średnica króćców	mm	200	200	200	200	200	200
Poziom mocy akustycznej Bieg I	dB(A)	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7
Klasa filtracji	-	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%					
Masa	kg	72	72	72	72	72	72
Rodzaj wymiennika	-	tworzywo	tworzywo	tworzywo	tworzywo	entalpiczny	entalpiczny
Automatyka	-	V2	V2	V2	V2	V2	V2
Sterownik ścienny	-	tak	tak	tak	tak	tak	tak
System XF	-	nie	nie	tak	tak	tak	tak
Moduł internetowy	-	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Malowane wewnątrz	-	nie	nie	nie	nie	nie	nie



- A – powietrze pobierane z zewnątrz budynku
- B – powietrze pobierane z pomieszczeń
- C – powietrze nawiewane do pomieszczeń
- D – powietrze wyrzucane na zewnątrz budynku

