

Dane techniczne		400 V	400 V L	400 V XF	400 V XF L	400 V XFE	400 V XF L E
Max. wartość natężenia przepływu przy 100 Pa	m ³ /h	400	400	400	400	400	400
Powierzchnia wentylowana do	m ²	180	180	180	180	180	180
Klasa efektywności energetycznej*	-	A+	A+	A+	A+	A	A
Sprawność do	%	92	92	92	92	91,2	91,2
Pobór energii	W	27-177	27-177	27-177	27-177	28-180	28-180
Moc nagrzewnicy wstępnej	W	500	500	500	500	500	500
Średnica króćców	mm	160	160	160	160	160	160
Poziom mocy akustycznej Bieg I	dB(A)	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7
Klasa filtracji	-	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%					
Masa	kg	60	60	60	60	60	60
Rodzaj wymiennika	-	tworzywo	tworzywo	tworzywo	tworzywo	entalpiczny	entalpiczny
Automatyka	-	V2	V2	V2	V2	V2	V2
Sterownik ścienny	-	tak	tak	tak	tak	tak	tak
System XF	-	nie	nie	tak	tak	tak	tak
Moduł internetowy	-	nie	nie	nie	nie	nie	nie
Malowane wewnątrz	-	nie	nie	nie	nie	nie	nie

*Klasa efektywności energetycznej obliczona po zastosowaniu lokalnego sterowania według zapotrzebowania

