


| REKUPERATORY                                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                                                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SERIA BLACK                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                        |                       |
| Zdjęcie                                                                                                        | Opis                                            |                                                                                                                                                                        | Cena katalogowa netto |
|  <p>WANAS BLACK 200V</p>      | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 200                                                                                                                                                                    | 8 690,00 PLN          |
|                                                                                                                | spręż przy 200 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                | zużycie energii [W]                             | 16-84                                                                                                                                                                  |                       |
|                                                                                                                | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                | klasa energetyczna                              | A+                                                                                                                                                                     |                       |
|                                                                                                                | waga [kg]                                       | 29,5                                                                                                                                                                   |                       |
|                                                                                                                | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                                                                            |                       |
|                                                                                                                | średnica króćców Ø [mm]                         | 125                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V3, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego                                                                         |                       |
|                                                                                                                | Opcja                                           | 200 V_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym                                                                                                                        | 11 990,00 PLN         |
|  <p>WANAS BLACK 200V XF</p>   | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 200                                                                                                                                                                    | 9 550,00 PLN          |
|                                                                                                                | spręż przy 200 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                | zużycie energii [W]                             | 16-84                                                                                                                                                                  |                       |
|                                                                                                                | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                | klasa energetyczna                              | A+                                                                                                                                                                     |                       |
|                                                                                                                | waga [kg]                                       | 29,5                                                                                                                                                                   |                       |
|                                                                                                                | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                                                                            |                       |
|                                                                                                                | średnica króćców Ø [mm]                         | 125                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego                                                                         |                       |
|                                                                                                                | Opcja                                           | 200 V_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym                                                                                                                     | 12 860,00 PLN         |
|  <p>WANAS BLACK 300V</p>    | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 332                                                                                                                                                                    | 9 290,00 PLN          |
|                                                                                                                | spręż przy 300 m³/h [Pa]                        | 150                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                | zużycie energii [W]                             | 25-208                                                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                                | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                | klasa energetyczna                              | A+                                                                                                                                                                     |                       |
|                                                                                                                | waga [kg]                                       | 29,5                                                                                                                                                                   |                       |
|                                                                                                                | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                                                                            |                       |
|                                                                                                                | średnica króćców Ø [mm]                         | 125                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V3, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego                                                                         |                       |
|                                                                                                                | Opcja                                           | 300 V_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym                                                                                                                        | 12 420,00 PLN         |
|  <p>WANAS BLACK 300V XF</p> | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 332                                                                                                                                                                    | 9 970,00 PLN          |
|                                                                                                                | spręż przy 300 m³/h [Pa]                        | 150                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                | zużycie energii [W]                             | 25-208                                                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                                | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                | klasa energetyczna                              | A+                                                                                                                                                                     |                       |
|                                                                                                                | waga [kg]                                       | 29,5                                                                                                                                                                   |                       |
|                                                                                                                | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                                                                            |                       |
|                                                                                                                | średnica króćców Ø [mm]                         | 125                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego                                                                         |                       |
|                                                                                                                | Opcja                                           | 300 V_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym                                                                                                                     | 13 290,00 PLN         |
| SERIA COMBO                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                        |                       |
| Zdjęcie                                                                                                        | Opis                                            |                                                                                                                                                                        | Cena katalogowa netto |
|  <p>WANAS COMBO 430V</p>     | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 430                                                                                                                                                                    | 14 900,00 PLN         |
|                                                                                                                | zużycie energii [W]                             | 22-149                                                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                                | nominalne zużycie wody [l/h]                    | 2,8                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                | moc nagrzewnicy wstępnej [W]                    | 1000                                                                                                                                                                   |                       |
|                                                                                                                | moc nagrzewnicy wtórnej [W]                     | 1000                                                                                                                                                                   |                       |
|                                                                                                                | klasa energetyczna                              | A                                                                                                                                                                      |                       |
|                                                                                                                | waga [kg]                                       | 95                                                                                                                                                                     |                       |
|                                                                                                                | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                                                                            |                       |
|                                                                                                                | średnica króćców Ø [mm]                         | 200                                                                                                                                                                    |                       |
|                                                                                                                | zawartość kpl.                                  | wbudowany nawilżacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kołki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu naściennego |                       |

|                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                        |      |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|
|    | WANAS COMBO 430H             | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)                                                                                                                        | 430  | 14 900,00 PLN |
|                                                                                    | zużycie energii [W]          | 17-161                                                                                                                                                                 |      |               |
|                                                                                    | nominalne zużycie wody [l/h] | 2,8                                                                                                                                                                    |      |               |
|                                                                                    | moc nagrzewnicy wstępnej [W] | 1000                                                                                                                                                                   |      |               |
|                                                                                    | moc nagrzewnicy wtórnej [W]  | 1000                                                                                                                                                                   |      |               |
|                                                                                    | klasa energetyczna           | A                                                                                                                                                                      |      |               |
|                                                                                    | waga [kg]                    | 89                                                                                                                                                                     |      |               |
|                                                                                    | klasa filtra                 | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                                                                            |      |               |
|                                                                                    | średnica króćców Ø [mm]      | 200                                                                                                                                                                    |      |               |
|                                                                                    | zawartość kpl.               | wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kołki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu naściennego |      |               |
|    | WANAS COMBO 630V             | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)                                                                                                                        | 630  | 16 100,00 PLN |
|                                                                                    | zużycie energii [W]          | 33-302                                                                                                                                                                 |      |               |
|                                                                                    | nominalne zużycie wody [l/h] | 2,8                                                                                                                                                                    |      |               |
|                                                                                    | moc nagrzewnicy wstępnej [W] | 1000                                                                                                                                                                   |      |               |
|                                                                                    | moc nagrzewnicy wtórnej [W]  | 1000                                                                                                                                                                   |      |               |
|                                                                                    | klasa energetyczna           | A                                                                                                                                                                      |      |               |
|                                                                                    | waga [kg]                    | 109                                                                                                                                                                    |      |               |
|                                                                                    | klasa filtra                 | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                                                                            |      |               |
|                                                                                    | średnica króćców Ø [mm]      | 200                                                                                                                                                                    |      |               |
|                                                                                    | zawartość kpl.               | wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kołki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu naściennego |      |               |
|    | WANAS COMBO 630H             | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)                                                                                                                        | 630  | 16 100,00 PLN |
|                                                                                    | zużycie energii [W]          | 32-305                                                                                                                                                                 |      |               |
|                                                                                    | nominalne zużycie wody [l/h] | 2,8                                                                                                                                                                    |      |               |
|                                                                                    | moc nagrzewnicy wstępnej [W] | 1000                                                                                                                                                                   |      |               |
|                                                                                    | moc nagrzewnicy wtórnej [W]  | 1000                                                                                                                                                                   |      |               |
|                                                                                    | klasa energetyczna           | A                                                                                                                                                                      |      |               |
|                                                                                    | waga [kg]                    | 88                                                                                                                                                                     |      |               |
|                                                                                    | klasa filtra                 | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                                                                            |      |               |
|                                                                                    | średnica króćców Ø [mm]      | 200                                                                                                                                                                    |      |               |
|                                                                                    | zawartość kpl.               | wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kołki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu naściennego |      |               |
|  | WANAS COMBO 830V/H           | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)                                                                                                                        | 830  | 21 000,00 PLN |
|                                                                                    | zużycie energii [W]          | 37,3-370                                                                                                                                                               |      |               |
|                                                                                    | nominalne zużycie wody [l/h] | 2,8                                                                                                                                                                    |      |               |
|                                                                                    | moc nagrzewnicy wstępnej [W] | 2000                                                                                                                                                                   |      |               |
|                                                                                    | moc nagrzewnicy wtórnej [W]  | 2000                                                                                                                                                                   |      |               |
|                                                                                    | klasa energetyczna           | A                                                                                                                                                                      |      |               |
|                                                                                    | waga [kg]                    | 110                                                                                                                                                                    |      |               |
|                                                                                    | klasa filtra                 | ePM 10 50%                                                                                                                                                             |      |               |
|                                                                                    | średnica króćców Ø [mm]      | 250                                                                                                                                                                    |      |               |
|                                                                                    | zawartość kpl.               | wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kołki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu naściennego |      |               |
|  | WANAS COMBO 1030V/H          | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)                                                                                                                        | 1030 | 22 000,00 PLN |
|                                                                                    | zużycie energii [W]          | 33,1-670                                                                                                                                                               |      |               |
|                                                                                    | nominalne zużycie wody [l/h] | 2,8                                                                                                                                                                    |      |               |
|                                                                                    | moc nagrzewnicy wstępnej [W] | 2000                                                                                                                                                                   |      |               |
|                                                                                    | moc nagrzewnicy wtórnej [W]  | 2000                                                                                                                                                                   |      |               |
|                                                                                    | klasa energetyczna           | A                                                                                                                                                                      |      |               |
|                                                                                    | waga [kg]                    | 155                                                                                                                                                                    |      |               |
|                                                                                    | klasa filtra                 | ePM 10 50%                                                                                                                                                             |      |               |
|                                                                                    | średnica króćców Ø [mm]      | 250                                                                                                                                                                    |      |               |
|                                                                                    | zawartość kpl.               | wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kołki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu naściennego |      |               |
|  | WANAS COMBO 1330H            | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)                                                                                                                        | 1330 | 23 000,00 PLN |
|                                                                                    | zużycie energii [W]          | 26,6-671                                                                                                                                                               |      |               |
|                                                                                    | nominalne zużycie wody [l/h] | 5,6                                                                                                                                                                    |      |               |
|                                                                                    | moc nagrzewnicy wstępnej [W] | 3000                                                                                                                                                                   |      |               |
|                                                                                    | moc nagrzewnicy wtórnej [W]  | 2000                                                                                                                                                                   |      |               |
|                                                                                    | klasa energetyczna           | A                                                                                                                                                                      |      |               |
|                                                                                    | waga [kg]                    | 165                                                                                                                                                                    |      |               |
|                                                                                    | klasa filtra                 | ePM 10 50%                                                                                                                                                             |      |               |
|                                                                                    | średnica króćców Ø [mm]      | 315                                                                                                                                                                    |      |               |
|                                                                                    | zawartość kpl.               | wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu naściennego        |      |               |

| SERIA CLASSIC                                                                                              |                                                 |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zdjęcie                                                                                                    | Opis                                            | Cena katalogowa netto                                                                                           |
| <div>WANAS 250H SV2</div>  | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 257                                                                                                             |
|                                                                                                            | spręż przy 250 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                                             |
|                                                                                                            | zużycie energii [W]                             | 29-171                                                                                                          |
|                                                                                                            | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                                             |
|                                                                                                            | klasa energetyczna                              | B                                                                                                               |
|                                                                                                            | waga [kg]                                       | 43,5                                                                                                            |
|                                                                                                            | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                     |
|                                                                                                            | średnica króćców Ø [mm]                         | 200                                                                                                             |
|                                                                                                            | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny <b>DISYPLAY V2</b> , kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego         |
|                                                                                                            | Opcja                                           | 250H_SV2_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i SV2                                                        |
|                                                                                                            |                                                 | 10 550,00 PLN                                                                                                   |
| <div>WANAS 915H XF</div>   | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 1015                                                                                                            |
|                                                                                                            | spręż przy 900 m³/h [Pa]                        | 180                                                                                                             |
|                                                                                                            | zużycie energii [W]                             | 30-404                                                                                                          |
|                                                                                                            | moc nagrzewnicy [W]                             | 3 000                                                                                                           |
|                                                                                                            | klasa energetyczna                              | A                                                                                                               |
|                                                                                                            | waga [kg]                                       | 146                                                                                                             |
|                                                                                                            | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75%                                                                                                  |
|                                                                                                            | średnica króćców Ø [mm]                         | 250                                                                                                             |
|                                                                                                            | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny <b>DISPLAY V2</b> , wbudowany przewodowy moduł internetowy, kołki, syfon do skroplin |
|                                                                                                            |                                                 | 19 500,00 PLN                                                                                                   |
|                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                 |
| <div>WANAS 1315H XF</div>  | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 1440                                                                                                            |
|                                                                                                            | spręż przy 1300 m³/h [Pa]                       | 194                                                                                                             |
|                                                                                                            | zużycie energii [W]                             | 76-675                                                                                                          |
|                                                                                                            | moc nagrzewnicy [W]                             | 3 000                                                                                                           |
|                                                                                                            | klasa energetyczna                              | A                                                                                                               |
|                                                                                                            | waga [kg]                                       | 152                                                                                                             |
|                                                                                                            | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75%                                                                                                  |
|                                                                                                            | średnica króćców Ø [mm]                         | 315                                                                                                             |
|                                                                                                            | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny <b>DISPLAY V2</b> , wbudowany przewodowy moduł internetowy, kołki, syfon do skroplin |
|                                                                                                            | wersja                                          | prawa/lewa                                                                                                      |
|                                                                                                            |                                                 | 21 300,00 PLN                                                                                                   |
|                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                 |
| SERIA HI-TECH                                                                                              |                                                 |                                                                                                                 |
| Zdjęcie                                                                                                    | Opis                                            | Cena katalogowa netto                                                                                           |
| <div>WANAS 340V</div>   | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 340                                                                                                             |
|                                                                                                            | spręż przy 340 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                                             |
|                                                                                                            | zużycie energii [W]                             | 22,3-130                                                                                                        |
|                                                                                                            | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                                             |
|                                                                                                            | klasa energetyczna                              | A+                                                                                                              |
|                                                                                                            | waga [kg]                                       | 65                                                                                                              |
|                                                                                                            | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                     |
|                                                                                                            | średnica króćców Ø [mm]                         | 160                                                                                                             |
|                                                                                                            | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny <b>DISPLAY V3</b> , kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego          |
|                                                                                                            |                                                 | 9 460,00 PLN                                                                                                    |
|                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                 |
| <div>WANAS 340H</div>   | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 340                                                                                                             |
|                                                                                                            | spręż przy 340 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                                             |
|                                                                                                            | zużycie energii [W]                             | 22,3-130                                                                                                        |
|                                                                                                            | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                                             |
|                                                                                                            | klasa energetyczna                              | A+                                                                                                              |
|                                                                                                            | waga [kg]                                       | 65                                                                                                              |
|                                                                                                            | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                     |
|                                                                                                            | średnica króćców Ø [mm]                         | 160                                                                                                             |
|                                                                                                            | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny <b>DISPLAY V3</b> , kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego          |
|                                                                                                            |                                                 | 9 460,00 PLN                                                                                                    |
|                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                 |
| <div>WANAS 400V</div>   | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 400                                                                                                             |
|                                                                                                            | spręż przy 400 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                                             |
|                                                                                                            | zużycie energii [W]                             | 22,3-177                                                                                                        |
|                                                                                                            | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                                             |
|                                                                                                            | klasa energetyczna                              | A+                                                                                                              |
|                                                                                                            | waga [kg]                                       | 65                                                                                                              |
|                                                                                                            | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                     |
|                                                                                                            | średnica króćców Ø [mm]                         | 160                                                                                                             |
|                                                                                                            | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny <b>DISPLAY V2</b> , syfon do skroplin, uchwyt, kołki                                 |
|                                                                                                            |                                                 | 10 300,00 PLN                                                                                                   |
|                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                 |
| <div>WANAS 400H</div>   | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 400                                                                                                             |
|                                                                                                            | spręż przy 400 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                                             |
|                                                                                                            | zużycie energii [W]                             | 22,3-177                                                                                                        |
|                                                                                                            | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                                             |
|                                                                                                            | klasa energetyczna                              | A+                                                                                                              |
|                                                                                                            | waga [kg]                                       | 65                                                                                                              |
|                                                                                                            | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                     |
|                                                                                                            | średnica króćców Ø [mm]                         | 160                                                                                                             |
|                                                                                                            | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny <b>DISPLAY V2</b> , syfon do skroplin, uchwyt, kołki                                 |
|                                                                                                            |                                                 | 10 300,00 PLN                                                                                                   |
|                                                                                                            |                                                 |                                                                                                                 |

|                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <div>WANAS 400V_XF</div>           | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 400                                                                                            | 11 300,00 PLN |
|                                                                                                                     | spręż przy 400 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | zużycie energii [W]                             | 22,3-177                                                                                       |               |
|                                                                                                                     | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | klasa energetyczna                              | A+                                                                                             |               |
|                                                                                                                     | waga [kg]                                       | 65                                                                                             |               |
|                                                                                                                     | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                    |               |
|                                                                                                                     | średnica króćców Ø [mm]                         | 160                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki                        |               |
|                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                |               |
| <div>WANAS 400H_XF</div>            | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 400                                                                                            | 11 300,00 PLN |
|                                                                                                                     | spręż przy 400 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | zużycie energii [W]                             | 22,3-177                                                                                       |               |
|                                                                                                                     | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | klasa energetyczna                              | A+                                                                                             |               |
|                                                                                                                     | waga [kg]                                       | 65                                                                                             |               |
|                                                                                                                     | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                    |               |
|                                                                                                                     | średnica króćców Ø [mm]                         | 160                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki                        |               |
|                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                |               |
| <div>WANAS 400V_XF_E</div>         | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 400                                                                                            | 13 600,00 PLN |
|                                                                                                                     | spręż przy 400 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | zużycie energii [W]                             | 22,3-177                                                                                       |               |
|                                                                                                                     | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | klasa energetyczna                              | A                                                                                              |               |
|                                                                                                                     | waga [kg]                                       | 65                                                                                             |               |
|                                                                                                                     | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                    |               |
|                                                                                                                     | średnica króćców Ø [mm]                         | 160                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki                        |               |
|                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                |               |
| <div>WANAS 400H_XF_E</div>         | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 400                                                                                            | 13 600,00 PLN |
|                                                                                                                     | spręż przy 400 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | zużycie energii [W]                             | 22,3-177                                                                                       |               |
|                                                                                                                     | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | klasa energetyczna                              | A                                                                                              |               |
|                                                                                                                     | waga [kg]                                       | 65                                                                                             |               |
|                                                                                                                     | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                    |               |
|                                                                                                                     | średnica króćców Ø [mm]                         | 160                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki                        |               |
|                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                |               |
| <div>WANAS 400V_HI-TECH_E</div>  | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 400                                                                                            | 14 900,00 PLN |
|                                                                                                                     | spręż przy 400 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | zużycie energii [W]                             | 22,3-177                                                                                       |               |
|                                                                                                                     | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | klasa energetyczna                              | A+                                                                                             |               |
|                                                                                                                     | waga [kg]                                       | 65                                                                                             |               |
|                                                                                                                     | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                    |               |
|                                                                                                                     | średnica króćców Ø [mm]                         | 160                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki, moduł internetowy W25 |               |
|                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                |               |
| <div>WANAS 400H_HI-TECH_E</div>  | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 400                                                                                            | 14 900,00 PLN |
|                                                                                                                     | spręż przy 400 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | zużycie energii [W]                             | 22,3-177                                                                                       |               |
|                                                                                                                     | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | klasa energetyczna                              | A+                                                                                             |               |
|                                                                                                                     | waga [kg]                                       | 65                                                                                             |               |
|                                                                                                                     | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                    |               |
|                                                                                                                     | średnica króćców Ø [mm]                         | 160                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki, moduł internetowy W25 |               |
|                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                |               |
| <div>WANAS 600V</div>            | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 600                                                                                            | 11 050,00 PLN |
|                                                                                                                     | spręż przy 600 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | zużycie energii [W]                             | 20,6-326                                                                                       |               |
|                                                                                                                     | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | klasa energetyczna                              | A+                                                                                             |               |
|                                                                                                                     | waga [kg]                                       | 72                                                                                             |               |
|                                                                                                                     | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                    |               |
|                                                                                                                     | średnica króćców Ø [mm]                         | 200                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki                        |               |
|                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                |               |
| <div>WANAS 600H</div>            | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 600                                                                                            | 11 050,00 PLN |
|                                                                                                                     | spręż przy 600 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | zużycie energii [W]                             | 20,6-326                                                                                       |               |
|                                                                                                                     | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | klasa energetyczna                              | A+                                                                                             |               |
|                                                                                                                     | waga [kg]                                       | 72                                                                                             |               |
|                                                                                                                     | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                    |               |
|                                                                                                                     | średnica króćców Ø [mm]                         | 200                                                                                            |               |
|                                                                                                                     | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki                        |               |
|                                                                                                                     |                                                 |                                                                                                |               |

|                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <br>WANAS 600V_XF          | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 600                                                                                                                                  | 12 190,00 PLN |
|                                                                                                             | spręż przy 415 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | zużycie energii [W]                             | 20,6-326                                                                                                                             |               |
|                                                                                                             | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | klasa energetyczna                              | A+                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                             | waga [kg]                                       | 72                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                             | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                                          |               |
|                                                                                                             | średnica króćców Ø [mm]                         | 200                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki                                                              |               |
|                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                      |               |
| <br>WANAS 600H_XF          | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 600                                                                                                                                  | 12 190,00 PLN |
|                                                                                                             | spręż przy 415 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | zużycie energii [W]                             | 20,6-326                                                                                                                             |               |
|                                                                                                             | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | klasa energetyczna                              | A+                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                             | waga [kg]                                       | 72                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                             | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                                          |               |
|                                                                                                             | średnica króćców Ø [mm]                         | 200                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki                                                              |               |
|                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                      |               |
| <br>WANAS 600V_XF_E        | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 600                                                                                                                                  | 15 300,00 PLN |
|                                                                                                             | spręż przy 600 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | zużycie energii [W]                             | 20,6-326                                                                                                                             |               |
|                                                                                                             | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | klasa energetyczna                              | A+                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                             | waga [kg]                                       | 72                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                             | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                                          |               |
|                                                                                                             | średnica króćców Ø [mm]                         | 200                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki                                                              |               |
|                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                      |               |
| <br>WANAS 600H_XF_E        | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 600                                                                                                                                  | 15 300,00 PLN |
|                                                                                                             | spręż przy 600 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | zużycie energii [W]                             | 20,6-326                                                                                                                             |               |
|                                                                                                             | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | klasa energetyczna                              | A+                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                             | waga [kg]                                       | 72                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                             | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                                          |               |
|                                                                                                             | średnica króćców Ø [mm]                         | 200                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki                                                              |               |
|                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                      |               |
| <br>WANAS 600V_HI-TECH_E | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 600                                                                                                                                  | 16 900,00 PLN |
|                                                                                                             | spręż przy 600 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | zużycie energii [W]                             | 20,6-326                                                                                                                             |               |
|                                                                                                             | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | klasa energetyczna                              | A+                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                             | waga [kg]                                       | 72                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                             | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                                          |               |
|                                                                                                             | średnica króćców Ø [mm]                         | 200                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki, moduł internetowy W25                                       |               |
|                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                      |               |
| <br>WANAS 600H_HI-TECH_E | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 600                                                                                                                                  | 16 900,00 PLN |
|                                                                                                             | spręż przy 600 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | zużycie energii [W]                             | 20,6-326                                                                                                                             |               |
|                                                                                                             | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | klasa energetyczna                              | A+                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                             | waga [kg]                                       | 72                                                                                                                                   |               |
|                                                                                                             | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + ePM 10 50%                                                                                                          |               |
|                                                                                                             | średnica króćców Ø [mm]                         | 200                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki, moduł internetowy W25                                       |               |
|                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                      |               |
| <br>WANAS 800V/H XF       | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 800                                                                                                                                  | 19 600,00 PLN |
|                                                                                                             | spręż przy 800 m³/h [Pa]                        | 100                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | zużycie energii [W]                             | 31,3-370                                                                                                                             |               |
|                                                                                                             | moc nagrzewnicy [W]                             | 2000                                                                                                                                 |               |
|                                                                                                             | klasa energetyczna                              | A                                                                                                                                    |               |
|                                                                                                             | waga [kg]                                       | 110                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | klasa filtra                                    | ePM 10 50%                                                                                                                           |               |
|                                                                                                             | średnica króćców Ø [mm]                         | 250                                                                                                                                  |               |
|                                                                                                             | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kołki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu naściennego |               |
|                                                                                                             |                                                 |                                                                                                                                      |               |

## REKUPERATORY PODWIESZANE

| Zdjęcie                                                                            | Opis                                            |                                                                                                                      | Cena katalogowa netto |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|   | wydajność [m³/h]                                | 545                                                                                                                  | 15 350,00 PLN         |
|                                                                                    | zużycie energii [W]                             | 27-182                                                                                                               |                       |
|                                                                                    | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                                                  |                       |
|                                                                                    | klasa energetyczna                              | A+                                                                                                                   |                       |
|                                                                                    | waga [kg]                                       | 71,00                                                                                                                |                       |
|                                                                                    | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75%+ePM 10 50%                                                                                            |                       |
|                                                                                    | średnica króćców Ø [mm]                         | 200                                                                                                                  |                       |
|                                                                                    | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, uchwyt do podwieszania pod sufitem                                            |                       |
|    | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 345                                                                                                                  | 11 300,00 PLN         |
|                                                                                    | spręż. przy 345 m³/h [Pa]                       | 150                                                                                                                  |                       |
|                                                                                    | zużycie energii [W]                             | 29-170                                                                                                               |                       |
|                                                                                    | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                                                  |                       |
|                                                                                    | klasa energetyczna                              | A                                                                                                                    |                       |
|                                                                                    | waga [kg]                                       | 56,40                                                                                                                |                       |
|                                                                                    | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75%                                                                                                       |                       |
|                                                                                    | średnica króćców Ø [mm]                         | 160                                                                                                                  |                       |
|                                                                                    | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2 z puszką do montażu podtynkowego, złączka RJ12, kołki, syfon do skroplin fi 32 |                       |
|                                                                                    |                                                 |                                                                                                                      |                       |
|    | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 595                                                                                                                  | 12 450,00 PLN         |
|                                                                                    | spręż. przy 545 m³/h [Pa]                       | 180                                                                                                                  |                       |
|                                                                                    | zużycie energii [W]                             | 31-242                                                                                                               |                       |
|                                                                                    | moc nagrzewnicy [W]                             | 500                                                                                                                  |                       |
|                                                                                    | klasa energetyczna                              | A                                                                                                                    |                       |
|                                                                                    | waga [kg]                                       | 71,00                                                                                                                |                       |
|                                                                                    | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75% + Epm 10 50%                                                                                          |                       |
|                                                                                    | średnica króćców Ø [mm]                         | 200                                                                                                                  |                       |
|                                                                                    | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kołki, syfon do skroplin                                                      |                       |
|                                                                                    | Opcja                                           | 545_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym                                                                     | 15 400,00 PLN         |
|  | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 845                                                                                                                  | 18 800,00 PLN         |
|                                                                                    | spręż. przy 800 m³/h [Pa]                       | 140                                                                                                                  |                       |
|                                                                                    | zużycie energii [W]                             | 30-300                                                                                                               |                       |
|                                                                                    | moc nagrzewnicy [W]                             | 2 000                                                                                                                |                       |
|                                                                                    | klasa energetyczna                              | A                                                                                                                    |                       |
|                                                                                    | waga [kg]                                       | 130                                                                                                                  |                       |
|                                                                                    | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75%                                                                                                       |                       |
|                                                                                    | średnica króćców Ø [mm]                         | 250                                                                                                                  |                       |
|                                                                                    | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kołki, syfon do skroplin                                                      |                       |
|                                                                                    | Opcja                                           | 845_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym                                                                     | 23 800,00 PLN         |
|  | maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa) | 1345                                                                                                                 | 22 000,00 PLN         |
|                                                                                    | spręż. przy 1300 m³/h [Pa]                      | 100                                                                                                                  |                       |
|                                                                                    | zużycie energii [W]                             | 52-645                                                                                                               |                       |
|                                                                                    | moc nagrzewnicy [W]                             | 3 000                                                                                                                |                       |
|                                                                                    | klasa energetyczna                              | A                                                                                                                    |                       |
|                                                                                    | waga [kg]                                       | 156,4                                                                                                                |                       |
|                                                                                    | klasa filtra                                    | ISO COARSE 75%                                                                                                       |                       |
|                                                                                    | średnica króćców Ø [mm]                         | 315                                                                                                                  |                       |
|                                                                                    | zawartość kpl.                                  | dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kołki, syfon do skroplin                                                      |                       |
|                                                                                    |                                                 |                                                                                                                      |                       |

## ROZBUDOWA INSTALACJI

| Zdjęcie                                                                             | Opis                                      |                                                                                  | Cena katalogowa netto |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Maksymalna moc grzewcza wymiennika [kW]   | 2,90                                                                             | 4 096,00 PLN          |
|                                                                                     | Maksymalna moc chłodnicza wymiennika [kW] | 3,00                                                                             |                       |
|                                                                                     | średnica króćców Ø [mm]                   | 200                                                                              |                       |
|                                                                                     | Wysokość/szerokość/głębokość [mm]         | 491/583/547                                                                      |                       |
|                                                                                     | waga [kg]                                 | 29,5                                                                             |                       |
|                                                                                     | układ króćców                             | uniwersalny                                                                      |                       |
|                                                                                     | zawartość kpl.                            | uchwyt do zawieszenia, dyble do montażu uchwyty oraz syfon Ø32 i czujnik Pt 1000 |                       |

|                                                                                                                                                     |                                           |                                                                                                                                                                    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <div>NAGRZEWNICA/CHŁODNICA<br/>FREONOWA WANAS MAXI R32 5 KW</div>  | Maksymalna moc grzewcza wymiennika [kW]   | 5,20                                                                                                                                                               | 4 558,00 PLN |
|                                                                                                                                                     | Maksymalna moc chłodnicza wymiennika [kW] | 5,60                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                     | średnica króćców Ø [mm]                   | 315                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                     | Wysokość/szerokość/głębokość [mm]         | 657/625/547                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                     | waga [kg]                                 | 41                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                     | układ króćców                             | uniwersalny                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                     | zawartość kpl.                            | uchwyt do zawieszenia, dyble do montażu uchwytu, syfon Ø32, złączki chłodnicze 1/4" i 3/8" i czujnik Pt 1000                                                       |              |
| <div>NAGRZEWNICO-CHŁODNICA WODNA<br/>WANAS Mini</div>              | wydajność [kW]                            | 3,70                                                                                                                                                               | 3 816,00 PLN |
|                                                                                                                                                     | średnica króćców Ø [mm]                   | 200                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                     | Wysokość/szerokość/głębokość [mm]         | 491/583/547                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                     | waga [kg]                                 | 29,5                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                     | układ króćców                             | uniwersalny                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                     | zawartość kpl.                            | króćce przyłączeniowe z odpowietrznikiem automatycznym – gwint zewnętrzny 3/4", 4 uszczelki 3/4", uchwyt do zawieszenia, dyble do montażu uchwytu oraz syfon fi 32 |              |
| <div>NAGRZEWNICO-CHŁODNICA WODNA<br/>WANAS Maxi</div>              | wydajność [kW]                            | 7,30                                                                                                                                                               | 4 558,00 PLN |
|                                                                                                                                                     | średnica króćców Ø [mm]                   | 315                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                     | Wysokość/szerokość/głębokość [mm]         | 625/484/659                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                     | waga [kg]                                 | 45,5                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                     | układ króćców                             | uniwersalny                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                     | zawartość kpl.                            | uchwyt do montażu naściennego, kołki, syfon do skroplin Ø32, złączki zaciskowe 22x1"GZ- 2szt.                                                                      |              |
| <div>NAWILŻACZ POWIETRZA<br/>UMECTO 600 UNI</div>                | max. strumień powietrza [m³/h]            | 600                                                                                                                                                                | 4 120,00 PLN |
|                                                                                                                                                     | średnica króćców Ø [mm]                   | 200                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                     | Wysokość/szerokość/głębokość [mm]         | 607/455/452                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                     | masa [kg]                                 | 25                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                     | moc nagrzewnicy [W]                       | 1000                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                     | Nominalne zużycie wody [l/h]              | 2,8                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                     | max. zużycie energii [W]                  | 18                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                     | zawartość kpl.                            | wbudowany sterownik, czujnik wilgotności maxiControl, komplet dysz, syfon do skroplin Ø32, uchwyt do montażu naściennego                                           |              |
| <div>NAWILŻACZ POWIETRZA<br/>UMECTO 1300 UNI</div>               | max. strumień powietrza [m³/h]            | 1300                                                                                                                                                               | 4 738,00 PLN |
|                                                                                                                                                     | średnica króćców Ø [mm]                   | 315                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                     | Wysokość/szerokość/głębokość [mm]         | 937/455/452,2                                                                                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                     | masa [kg]                                 | 36                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                     | moc nagrzewnicy [W]                       | 1000                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                     | max. zużycie wody [l/h]                   | 10,1                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                     | max. zużycie energii [W]                  | 15                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                     | zawartość kpl.                            | wbudowany sterownik, czujnik wilgotności maxiControl, komplet dysz, syfon do skroplin Ø32, uchwyt do montażu naściennego                                           |              |
| <div>NAWILŻACZ POWIETRZA<br/>UMECTO 600</div>                    | max. strumień powietrza [m³/h]            | 600                                                                                                                                                                | 3 090,00 PLN |
|                                                                                                                                                     | średnica króćców Ø [mm]                   | 200                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                     | Wysokość/szerokość/głębokość [mm]         | 494/455/452,2                                                                                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                     | masa [kg]                                 | 25                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                     | moc nagrzewnicy [W]                       | 1000                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                     | Nominalne zużycie wody [l/h]              | 2,8                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                     | max. zużycie energii [W]                  | 18                                                                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                     | zawartość kpl.                            | komplet dysz, syfon do skroplin Ø32, uchwyt do montażu naściennego                                                                                                 |              |



|                                                                                                                                  |                                   |                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <div>NAWILŻACZ POWIETRZA<br/>UMECTO 1300</div>  | max. strumień powietrza [m³/h]    | 1300                                                               | 3 605,00 PLN |
|                                                                                                                                  | średnica króćców Ø [mm]           | 315                                                                |              |
|                                                                                                                                  | Wysokość/szerokość/głębokość [mm] | 824,4/455/452,2                                                    |              |
|                                                                                                                                  | masa [kg]                         | 36                                                                 |              |
|                                                                                                                                  | moc nagrzewnicy [W]               | 2000                                                               |              |
|                                                                                                                                  | Nominalne zużycie wody [l/h]      | 5,6                                                                |              |
|                                                                                                                                  | max. zużycie energii [W]          | 15                                                                 |              |
|                                                                                                                                  | zawartość kpl.                    | komplet dysz, syfon do skroplin Ø32, uchwyt do montażu naściennego |              |

|                                                                                                                               |                                                                                        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <div>Wymiennik freonowy WANAS 334 R32</div>  | Modułowy wymiennik freonowy WANAS 334 R32 dedykowany dla rekuperatorów COMBO 430 i 630 | 2 678,00 PLN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                                               |                                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <div>Wymiennik freonowy WANAS 444 R32</div>  | Modułowy wymiennik freonowy WANAS 444 R32 dedykowany dla rekuperatorów COMBO 1330 | 2 800,00 PLN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                                         |                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <div>Wymiennik wodny WANAS 334</div>  | Modułowy wymiennik wodny WANAS 334 dedykowany dla rekuperatorów COMBO 430 i 630 | 2 000,00 PLN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                                                                                          |                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <div>Wymiennik wodny WANAS 444</div>  | Modułowy wymiennik wodny WANAS 444 dedykowany dla rekuperatorów COMBO 1330 | 2 200,00 PLN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|


|                            |      |                       |
|----------------------------|------|-----------------------|
| AKCESORIA DO REKUPERATORÓW |      |                       |
| Zdjęcie                    | Opis | Cena katalogowa netto |

|                                                                                                                    |                            |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| <div>CZUJNIK roomControl</div>  | zakres pomiaru temp.       | od 5°C do 50°C | 161,00 PLN |
|                                                                                                                    | zakres pomiaru wilgotności | od 30% do 80%  |            |
|                                                                                                                    | błąd pomiaru wilgotności   | +/- 3,5        |            |
|                                                                                                                    | zasilanie                  | bateria 2xAAA  |            |


|                                                                                                                     |                                        |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| <div>CZUJNIK Co2R Control</div>  | zużycie energii [W]                    | 1            | 1 360,00 PLN |
|                                                                                                                     | zakres pomiarowy CO <sub>2</sub> [ppm] | 400-3000     |              |
|                                                                                                                     | zasilanie [V]                          | 15-24V AC/DC |              |
|                                                                                                                     | zasięg [m]                             | do 40        |              |






|                                                                                                                           |                                        |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| <div>CZUJNIK Co2RControl czarny</div>  | zużycie energii [W]                    | 1            | 1 370,00 PLN |
|                                                                                                                           | zakres pomiarowy CO <sub>2</sub> [ppm] | 400-3000     |              |
|                                                                                                                           | zasilanie [V]                          | 15-24V AC/DC |              |
|                                                                                                                           | zasięg [m]                             | do 40        |              |




|                                                                                                                                                      |                                         |                                             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| <div>CZUJNIK Co<sub>2</sub>Control</div>                            | zużycie energii [W]                     | 1,5                                         | 1 260,00 PLN        |
|                                                                                                                                                      | zakres pomiarowy CO <sub>2</sub> [ppm]  | 400-2000                                    |                     |
|                                                                                                                                                      | wyjście napięciowe                      | 2-10 V                                      |                     |
|                                                                                                                                                      | bez napięciowe wyjście przekaźnikowe    | NO, NC                                      |                     |
| <div>CZUJNIK Co2Control czarny</div>                                | zużycie energii [W]                     | 1,5                                         | 1 270,00 PLN        |
|                                                                                                                                                      | zakres pomiarowy CO <sub>2</sub> [ppm]  | 400-2000                                    |                     |
|                                                                                                                                                      | wyjście napięciowe                      | 2-10 V                                      |                     |
|                                                                                                                                                      | bez napięciowe wyjście przekaźnikowe    | NO, NC                                      |                     |
| <div>CZUJNIK maxiControl</div>                                      | zakres pomiaru temp.                    | od -30°C do 50°C                            | 159,00 PLN          |
|                                                                                                                                                      | zakres pomiaru wilgotności              | od 10 do 95%RH                              |                     |
|                                                                                                                                                      | częstotliwość pracy                     | 868 MHz                                     |                     |
|                                                                                                                                                      | zasilanie                               | bateria 2xAAA                               |                     |
| <div>CZUJNIK maxiControl czarny</div>                               | zakres pomiaru temp.                    | od -30°C do 50°C                            | 159,00 PLN          |
|                                                                                                                                                      | zakres pomiaru wilgotności              | od 10 do 95%RH                              |                     |
|                                                                                                                                                      | częstotliwość pracy                     | 868 MHz                                     |                     |
|                                                                                                                                                      | zasilanie                               | bateria 2xAAA                               |                     |
| <div>MODUŁ INTERNETOWY WANAS<br/>MOBILE CONTROL W-25 Wi-Fi</div>   | max. pobór prądu [W]                    | <1W                                         | 700,00 PLN          |
|                                                                                                                                                      | zawartość kpl.                          | kabel RS                                    |                     |
| <div>MODUŁ INTERNETOWY WANAS<br/>MOBILE CONTROL W-19 Wi-Fi</div>  | max. pobór prądu [W]                    | 2                                           | 808,00 PLN          |
|                                                                                                                                                      | zawartość kpl.                          | Zasilacz, przewód z RJ 12                   |                     |
| <div>MODUŁ INTERNETOWY WANAS<br/>MOBILE CONTROL W-15</div>        | max. pobór prądu [W]                    | 1                                           | 808,00 PLN          |
|                                                                                                                                                      | zasilanie [V]                           | 230                                         |                     |
|                                                                                                                                                      | zawartość kpl.                          | Zasilacz, przewód z RJ 12                   |                     |
| <div>MATA EWAPORACYJNA</div>                                      | Model                                   | Wymiar: szerokość x długość x wysokość (mm) | Cena netto (1 szt.) |
|                                                                                                                                                      | Wkład do Nawilżacza UMECTO (1 szt.)     | 330x330x100                                 | 130,00 PLN          |
|                                                                                                                                                      | Wkład do Nawilżacza UMECTO 600 (1 szt.) | 330x330x200                                 | 135,00 PLN          |
|                                                                                                                                                      | Wkład do UMECTO 1300 ( 2 szt.)          | 330x330x200                                 | 270,00 PLN          |

|                                                                                                                        |                                                    |                                               |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| <div>FILTR WSTĘPNY</div>              | <b>Model</b>                                       | <b>Klasa filtracji</b>                        | <b>Cena netto (1 szt.)</b> |
|                                                                                                                        | WANAS 250MN                                        | ISO COARSE 75%                                | 28,00 PLN                  |
|                                                                                                                        | WANAS 250H                                         | ISO COARSE 75%                                | 28,00 PLN                  |
|                                                                                                                        | WANAS BLACK 200V, 300V                             | ISO COARSE 75% - NAWIEW lub WYWIEW            | 26,00 PLN                  |
|                                                                                                                        | WANAS 350V, 350H                                   | ISO COARSE 75%                                | 28,00 PLN                  |
|                                                                                                                        | WANAS 350/2, 350/3, 355 oraz WANAS COMBO 430 i 630 | ISO COARSE 75%                                | 28,00 PLN                  |
|                                                                                                                        |                                                    | ISO COARSE 75%, włóknina węglowa              | 28,00 PLN                  |
|                                                                                                                        | WANAS 550/2, 550/3 oraz 555                        | ISO COARSE 75%                                | 30,00 PLN                  |
|                                                                                                                        |                                                    | ISO COARSE 75%, włóknina węglowa              | 30,00 PLN                  |
|                                                                                                                        | WANAS 545 XF                                       | ISO COARSE 75%                                | 31,00 PLN                  |
|                                                                                                                        | WANAS 415                                          | ISO COARSE 75%                                | 28,00 PLN                  |
|                                                                                                                        |                                                    | ISO COARSE 75%, włóknina węglowa              | 28,00 PLN                  |
|                                                                                                                        | WANAS 615                                          | ISO COARSE 75%                                | 30,00 PLN                  |
|                                                                                                                        |                                                    | ISO COARSE 75%, włóknina węglowa              | 30,00 PLN                  |
|                                                                                                                        | AIRCLASS 600                                       | ISO COARSE 75% (NAWIEW)                       | 31,00 PLN                  |
|                                                                                                                        |                                                    | ISO COARSE 75% (WYWIEW)                       | 28,00 PLN                  |
|                                                                                                                        | WANAS COMBO 830VH                                  | ISO COARSE 75% (WYWIEW)                       | 31,00 PLN                  |
|                                                                                                                        | MODUŁ WANAS GWC 426                                | ISO COARSE 75%                                | 28,00 PLN                  |
| <div>FILTR KASETOWY PLISOWANY</div>  | <b>Model</b>                                       | <b>Klasa filtracji</b>                        | <b>Cena netto (1 szt.)</b> |
|                                                                                                                        | WANAS 250MN                                        | ePM 10 50%, M5                                | 55,00 PLN                  |
|                                                                                                                        |                                                    | ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY                       | 116,00 PLN                 |
|                                                                                                                        | WANAS 250H                                         | ePM 10 50%, M5                                | 55,00 PLN                  |
|                                                                                                                        |                                                    | ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY                       | 116,00 PLN                 |
|                                                                                                                        | WANAS BLACK 200V, 300V                             | ePM 10 50%, M5                                | 62,00 PLN                  |
|                                                                                                                        |                                                    | ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY                       | 116,00 PLN                 |
|                                                                                                                        | WANAS 350/2, 350/3, 355 oraz WANAS COMBO 430 i 630 | ePM 10 50%, M5                                | 67,00 PLN                  |
|                                                                                                                        |                                                    | ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY                       | 116,00 PLN                 |
|                                                                                                                        | WANAS 345                                          | ISO COARSE 75%                                | 64,00 PLN                  |
|                                                                                                                        |                                                    | ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY                       | 116,00 PLN                 |
|                                                                                                                        | WANAS 545 XF                                       | ePM 10 50%, M5                                | 74,00 PLN                  |
|                                                                                                                        |                                                    | ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY                       | 116,00 PLN                 |
|                                                                                                                        | WANAS 550/2, 550/3 oraz 555                        | ePM 10 50%, M5                                | 74,00 PLN                  |
|                                                                                                                        |                                                    | ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY                       | 121,00 PLN                 |
|                                                                                                                        | WANAS 800 / 845                                    | ISO COARSE 75%                                | 87,00 PLN                  |
|                                                                                                                        |                                                    | ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY                       | 223,00 PLN                 |
|                                                                                                                        | WANAS 900H / 915                                   | ISO COARSE 75%                                | 103,00 PLN                 |
|                                                                                                                        |                                                    | ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY                       | 275,00 PLN                 |
|                                                                                                                        | WANAS 1300H / 1315 / 1345                          | ISO COARSE 75%                                | 103,00 PLN                 |
|                                                                                                                        |                                                    | ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY                       | 275,00 PLN                 |
|                                                                                                                        | WANAS COMBO 830V                                   | ISO COARSE 75%                                | 103,00 PLN                 |
|                                                                                                                        |                                                    | ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY                       | 275,00 PLN                 |
|                                                                                                                        | WANAS COMBO 1330                                   | ISO COARSE 75%                                | 103,00 PLN                 |
|                                                                                                                        |                                                    | ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY                       | 275,00 PLN                 |
|                                                                                                                        | WANAS 415                                          | ePM 10 50%, M5                                | 67,00 PLN                  |
|                                                                                                                        |                                                    | ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY                       | 116,00 PLN                 |
|                                                                                                                        | WANAS 615                                          | ePM 10 50%, M5                                | 74,00 PLN                  |
|                                                                                                                        |                                                    | ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY                       | 121,00 PLN                 |
|                                                                                                                        | WANAS 815                                          | ISO COARSE 75% DO WANAS 815 NAWIEW LUB WYWIEW | 103,00 PLN                 |
|                                                                                                                        |                                                    | ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY                       | 263,00 PLN                 |
|                                                                                                                        | AIRCLASS 600                                       | ePM 10 50%, M5                                | 74,00 PLN                  |
|                                                                                                                        |                                                    | ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY                       | 116,00 PLN                 |
| <div>FILTR WĘGLOWY</div>            | <b>Model</b>                                       | <b>Klasa filtracji</b>                        | <b>Cena netto (1szt.)</b>  |
|                                                                                                                        | WANS 250MN                                         | ISO COARSE 75%                                | 55,00 PLN                  |
|                                                                                                                        | WANS 345                                           | ISO COARSE 75%                                | 76,00 PLN                  |
| <div>FILTR WĘGLOWY F7</div>         | <b>Model</b>                                       | <b>Klasa filtracji</b>                        | <b>Cena netto (1szt.)</b>  |
|                                                                                                                        | WANAS 350/2, 350/3, 355 oraz WANAS COMBO           | ePM 2,5 - 65%                                 | 125,00 PLN                 |
|                                                                                                                        | WANAS 550/2, 550/3 oraz 555                        | ePM 2,5 - 65%                                 | 95,00 PLN                  |

|                                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <div>PRZEWÓD 4x0,14</div>                  | przekrój [mm²]                                                                     | 4x0,14                                                                                                                                             | 5,46 PLN              |
|                                                                                                                             | ekranowany                                                                         | tak                                                                                                                                                |                       |
|                                                                                                                             | długość [mb]                                                                       | dowolna                                                                                                                                            |                       |
|                                                                                                                             | Przewód do połączenia rekuperatora ze sterownikiem. Cena za 1mb.                   |                                                                                                                                                    |                       |
| <div>CZUJNIK EXTRA TEMP</div>              | Czujnik PT-1000                                                                    |                                                                                                                                                    | 87,00 PLN             |
| <div>CZUJNIK TEMPERATURY W-1000</div>      | Czujnik temperatury W-1000 konieczny przy montażu GWC powietrznego lub glikolowego |                                                                                                                                                    | 93,00 PLN             |
| <div>ZESTAW Z AGREGATEM CHŁODNICZYM</div>  | AGREGAT CHŁODNICZY 3,5 kW + AHUKit AHU-12-D1AG                                     | Wydajność nominalna dla grzania: 3,8 kW                                                                                                            | 1 200,00 €            |
|                                                                                                                             |                                                                                    | Wydajność nominalna dla chłodzenia: 3,5 kW                                                                                                         |                       |
|                                                                                                                             | AGREGAT CHŁODNICZY 5,3 kW + AHUKit AHU-18-C1AG                                     | Wydajność nominalna dla grzania: 5,6 kW                                                                                                            | 2 030,00 €            |
|                                                                                                                             |                                                                                    | Wydajność nominalna dla chłodzenia: 5,3 kW                                                                                                         |                       |
| <div>STOJAK POD REKUPERATOR</div>          | Model                                                                              | Wymiar                                                                                                                                             | Cena netto            |
|                                                                                                                             | WANAS 250H                                                                         | regulacja nóżek, wymiar: 257x647x169 (mm)                                                                                                          | 234,00 PLN            |
|                                                                                                                             | WANAS BLACK                                                                        | regulacja nóżek, wymiar: 295x263x169 (mm)                                                                                                          | 234,00 PLN            |
|                                                                                                                             | WANAS 350,355 XF oraz 415                                                          | regulacja nóżek, wymiar: 677x376x169 (mm)                                                                                                          | 257,00 PLN            |
|                                                                                                                             | WANAS 550, 555 XF oraz 615                                                         | regulacja nóżek, wymiar: 662x466x169 (mm)                                                                                                          | 263,00 PLN            |
|                                                                                                                             | WANAS 815 oraz WANAS COMBO 430,630                                                 | regulacja nóżek, wymiar: 1008x433x169 (mm)                                                                                                         | 286,00 PLN            |
|                                                                                                                             | WANAS 915H                                                                         | regulacja nóżek, wymiar: 1041x453x169 (mm)                                                                                                         | 286,00 PLN            |
|                                                                                                                             | WANAS 1315H oraz WANAS COMBO 830/1330                                              | regulacja nóżek, wymiar: 1142x453x169 (mm)                                                                                                         | 288,00 PLN            |
|                                                                                                                             | NAGRZEWNICA / CHŁODNICA WANAS Mini                                                 | regulacja nóżek, wymiar: 362x395x169 (mm)                                                                                                          | 236,00 PLN            |
|                                                                                                                             | NAGRZEWNICA / CHŁODNICA WANAS Maxi                                                 | regulacja nóżek, wymiar: 498x355x169 (mm)                                                                                                          | 221,00 PLN            |
|                                                                                                                             | UMECTO 600 / UMECTO 1300                                                           | regulacja nóżek, wymiar: 323x323x169 (mm)                                                                                                          | 221,00 PLN            |
| <div>WYMIENNIK ENTALPICZNY</div>          | Model                                                                              | Opis                                                                                                                                               | Cena netto            |
|                                                                                                                             | WANAS 350V/H                                                                       | WYMIENNIK ENTALPICZNY                                                                                                                              | 4 100,00 PLN          |
|                                                                                                                             | WANAS 550V/H                                                                       | WYMIENNIK ENTALPICZNY                                                                                                                              | 4 620,00 PLN          |
|                                                                                                                             | WANAS 415 V/H                                                                      | WYMIENNIK ENTALPICZNY                                                                                                                              | 3 600,00 PLN          |
|                                                                                                                             | WANAS 615V/H                                                                       | WYMIENNIK ENTALPICZNY                                                                                                                              | 4 320,00 PLN          |
|                                                                                                                             | WANAS 815V/H                                                                       | WYMIENNIK ENTALPICZNY                                                                                                                              | 5 350,00 PLN          |
| OSPZRĘT WENTYLACYJNY WANAS                                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                                    |                       |
| Zdjęcie                                                                                                                     | Opis                                                                               |                                                                                                                                                    | Cena katalogowa netto |
| <div>UCHWYT DO MOCOWANIA RUR Ø75</div>   | Opakowanie                                                                         | W komplecie 25 szt.                                                                                                                                | 60,00 PLN             |
|                                                                                                                             | Opis                                                                               | Uchwyt w całości wykonany jest z odpornego polipropylenu, dzięki czemu zapewnia trwałe zamocowanie w każdym podłożu budowlanym. KOMPLET - 25 sztuk |                       |
| <div>SKRZYŃKA ROZPRĘŻNA 1x75/100</div>   | Materiał                                                                           | stal ocynkowana                                                                                                                                    | 100,00 PLN            |
|                                                                                                                             | Długość przyłącza [mm]                                                             | 330                                                                                                                                                |                       |
|                                                                                                                             | Wymiar [mm]                                                                        | 1xØ75 1xØ100                                                                                                                                       |                       |
|                                                                                                                             | Przepływ do [m³/h]                                                                 | 30                                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                                             | Wysokość bez przyłącza [mm]                                                        | 83                                                                                                                                                 |                       |
| <div>SKRZYŃKA ROZPRĘŻNA 2x75/125</div>   | Materiał                                                                           | stal ocynkowana                                                                                                                                    | 110,00 PLN            |
|                                                                                                                             | Długość przyłącza [mm]                                                             | 330                                                                                                                                                |                       |
|                                                                                                                             | Wymiar [mm]                                                                        | 2xØ75 1xØ125                                                                                                                                       |                       |
|                                                                                                                             | Przepływ do [m³/h]                                                                 | 60                                                                                                                                                 |                       |
|                                                                                                                             | Wysokość bez przyłącza [mm]                                                        | 83                                                                                                                                                 |                       |

|                                                                                                                                |                                                                 |                                             |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|
| <div>SKRZYŃKA ROZPRĘŻNA 3x75/150</div>        | Materiał                                                        | stal ocynkowana                             |           | 155,00 PLN |
|                                                                                                                                | Długość przyłącza [mm]                                          | 330                                         |           |            |
|                                                                                                                                | Wymiar [mm]                                                     | 3xØ75 1xØ150                                |           |            |
|                                                                                                                                | Przepływ do [m³/h]                                              | 90                                          |           |            |
|                                                                                                                                | Wysokość bez przyłącza [mm]                                     | 83                                          |           |            |
| <div>ANEMOSTAT NAWIEWNY</div>                 | Materiał                                                        | Stal ocynkowana/malowana proszkowo RAL 9016 |           |            |
|                                                                                                                                | Wymiar [mm]                                                     | Ø100                                        | 18,00 PLN |            |
|                                                                                                                                | Wymiar [mm]                                                     | Ø125                                        | 22,75 PLN |            |
|                                                                                                                                | Wymiar [mm]                                                     | Ø150                                        | 35,00 PLN |            |
| <div>ANEMOSTAT WYWIEWNY</div>                 | Materiał                                                        | Stal ocynkowana/malowana proszkowo RAL 9016 |           |            |
|                                                                                                                                | Wymiar [mm]                                                     | Ø100                                        | 18,00 PLN |            |
|                                                                                                                                | Wymiar [mm]                                                     | Ø125                                        | 22,75 PLN |            |
|                                                                                                                                | Wymiar [mm]                                                     | Ø150                                        | 35,00 PLN |            |
| <div>ROZDZIELACZ 5x75/125 izolowany</div>     | Materiał                                                        | stal ocynkowana                             |           | 410,00 PLN |
|                                                                                                                                | Wymiar [mm]                                                     | 5xØ75 1xØ125                                |           |            |
|                                                                                                                                | Przepływ do [m³/h]                                              | 150                                         |           |            |
|                                                                                                                                | Izolowany, Długość: 500 mm, Szerokość: 300 mm, Wysokość: 150 mm |                                             |           |            |
| <div>ROZDZIELACZ 8x75/160 izolowany</div>     | Materiał                                                        | stal ocynkowana                             |           | 480,00 PLN |
|                                                                                                                                | Wymiar [mm]                                                     | 8xØ75 1xØ160                                |           |            |
|                                                                                                                                | Przepływ do [m³/h]                                              | 240                                         |           |            |
|                                                                                                                                | Izolowany, Długość: 450 mm, Szerokość: 450 mm, Wysokość: 190 mm |                                             |           |            |
| <div>ROZDZIELACZ 10x75/160 izolowany</div>   | Materiał                                                        | stal ocynkowana                             |           | 555,00 PLN |
|                                                                                                                                | Wymiar [mm]                                                     | 10xØ75 1xØ160                               |           |            |
|                                                                                                                                | Przepływ do [m³/h]                                              | 360                                         |           |            |
|                                                                                                                                | Izolowany, Długość: 530 mm, Szerokość: 450 mm, Wysokość: 235 mm |                                             |           |            |
| <div>ROZDZIELACZ 12x75/200 izolowany</div>  | Materiał                                                        | stal ocynkowana                             |           | 630,00 PLN |
|                                                                                                                                | Wymiar [mm]                                                     | 12xØ75 1xØ200                               |           |            |
|                                                                                                                                | Przepływ do [m³/h]                                              | 360                                         |           |            |
|                                                                                                                                | Wysokość bez przyłącza [mm]                                     | 83                                          |           |            |
| <div>ROZDZIELACZ 14x75/200 izolowany</div>  | Materiał                                                        | stal ocynkowana                             |           | 680,00 PLN |
|                                                                                                                                | Wymiar [mm]                                                     | 14xØ75 1xØ200                               |           |            |
|                                                                                                                                | Przepływ do [m³/h]                                              | 420                                         |           |            |
|                                                                                                                                | Wysokość bez przyłącza [mm]                                     | 83                                          |           |            |
| <div>ROZDZIELACZ 16x75/200 izolowany</div>  | Materiał                                                        | stal ocynkowana                             |           | 700,00 PLN |
|                                                                                                                                | Wymiar [mm]                                                     | 16xØ75 1xØ200                               |           |            |
|                                                                                                                                | Przepływ do [m³/h]                                              | 480                                         |           |            |
|                                                                                                                                | Wysokość bez przyłącza [mm]                                     | 83                                          |           |            |







|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| ROZDZIELACZ 11X75/160 NAWIEWNO WYWIEWNY IZOLOWANY<br> | Materiał                                                                                                                                                                                                                                                                                               | stal ocynkowana, wbudowany tłumik          | 800,00 PLN |
|                                                                                                                                        | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nawiew11xØ75 1xØ160<br>wywiew11xØ75 1xØ160 |            |
|                                                                                                                                        | Przepływ do [m³/h]                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 330                                        |            |
|                                                                                                                                        | Wysokość bez przyłącza [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                                        |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| SKRZYŃKA NAROŻNA 2x75/125<br>                         | Materiał                                                                                                                                                                                                                                                                                               | stal ocynkowana                            | 178,00 PLN |
|                                                                                                                                        | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2xØ75 1xØ125                               |            |
|                                                                                                                                        | Przepływ do [m³/h]                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                                         |            |
|                                                                                                                                        | Wysokość bez przyłącza [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50                                         |            |
|                                                                                                                                        | Skrzynka narożna służy do nawiewania/wywiewania powietrza z pomieszczenia znajdującego się na parterze. Umieszcza się ją na stropie, a następnie prowadzi rury Ø75 pionowo na strych. Stosowana przeważnie tam gdzie nie ma możliwości montażu ze względu na wysokość skrzynki rozprężnej tradycyjnej. |                                            |            |
| TRÓJNIK GWC Ø200<br>                                  | Materiał                                                                                                                                                                                                                                                                                               | stal ocynkowana                            | 860,00 PLN |
|                                                                                                                                        | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ø200                                       |            |
|                                                                                                                                        | Zasilanie [V]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230                                        |            |
|                                                                                                                                        | Silownik                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Belimo                                     |            |
|                                                                                                                                        | Trójnik wyboru czerpni umożliwia wybór czerpni ściennej lub gruntowej. Sterowanie trójnikiem zapewnia centrala wentylacyjna WANAS. Trójnik nie zawiera w komplecie czujnika temperatury W-1000.                                                                                                        |                                            |            |
| TRÓJNIK GWC Ø160<br>                                 | Materiał                                                                                                                                                                                                                                                                                               | stal ocynkowana                            | 850,00 PLN |
|                                                                                                                                        | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ø160                                       |            |
|                                                                                                                                        | Zasilanie [V]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230                                        |            |
|                                                                                                                                        | Silownik                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Belimo                                     |            |
|                                                                                                                                        | Trójnik wyboru czerpni umożliwia wybór czerpni ściennej lub gruntowej. Sterowanie trójnikiem zapewnia centrala wentylacyjna WANAS. Trójnik nie zawiera w komplecie czujnika temperatury W-1000.                                                                                                        |                                            |            |
| ODSADZKA 140x44<br>                                  | Materiał                                                                                                                                                                                                                                                                                               | stal ocynkowana                            | 160,00 PLN |
|                                                                                                                                        | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140x44                                     |            |
|                                                                                                                                        | Przepływ do [m³/h]                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30                                         |            |
|                                                                                                                                        | Odsadzka umożliwia skrzyżowanie dwóch rur Ø75 lub można wykorzystać w celu obejścia rur instalacji sanitarnych.                                                                                                                                                                                        |                                            |            |
| ODSADZKA 260x44<br>                                  | Materiał                                                                                                                                                                                                                                                                                               | stal ocynkowana                            | 180,00 PLN |
|                                                                                                                                        | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 260x44                                     |            |
|                                                                                                                                        | Przepływy do [m³/h]                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30                                         |            |
|                                                                                                                                        | Odsadzka umożliwia skrzyżowanie dwóch rur Ø75 lub można wykorzystać w celu obejścia rur instalacji                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |
| SKRZYŃKA PODSUFITOWA POD ZABUDOWĘ KG 2x75x125<br>   | Materiał                                                                                                                                                                                                                                                                                               | stal ocynkowana                            | 184,00 PLN |
|                                                                                                                                        | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2x75x125                                   |            |
|                                                                                                                                        | Przepływ do [m³/h]                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                                         |            |
|                                                                                                                                        | Skrzynka podsufitowa pod zabudowę KG. Wysokość skrzynki 80 mm, zabudowa KG 100 mm.                                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |








|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | Materiał                                                                                                                                                                                                 | Polietylen z wewnętrzną warstwą antystatyczną oraz antybakteryjną                                         | 690,00 PLN      |
|                                                                                     | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                              | Ø75                                                                                                       |                 |
|                                                                                     | Rolka [m]                                                                                                                                                                                                | 50                                                                                                        |                 |
|                                                                                     | Rura WANAS Flexi System Ø75 służy do rozprowadzania powietrza od skrzynek rozdzielczych do skrzynek rozprężnych.                                                                                         |                                                                                                           |                 |
|    | Materiał                                                                                                                                                                                                 | Tworzywo sztuczne                                                                                         | 6,00 PLN        |
|                                                                                     | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                              | Ø75                                                                                                       |                 |
|                                                                                     | Złączka przeznaczona jest do łączenia rur WANAS Flexi System Ø75.                                                                                                                                        |                                                                                                           |                 |
|    | Materiał                                                                                                                                                                                                 | Polietylen                                                                                                | 4,50 PLN        |
|                                                                                     | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                              | Ø75                                                                                                       |                 |
|                                                                                     | Zaślepka przeznaczona jest do zaślepiania nieużywanych                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 |
|    | Materiał                                                                                                                                                                                                 | Polietylen                                                                                                | 4,50 PLN        |
|                                                                                     | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                              | Ø75                                                                                                       |                 |
|                                                                                     | Zaślepka przeznaczona jest do zaślepiania nieużywanych otworów rozdzielaczy i skrzynek rozprężnych oraz zabezpieczenia ich przed ewentualnym zabrudzeniem przy montażu.<br>Zaślepka do króćców gumowych. |                                                                                                           |                 |
|    | Materiał                                                                                                                                                                                                 | EPDM                                                                                                      | 4,50 PLN        |
|                                                                                     | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                              | Ø75                                                                                                       |                 |
|                                                                                     | Uszczelkę umieszcza się na rurach WANAS Flexi System Ø75 dla zapewnienia szczelności połączenia pomiędzy rurą a rozdzielaczem, skrzynką rozprężną, mufą.                                                 |                                                                                                           |                 |
|   | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                              | Opis                                                                                                      | Cena netto/szt. |
|                                                                                     | Ø200, 330x330                                                                                                                                                                                            | Stal ocynkowana                                                                                           | 200,00 PLN      |
|                                                                                     | Ø200, 330x330                                                                                                                                                                                            | Stal ocynkowana/malowana proszkowo wg palety RAL : 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych. | 240,00 PLN      |
|                                                                                     | Ø250, 380x380                                                                                                                                                                                            | Stal ocynkowana                                                                                           | 205,00 PLN      |
|                                                                                     | Ø250, 380x380                                                                                                                                                                                            | Stal ocynkowana/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016. Czas oczekiwania do 7 dni roboczych.  | 250,00 PLN      |
|  | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                              | Opis                                                                                                      | Cena netto/szt. |
|                                                                                     | Ø160                                                                                                                                                                                                     | aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016.                                             | 50,00 PLN       |
|                                                                                     | Ø200                                                                                                                                                                                                     | aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016.                                             | 75,00 PLN       |
|                                                                                     | Ø250                                                                                                                                                                                                     | aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016.                                             | 120,00 PLN      |
|   | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                              | Opis                                                                                                      | Cena netto/szt. |
|                                                                                     | Ø160                                                                                                                                                                                                     | Stal ocynkowana/malowana proszkowo wg palety RAL : 7016, 7047, 9016.                                      | 400,00 PLN      |
|  | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                              | Opis                                                                                                      | Cena netto/szt. |
|                                                                                     | Ø200x600                                                                                                                                                                                                 | grubość izolacji 50 mm                                                                                    | 377,00 PLN      |
|                                                                                     | Ø200x900                                                                                                                                                                                                 | grubość izolacji 50 mm                                                                                    | 754,00 PLN      |
|                                                                                     | Ø250x600                                                                                                                                                                                                 | grubość izolacji 50 mm                                                                                    | 410,00 PLN      |
|                                                                                     | Ø250x900                                                                                                                                                                                                 | grubość izolacji 50 mm                                                                                    | 800,00 PLN      |
|  | Materiał                                                                                                                                                                                                 | Przewód elastyczny                                                                                        | Cena netto/mb   |
|                                                                                     | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                              | Ø160, 6", opakowanie 10 mb                                                                                | 32,00 PLN       |
|                                                                                     | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                              | Ø203, 8", opakowanie 10 mb                                                                                | 38,00 PLN       |
|                                                                                     | Wymiar [mm]                                                                                                                                                                                              | Ø254, 10", opakowanie 10 mb                                                                               | 42,00 PLN       |


## OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS MODULAR

| Zdjęcie                                                                                                                 | Wymiar [mm]  | Opis                                                                                                                                                                                                                          | Cena katalogowa netto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SKRZYŃKA NAWIEWNO/WYCIĄGOWA</b><br> | Wymiar [mm]  | Skrynia przeznaczona do nawiewu powietrza do pomieszczeń o wydajności do ok. 60 m³/h. Wyposażona w dwa pierścienie blokujące.                                                                                                 | 94,00 PLN             |
| <b>KRÓCIEC</b><br>                     | 3XØ75        | Króćce służą do zmiany kombinacji w rozdzielaczach MODULAR oraz złożenia indywidualnego rozstawu. Wyposażone w trzy pierścienie blokujące. Rozdzielacze mogą posiadać 3,6,9 i 12 króćców.                                     | 40,00 PLN             |
| <b>SKRZYŃKA NAWIEWNO/WYCIĄGOWA</b><br> | 3XØ75/125    | Skrynia przeznaczona do nawiewu powietrza do pomieszczeń o wydajności do ok. 90 m³/h. Wyposażona w dwa pierścienie blokujące.                                                                                                 | 99,00 PLN             |
| <b>ROZDZIELACZ MODULAR</b><br>         | 9XØ75/160    | Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi Ø75, Ø160, Ø200. | 368,00 PLN            |
| <b>ROZDZIELACZ MODULAR</b><br>        | 9XØ75/200    | Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi Ø75, Ø160, Ø200. | 368,00 PLN            |
| <b>ROZDZIELACZ MODULAR</b><br>       | 12XØ75/160   | Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi Ø75, Ø160, Ø200. | 388,00 PLN            |
| <b>ROZDZIELACZ MODULAR</b><br>       | 12XØ75/200   | Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi Ø75, Ø160, Ø200. | 388,00 PLN            |
| <b>ZASLEPKA</b><br>                  | KOLOR: Szary | Służy do zasłonięcia nie używanego boku rozdzielacza MODULAR.                                                                                                                                                                 | 15,00 PLN             |
| <b>PŁYTA ROZDZIELACZA</b><br>        | Ø160         | Płyta z króćcem połączeniowym do rozdzielacza MODULAR Ø160 i Ø200. Umożliwia złożenie własnej opcji rozdzielacza. Kolor: szary.                                                                                               | 115,00 PLN            |
| <b>PŁYTA ROZDZIELACZA</b><br>        | Ø200         | Płyta z króćcem połączeniowym do rozdzielacza MODULAR Ø160 i Ø200. Umożliwia złożenie własnej opcji rozdzielacza. Kolor: szary.                                                                                               | 115,00 PLN            |
| <b>MODUŁ PEŁNY</b><br>               | KOLOR: Szary | Płyta pełna do rozdzielacza MODULAR. Umożliwia złożenie własnej opcji rozdzielacza.                                                                                                                                           | 115,00 PLN            |



|                                                                                     |                                 |                                                                                                          |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | 1 KOMPLET                       | Śruby do połączenia elementów WANAS MODULAR - 12 sztuk                                                   | 3,00 PLN                            |
| OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS - IZOLACJA KAUCZUKOWA                                    |                                 |                                                                                                          |                                     |
| <b>Zdjęcie</b>                                                                      | <b>Wymiar [mm]</b>              | <b>Opis</b>                                                                                              | <b>Cena katalogowa za mb/sztukę</b> |
|     | ø160x1000 mm.<br>Grubość: 19 mm | Izolacja kauczukowa dla kanału wentylacyjnego ø160 mm.<br>Opakowanie 10 szt.<br><b>Cena za 1m</b>        | 55,93 PLN                           |
|                                                                                     | ø200x1000 mm.<br>Grubość: 19 mm | Izolacja kauczukowa dla kanału wentylacyjnego ø200 mm.<br>Opakowanie 6 szt.<br><b>Cena za 1m</b>         | 68,67 PLN                           |
|                                                                                     | ø250x1000 mm.<br>Grubość: 19 mm | Izolacja kauczukowa dla kanału wentylacyjnego ø250 mm.<br>Opakowanie: 6 szt.<br><b>Cena za 1m</b>        | 81,41 PLN                           |
|    | ø160 mm.<br>Grubość: 19 mm      | Izolacja kauczukowa dla kolana wentylacyjnego ø160 mm.<br>Opakowanie: 10 szt.<br><b>Cena za sztukę</b>   | 32,07 PLN                           |
|                                                                                     | ø200 mm.<br>Grubość: 19 mm      | Izolacja kauczukowa dla kolana wentylacyjnego ø 200 mm.<br>Opakowanie: 7 szt.<br><b>Cena za sztukę</b>   | 49,05 PLN                           |
|                                                                                     | ø250 mm.<br>Grubość: 19 mm      | Izolacja kauczukowa dla kolana wentylacyjnego ø250 mm.<br>Opakowanie: 7 szt.<br><b>Cena za sztukę</b>    | 67,30 PLN                           |
|   | ø160 mm.<br>Grubość: 19 mm      | Izolacja kauczukowa dla trójnika wentylacyjnego ø160 mm.<br>Opakowanie: 10 szt.<br><b>Cena za sztukę</b> | 30,72 PLN                           |
|                                                                                     | ø200 mm.<br>Grubość: 19 mm      | Izolacja kauczukowa dla trójnika wentylacyjnego ø200 mm.<br>Opakowanie: 10 szt.<br><b>Cena za sztukę</b> | 46,30 PLN                           |
|                                                                                     | ø250 mm.<br>Grubość: 19 mm      | Izolacja kauczukowa dla trójnika wentylacyjnego ø250 mm.<br>Opakowanie: 7 szt.<br><b>Cena za sztukę</b>  | 58,61 PLN                           |
|  | 220 g                           | Klej<br><b>Cena za sztukę</b>                                                                            | 60,00 PLN                           |
| OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS KONFIGURACJA                                             |                                 |                                                                                                          |                                     |
| <b>Zdjęcie</b>                                                                      | <b>Opis</b>                     |                                                                                                          | <b>Cena katalogowa netto</b>        |
|  | Materiał                        | stal ocynkowana                                                                                          | 110,00 PLN                          |
|                                                                                     | Włot [mm]                       | 82,8x250                                                                                                 |                                     |
|                                                                                     | Króćce [mm]                     | 3xØ75                                                                                                    |                                     |
|                                                                                     | Wys./szer./dl. [mm]             | 83x250x320                                                                                               |                                     |
|                                                                                     | Zastosowanie                    | nawiew/wyciąg                                                                                            |                                     |
|  | Materiał                        | stal ocynkowana                                                                                          | 130,00 PLN                          |
|                                                                                     | Włot [mm]                       | 82,8x250                                                                                                 |                                     |
|                                                                                     | Króćce [mm]                     | 3xØ75                                                                                                    |                                     |
|                                                                                     | Wys./szer./dl. [mm]             | 83x250x320                                                                                               |                                     |
|                                                                                     | Zastosowanie                    | nawiew/wyciąg                                                                                            |                                     |
|  | Materiał                        | stal ocynkowana                                                                                          | 120,00 PLN                          |
|                                                                                     | Włot [mm]                       | 82,8x250                                                                                                 |                                     |
|                                                                                     | Króćce [mm]                     | 3xØ75                                                                                                    |                                     |
|                                                                                     | Wys./szer./dl. [mm]             | 83x250x320                                                                                               |                                     |
|                                                                                     | Zastosowanie                    | nawiew/wyciąg                                                                                            |                                     |
|  | Materiał                        | stal ocynkowana                                                                                          | 135,00 PLN                          |
|                                                                                     | Włot [mm]                       | 82,8x250                                                                                                 |                                     |
|                                                                                     | Wys./szer./dl. [mm]             | 80x250x260                                                                                               |                                     |
|                                                                                     | Przylącze [mm]                  | 1xØ200 1xØ160                                                                                            |                                     |
|                                                                                     | Zastosowanie                    | nawiew/wyciąg                                                                                            |                                     |
|  | Materiał                        | stal ocynkowana                                                                                          | 170,00 PLN                          |
|                                                                                     | Włot [mm]                       | 82,8x250                                                                                                 |                                     |
|                                                                                     | Wys./szer./dl. [mm]             | 83x250x320                                                                                               |                                     |
|                                                                                     | Przylącze [mm]                  | 6x75+Ø160                                                                                                |                                     |
|                                                                                     | Zastosowanie                    | nawiew/wyciąg                                                                                            |                                     |

|                                                                                                                                      |                                      |                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
| <div>PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE<br/>6x75+200</div>        | Materiał                             | stal ocynkowana            | 190,00 PLN |
|                                                                                                                                      | Włot [mm]                            | 82,8x250                   |            |
|                                                                                                                                      | Wys./szer./dl. [mm]                  | 83x250x320                 |            |
|                                                                                                                                      | Przyłącze [mm]                       | 6x75+Ø200                  |            |
|                                                                                                                                      | Zastosowanie                         | nawiew/wyciąg              |            |
| <div>KOLANO MUFOWE<br/>80x250</div>                 | Materiał                             | stal ocynkowana            | 80,00 PLN  |
|                                                                                                                                      | Włot [mm]                            | 82,8x250                   |            |
|                                                                                                                                      | Wys./szer./dl. [mm]                  | 82,8x250x320               |            |
|                                                                                                                                      | PASUJE DO ELEMENTÓW PRZEKROJU 250 mm |                            |            |
| <div>PRZEDŁUŻKA<br/>80x250</div>                    | Materiał                             | stal ocynkowana            | 70,00 PLN  |
|                                                                                                                                      | Włot [mm]                            | 82,8x250                   |            |
|                                                                                                                                      | Wys./szer./dl. [mm]                  | 82,8x250x320               |            |
| <div>ZASŁEPKA DO SKRZYNKI<br/>2X75</div>            | Materiał                             | stal ocynkowana            | 44,00 PLN  |
|                                                                                                                                      | Wys./szer./dl. [mm]                  | 84,4x251,4                 |            |
|                                                                                                                                      | Zastosowanie                         | nawiew/wyciąg              |            |
| <div>ZASŁEPKA DO SKRZYNKI<br/>0X75</div>            | Materiał                             | stal ocynkowana            | 25,00 PLN  |
|                                                                                                                                      | Wys./szer./dl. [mm]                  | 84,4x251,4                 |            |
|                                                                                                                                      | Przyłącze [mm]                       | 0x75                       |            |
|                                                                                                                                      | Zastosowanie                         | nawiew/wyciąg              |            |
| <div>PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 200/160</div>             | Materiał                             | stal ocynkowana            | 130,00 PLN |
|                                                                                                                                      | Włot [mm]                            | 82,8x250                   |            |
|                                                                                                                                      | Wys./szer./dl. [mm]                  | 83x250x320                 |            |
|                                                                                                                                      | Przyłącze [mm]                       | 1xØ200, 1xØ160             |            |
|                                                                                                                                      | Zastosowanie                         | nawiew/wyciąg              |            |
| <div>PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 160</div>               | Materiał                             | stal ocynkowana            | 95,00 PLN  |
|                                                                                                                                      | Włot [mm]                            | 82,8x250                   |            |
|                                                                                                                                      | Wys./szer./dl. [mm]                  | 83x250x320                 |            |
|                                                                                                                                      | Przyłącze [mm]                       | 1xØ160                     |            |
|                                                                                                                                      | Zastosowanie                         | nawiew/wyciąg              |            |
| <div>PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 200</div>               | Materiał                             | stal ocynkowana            | 100,00 PLN |
|                                                                                                                                      | Włot [mm]                            | 82,8x250                   |            |
|                                                                                                                                      | Wys./szer./dl. [mm]                  | 83x250x320                 |            |
|                                                                                                                                      | Przyłącze [mm]                       | 1xØ200                     |            |
|                                                                                                                                      | Zastosowanie                         | nawiew/wyciąg              |            |
| <div>PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE<br/>3x75+160/200</div>  | Materiał                             | stal ocynkowana            | 140,00 PLN |
|                                                                                                                                      | Włot [mm]                            | 80x250                     |            |
|                                                                                                                                      | Wys./szer./dl. [mm]                  | 80x250x321                 |            |
|                                                                                                                                      | Przyłącze [mm]                       | 3x75 +Ø160/Ø200            |            |
|                                                                                                                                      | Zastosowanie                         | nawiew/wyciąg              |            |
| <div>PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE<br/>3x75+200/200</div>  | Materiał                             | stal ocynkowana            | 145,00 PLN |
|                                                                                                                                      | Włot [mm]                            | 80x250                     |            |
|                                                                                                                                      | Wys./szer./dl. [mm]                  | 80x250x322                 |            |
|                                                                                                                                      | Przyłącze [mm]                       | 3x75 +Ø200/Ø200            |            |
|                                                                                                                                      | Zastosowanie                         | nawiew/wyciąg              |            |
| <div>ROZDZIELACZ NAROŻNY</div>                     | Materiał                             | stal ocynkowana            | 280,00 PLN |
|                                                                                                                                      | Włot [mm]                            | 130x130                    |            |
|                                                                                                                                      | Wys./szer./dl. [mm]                  | 92x800x530                 |            |
|                                                                                                                                      | Przyłącze [mm]                       | 8x75 +Ø160                 |            |
|                                                                                                                                      | Zastosowanie                         | nawiew/wyciąg              |            |
| <div>KANAŁ SPIRO</div>                             | Ø160                                 | Cena za mb, Odcinki po 3 m | 60,00 PLN  |
|                                                                                                                                      | Ø200                                 |                            | 70,00 PLN  |
|                                                                                                                                      | Ø250                                 |                            | 82,00 PLN  |
| <div>TRÓJNIK</div>                                | Ø200/160/200                         | Ocynek, cena za 1 szt      | 70,00 PLN  |
|                                                                                                                                      | Ø200/200/200                         |                            | 83,00 PLN  |
|                                                                                                                                      | Ø250/250/250                         |                            | 85,00 PLN  |

|                                                                                                                                                                                                     |                             |                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| <div>REDUKCJA</div>                                                                                                | Ø200/160                    | Ocynk, cena za 1 szt                          | 35,32 PLN             |
|                                                                                                                                                                                                     | Ø250/200                    |                                               | 38,00 PLN             |
| <div>KOLANO</div>                                                                                                  | Ø160/90                     | Ocynk, cena za 1 szt                          | 50,00 PLN             |
|                                                                                                                                                                                                     | Ø200/90                     |                                               | 80,00 PLN             |
|                                                                                                                                                                                                     | Ø250/90                     |                                               | 85,00 PLN             |
| <div>NYPEL</div>                                                                                                   | Ø160                        | Ocynk, cena za 1 szt                          | 9,80 PLN              |
|                                                                                                                                                                                                     | Ø200                        |                                               | 12,10 PLN             |
|                                                                                                                                                                                                     | Ø250                        |                                               | 16,60 PLN             |
| <div>MUFA</div>                                                                                                    | Ø160                        | Ocynk, cena za 1 szt                          | 9,80 PLN              |
|                                                                                                                                                                                                     | Ø200                        |                                               | 12,10 PLN             |
|                                                                                                                                                                                                     | Ø250                        |                                               | 16,60 PLN             |
| <div>TAŚMA PERFOROWANA</div>                                                                                       | KOLOR: Szary                | Cena za 1 szt, 25 mb                          | 75,00 PLN             |
| <div>TAŚMA</div>                                                                                                   | KOLOR: SREBRNY              | Zbrojona, 75 mm x 50 mb                       | 65,00 PLN             |
| <div>IZOLACJA Z KLEJEM</div>                                                                                      | 30 mm                       | Cena za m2 Opakowanie 8 m2                    | 60,00 PLN             |
|                                                                                                                                                                                                     | 50 mm                       | Cena za m2 Opakowanie 5 m2                    | 80,00 PLN             |
| <div>OBEJMA MONTAŻOWA</div>                                                                                      | Ø200                        | Cena za 1 szt                                 | 14,00 PLN             |
|                                                                                                                                                                                                     | Ø250                        |                                               | 18,00 PLN             |
| <div>Redukcja asymetryczna</div>                                                                                 | Materiał                    | stal ocynkowana                               | 41,00 PLN             |
|                                                                                                                                                                                                     | Przyłącze [mm]              | 1xØ125 1xØ160                                 |                       |
| POMPY CIEPŁA                                                                                                                                                                                        |                             |                                               |                       |
| Zdjęcie                                                                                                                                                                                             | Opis                        |                                               | Cena katalogowa netto |
| <div>WANAS EcoBlox 16</div>                                                                                       | Znamionowa moc cieplna [kW] | 16                                            | 39 000,00 PLN         |
|                                                                                                                                                                                                     | COP A7/ W30                 | 5,34                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                     | Klasa energetyczna          | A++                                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                     | Waga [kg]                   | 295                                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                     | zawartość kpl.              | dotykowy sterownik ścienny, moduł internetowy |                       |
| *Cennik obowiązuje od 1.09.2025 r. do odwołania i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Firma WANAS zastrzega sobie możliwość zmiany cen w dowolnym momencie. |                             |                                               |                       |
| w.09/25                                                                                                                                                                                             |                             |                                               |                       |