

REKUPERATORY			
SERIA BLACK			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
	WANAS BLACK 200V	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	200
		spręż przy 200 m³/h [Pa]	100
		zużycie energii [W]	17-97
		moc nagrzewnicy [W]	500
		klasa energetyczna	A+
		waga [kg]	28,0
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%
		średnica króćców Ø [mm]	125
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V3, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego
	Opcja	200 V_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	8 690,00 PLN
	WANAS BLACK 200V XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	200
		spręż przy 200 m³/h [Pa]	100
		zużycie energii [W]	17-100
		moc nagrzewnicy [W]	500
		klasa energetyczna	A+
		waga [kg]	28,0
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%
		średnica króćców Ø [mm]	125
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego
	Opcja	200 V_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	9 550,00 PLN
	WANAS BLACK 300V	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	332
		spręż przy 300 m³/h [Pa]	150
		zużycie energii [W]	17-97
		moc nagrzewnicy [W]	500
		klasa energetyczna	A+
		waga [kg]	28,0
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%
		średnica króćców Ø [mm]	125
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V3, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego
	Opcja	300 V_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	9 290,00 PLN
	WANAS BLACK 300V XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	332
		spręż przy 300 m³/h [Pa]	150
		zużycie energii [W]	17-100
		moc nagrzewnicy [W]	500
		klasa energetyczna	A+
		waga [kg]	28,0
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%
		średnica króćców Ø [mm]	125
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego
	Opcja	300 V_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	9 970,00 PLN
			13 290,00 PLN

SERIA COMBO			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	430	14 900,00 PLN
	zużycie energii [W]	22-149	
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000	
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	1000	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	95	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kołki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	430	14 900,00 PLN
	zużycie energii [W]	17-161	
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000	
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	1000	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	89	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kołki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	630	16 100,00 PLN
	zużycie energii [W]	33-302	
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000	
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	1000	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	109	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kołki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	630	16 100,00 PLN
	zużycie energii [W]	32-305	
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	1000	
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	1000	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	88	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, kołki, dwa syfony do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	830	21 000,00 PLN
	zużycie energii [W]	37,3-370	
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	2000	
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	2000	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	110	
	klasa filtra	ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	250	
	zawartość kpl.	wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, dwa syfony do skroplin	
	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	1030	22 000,00 PLN
	zużycie energii [W]	33,1-670	
	nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	moc nagrzewnicy wstępnej [W]	2000	
	moc nagrzewnicy wtórnej [W]	2000	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	155	
	klasa filtra	ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	250	
	zawartość kpl.	wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, dwa syfony do skroplin	

	Wanas COMBO 1330H	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	1330	23 000,00 PLN
		zużycie energii [W]	26,6-671	
		nominalne zużycie wody [l/h]	5,6	
		moc nagrzewnicy wstępnej [W]	3000	
		moc nagrzewnicy wtórnej [W]	2000	
		klasa energetyczna	A	
		waga [kg]	165	
		klasa filtra	ePM 10 50%	
		średnica króćców Ø [mm]	315	
		zawartość kpl.	wbudowany nawilzacz ewaporacyjny, dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, czujnik wilgotności maxiControl, dwa syfony do skroplin	

SERIA CLASSIC

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto	
	WANAS 250H SV2	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	257	8 960,00 PLN
		spręż przy 250 m³/h [Pa]	115	
		zużycie energii [W]	29-171	
		moc nagrzewnicy [W]	500	
		klasa energetyczna	B	
		waga [kg]	43,5	
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
		średnica króćców Ø [mm]	200	
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISYPLAY V2, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	
		Opcja	250H_SV2_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym i SV2	10 550,00 PLN
	WANAS 915H XF	maks. wartość natężenia przepływu [m³/h]	1000	19 500,00 PLN
		spręż przy 915 m³/h [Pa]	210	
		zużycie energii [W]	28 -402	
		moc nagrzewnicy [W]	3 000	
		klasa energetyczna	A	
		waga [kg]	146	
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + + ePM 10 50%	
		średnica króćców Ø [mm]	250	
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, wbudowany przewodowy moduł internetowy, syfon do skroplin	
	WANAS 1315H XF	maks. wartość natężenia przepływu [m³/h]	1380	21 300,00 PLN
		spręż przy 1380 m³/h [Pa]	100	
		zużycie energii [W]	76-675	
		moc nagrzewnicy [W]	3 000	
		klasa energetyczna	A	
		waga [kg]	152	
		klasa filtra	2x ISO COARSE 75%	
		średnica króćców Ø [mm]	315	
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, wbudowany przewodowy moduł internetowy, syfon do skroplin	
		wersja	prawa/lewa	

REKUPERATORY

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto	
	WANAS 340V	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	340	9 460,00 PLN
		spręż przy 340 m³/h [Pa]	100	
		zużycie energii [W]	22,3-130	
		moc nagrzewnicy [W]	500	
		klasa energetyczna	A+	
		waga [kg]	65	
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
		średnica króćców Ø [mm]	160	
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V3, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	
		WANAS 340H	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	
		spręż przy 340 m³/h [Pa]	100	
		zużycie energii [W]	22,3-130	
		moc nagrzewnicy [W]	500	
		klasa energetyczna	A+	
		waga [kg]	65	
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
		średnica króćców Ø [mm]	160	
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V3, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	
		WANAS 400V	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	400
		spręż przy 400 m³/h [Pa]	100	
		zużycie energii [W]	22,3-177	
		moc nagrzewnicy [W]	500	
		klasa energetyczna	A+	
		waga [kg]	65	
		klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
		średnica króćców Ø [mm]	160	
		zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	

WANAS 400H 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	400	10 300,00 PLN
	spręż przy 400 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	22,3-177	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	
WANAS 400V_XF 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	400	11 300,00 PLN
	spręż przy 400 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	22,3-177	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	
WANAS 400H_XF 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	400	11 300,00 PLN
	spręż przy 400 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	22,3-177	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	
WANAS 400V_XF_E 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	400	13 600,00 PLN
	spręż przy 400 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	22,3-177	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	
WANAS 400H_XF_E 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	400	13 600,00 PLN
	spręż przy 400 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	22,3-177	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	
WANAS 400V_HI-TECH_E 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	400	14 900,00 PLN
	spręż przy 400 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	22,3-177	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki, moduł internetowy W25	
WANAS 400H_HI-TECH_E 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	400	14 900,00 PLN
	spręż przy 400 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	22,3-177	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	65	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki, moduł internetowy W25	
WANAS 600V 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	600	11 050,00 PLN
	spręż przy 600 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	20,6-326	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	

 WANAS 600H	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	600	11 050,00 PLN
	spręż przy 600 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	20,6-326	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	
 WANAS 600V_XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	600	12 190,00 PLN
	spręż przy 415 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	20,6-326	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	
 WANAS 600H_XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	600	12 190,00 PLN
	spręż przy 415 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	20,6-326	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	
 WANAS 600V_XF_E	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	600	15 300,00 PLN
	spręż przy 600 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	20,6-326	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	
 WANAS 600H_XF_E	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	600	15 300,00 PLN
	spręż przy 600 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	20,6-326	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki	
 WANAS 600V_HI-TECH_E	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	600	16 900,00 PLN
	spręż przy 600 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	20,6-326	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki, moduł internetowy W25	
 WANAS 600H_HI-TECH_E	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	600	16 900,00 PLN
	spręż przy 600 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	20,6-326	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	72	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin, uchwyt, kołki, moduł internetowy W25	
 WANAS 800V/H_XF	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	800	19 600,00 PLN
	spręż przy 800 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	31,3-370	
	moc nagrzewnicy [W]	2000	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	110	
	klasa filtra	ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	250	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kołki, syfon do skroplin, uchwyt do montażu naściennego	

REKUPERATORY PODWIESZANE

Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
AIRCLASS 600_E 	wydajność [m³/h]	545	15 350,00 PLN
	zużycie energii [W]	27-182	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A+	
	waga [kg]	71,00	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%+ePM 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, uchwyt do podwieszania pod sufitem	
WANAS 345/2 XF 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	345	11 300,00 PLN
	spręż przy 345 m³/h [Pa]	155	
	zużycie energii [W]	19-157	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	57,00	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin	
WANAS 345 XF 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	345	11 300,00 PLN
	spręż przy 345 m³/h [Pa]	150	
	zużycie energii [W]	29-170	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	56,40	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	160	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, syfon do skroplin	
WANAS 545 XF 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	595	12 450,00 PLN
	spręż przy 545 m³/h [Pa]	180	
	zużycie energii [W]	31-242	
	moc nagrzewnicy [W]	500	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	71,00	
	klasa filtra	ISO COARSE 75% + Epm 10 50%	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kołki, syfon do skroplin	
	Opcja	545_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	15 400,00 PLN
WANAS 845 XF 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	845	18 800,00 PLN
	spręż przy 800 m³/h [Pa]	140	
	zużycie energii [W]	30-300	
	moc nagrzewnicy [W]	2 000	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	130	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	250	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, kołki, syfon do skroplin	
	Opcja	845_XF_E Rekuperator z wymiennikiem entalpicznym	23 800,00 PLN
WANAS 1345 XF 	maks. wartość natężenia przepływu (przy 100 Pa)	1345	22 000,00 PLN
	spręż przy 1300 m³/h [Pa]	100	
	zużycie energii [W]	52-645	
	moc nagrzewnicy [W]	3 000	
	klasa energetyczna	A	
	waga [kg]	156,4	
	klasa filtra	ISO COARSE 75%	
	średnica króćców Ø [mm]	315	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny DISPLAY V2, wbudowany przewodowy moduł internetowy kołki, syfon do skroplin	

ROZBUDOWA INSTALACJI			
Zdjęcie		Opis	Cena katalogowa netto
NAGRZEWNICO-CHŁODNICA FREONOWA WANAS Mini R32 	Maksymalna moc grzewcza wymiennika [kW]	2,90	4 096,00 PLN
	Maksymalna moc chłodnicza wymiennika [kW]	3,00	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	491/583/547	
	waga [kg]	29,5	
	układ króćców	uniwersalny	
	zawartość kpl.	uchwyt do zawieszenia, dyble do montażu uchwytu oraz syfon Ø32 i czujnik Pt 1000	
NAGRZEWNICA/CHŁODNICA FREONOWA WANAS MAXI R32 5 KW 	Maksymalna moc grzewcza wymiennika [kW]	5,20	4 558,00 PLN
	Maksymalna moc chłodnicza wymiennika [kW]	5,60	
	średnica króćców Ø [mm]	315	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	657/625/547	
	waga [kg]	41	
	układ króćców	uniwersalny	
	zawartość kpl.	uchwyt do zawieszenia, dyble do montażu uchwytu, syfon Ø32, złączki chłodnicze 1/4" i 3/8" i czujnik Pt 1000	
NAGRZEWNICO-CHŁODNICA WODNA WANAS Mini 		3,10	3 816,00 PLN
	wydajność [kW]	3,70	
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	491/583/547	
	waga [kg]	29,5	
	układ króćców	uniwersalny	
	zawartość kpl.	króćce przyłączeniowe z odpowietrznikiem automatycznym – gwint zewnętrzny 3/4", 4 uszczelki 3/4", uchwyt do zawieszenia, dyble do montażu uchwytu oraz syfon fi 32	
NAGRZEWNICO-CHŁODNICA WODNA WANAS Maxi 	wydajność [kW]	7,30	4 558,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	315	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	625/484/659	
	waga [kg]	45,5	
	układ króćców	uniwersalny	
	zawartość kpl.	uchwyt do montażu naściennego, kołki, syfon do skroplin Ø32, złączki zaciskowe 22x1"GZ- 2szt.	
NAWILŻACZ POWIETRZA UMECTO 600 UNI 	max. strumień powietrza [m³/h]	600	4 120,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	607/455/452	
	masa [kg]	25	
	moc nagrzewnicy [W]	1000	
	Nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	max. zużycie energii [W]	18	
	zawartość kpl.	wbudowany sterownik, czujnik wilgotności maxiControl, syfon do skroplin Ø32, uchwyt do montażu naściennego	
NAWILŻACZ POWIETRZA UMECTO 1300 UNI 	max. strumień powietrza [m³/h]	1300	4 738,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	315	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	937/455/452,2	
	masa [kg]	36	
	moc nagrzewnicy [W]	1000	
	max. zużycie wody [l/h]	10,1	
	max. zużycie energii [W]	15	
	zawartość kpl.	wbudowany sterownik, czujnik wilgotności maxiControl, syfon do skroplin Ø32, uchwyt do montażu naściennego	

NAWILŻACZ POWIETRZA UMECTO 600 	max. strumień powietrza [m³/h]	600	3 090,00 PLN
	średnica króćców Ø [mm]	200	
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	494/455/452,2	
	masa [kg]	25	
	moc nagrzewnicy [W]	1000	
	Nominalne zużycie wody [l/h]	2,8	
	max. zużycie energii [W]	18	
	zawartość kpl.	syfon do skroplin Ø32, uchwyt do montażu naściennego	

NAWILŻACZ POWIETRZA UMECTO 1300 	max. strumień powietrza [m³/h]	1300	3 605,00 PLN	
	średnica króćców Ø [mm]	315		
	Wysokość/szerokość/głębokość [mm]	824,4/455/452,2		
	masa [kg]	36		
	moc nagrzewnicy [W]	2000		
	Nominalne zużycie wody [l/h]	5,6		
	max. zużycie energii [W]	15		
	zawartość kpl.	syfon do skroplin Ø32, uchwyt do montażu naściennego		


Wymiennik freonowy WANAS 334 R32 	Modułowy wymiennik freonowy WANAS 334 R32 dedykowany dla rekuperatorów COMBO 430 i 630		2 678,00 PLN
--	--	--	--------------

Wymiennik freonowy WANAS 444 R32 	Modułowy wymiennik freonowy WANAS 444 R32 dedykowany dla rekuperatorów COMBO 830/1330		2 800,00 PLN
---	---	--	--------------

Wymiennik wodny WANAS 334 	Modułowy wymiennik wodny WANAS 334 dedykowany dla rekuperatorów COMBO 430 i 630		2 000,00 PLN
--	---	--	--------------

Wymiennik wodny WANAS 444 	Modułowy wymiennik wodny WANAS 444 dedykowany dla rekuperatorów COMBO 830/1330		2 200,00 PLN
--	--	--	--------------




AKCESORIA DO REKUPERATORÓW			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
CZUJNIK roomControl 	zakres pomiaru temp.	od 5°C do 50°C	161,00 PLN
	zakres pomiaru wilgotności	od 30% do 80%	
	błąd pomiaru wilgotności	+/- 3,5	
	zasilanie	bateria 2xAAA	






CZUJNIK Co ₂ R Control 	zużycie energii [W]	1	1 360,00 PLN
	zakres pomiarowy CO ₂ [ppm]	400-3000	
	zasilanie [V]	15-24V AC/DC	
	zasięg [m]	do 40	
CZUJNIK Co ₂ RControl czarny 	zużycie energii [W]	1	1 370,00 PLN
	zakres pomiarowy CO ₂ [ppm]	400-3000	
	zasilanie [V]	15-24V AC/DC	
	zasięg [m]	do 40	
CZUJNIK Co ₂ Control 	zużycie energii [W]	1,5	1 260,00 PLN
	zakres pomiarowy CO ₂ [ppm]	400-2000	
	wyjscie napięciowe	2-10 V	
	bez napięciowe wyjście przekaźnikowe	NO, NC	
CZUJNIK Co ₂ Control czarny 	zużycie energii [W]	1,5	1 270,00 PLN
	zakres pomiarowy CO ₂ [ppm]	400-2000	
	wyjscie napięciowe	2-10 V	
	bez napięciowe wyjście przekaźnikowe	NO, NC	
CZUJNIK maxiControl 	zakres pomiaru temp.	od -30°C do 50°C	159,00 PLN
	zakres pomiaru wilgotności	od 10 do 95%RH	
	częstotliwość pracy	868 MHz	
	zasilanie	bateria 2xAAA	
CZUJNIK maxiControl czarny 	zakres pomiaru temp.	od -30°C do 50°C	159,00 PLN
	zakres pomiaru wilgotności	od 10 do 95%RH	
	częstotliwość pracy	868 MHz	
	zasilanie	bateria 2xAAA	
MODUŁ INTERNETOWY WANAS MOBILE CONTROL W-25 Wi-Fi 	max. pobór prądu [W]	<1W	700,00 PLN
	zawartość kpl.	kabel RS	
MODUŁ INTERNETOWY WANAS MOBILE CONTROL W-19 Wi-Fi 	max. pobór prądu [W]	2	808,00 PLN
	zawartość kpl.	Zasilacz, przewód z RJ 12	
MODUŁ INTERNETOWY WANAS MOBILE CONTROL W-15 	max. pobór prądu [W]	1	808,00 PLN
	zasilanie [V]	24V	
	zawartość kpl.	Zasilacz, przewód z RJ 12	
MATA EWAPORACYJNA 	Model	Wymiar: szerokość x długość x wysokość (mm)	Cena netto (1 szt.)
	Wkład do Nawilżacza UMECTO (1 szt.)	330x330x100	130,00 PLN
	Wkład do Nawilżacza	330x330x200	135,00 PLN
	Wkład do COMBO 830, 1030, 1330 (1 szt.)	500x500x200	235,00 PLN
	Wkład do UMECTO 1300 (2 szt.)	330x330x200	270,00 PLN

FILTR WSTĘPNY 	Model	Klasa filtracji	Cena netto (1 szt.)
	WANAS 250MN	ISO COARSE 75%	28,00 PLN
	WANAS 250H	ISO COARSE 75%	28,00 PLN
	WANAS BLACK 200V, 300V	ISO COARSE 75% - NAWIEW lub WYWIEW	26,00 PLN
	WANAS 350V, 350H	ISO COARSE 75%	28,00 PLN
	WANAS 350/2, 350/3, 355 oraz WANAS COMBO 430 i 630	ISO COARSE 75%	28,00 PLN
		ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	28,00 PLN
	WANAS 550/2, 550/3 oraz 555	ISO COARSE 75%	30,00 PLN
		ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	30,00 PLN
	WANAS 545 XF	ISO COARSE 75%	31,00 PLN
	WANAS 415	ISO COARSE 75%	28,00 PLN
		ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	28,00 PLN
	WANAS 615	ISO COARSE 75%	30,00 PLN
		ISO COARSE 75%, włóknina węglowa	30,00 PLN
	AIRCLASS 600	ISO COARSE 75% (NAWIEW)	31,00 PLN
		ISO COARSE 75% (WYWIEW)	28,00 PLN
FILTR KASETOWY PLISOWANY 	Model	Klasa filtracji	Cena netto (1 szt.)
	WANAS 250MN	ePM 10 50%, M5	55,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
	WANAS 250H	ePM 10 50%, M5	55,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
	WANAS BLACK 200V, 300V	ePM 10 50%, M5	62,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
	WANAS 350/2, 350/3, 355 oraz WANAS COMBO 430 i 630	ePM 10 50%, M5	67,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
	WANAS 345	ISO COARSE 75%	64,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
	WANAS 545 XF	ePM 10 50%, M5	74,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	116,00 PLN
	WANAS 550/2, 550/3 oraz 555	ePM 10 50%, M5	74,00 PLN
		ePM 1,0 80% ANTYSMOGOWY	121,00 PLN
FILTR WĘGLOWY 	WANS 250MN	ISO COARSE 75%	55,00 PLN
	WANS 345	ISO COARSE 75%	76,00 PLN
FILTR WĘGLOWY F7 	Model	Klasa filtracji	Cena netto (1szt.)
	WANAS 350/2, 350/3, 355 oraz WANAS COMBO	ePM 2,5 - 65%	125,00 PLN
	WANAS 550/2, 550/3 oraz 555	ePM 2,5 - 65%	95,00 PLN

PRZEWÓD 4x0,14 	przekrój [mm²]	4x0,14	5,46 PLN
	ekranowany	tak	
	długość [mb]	dowolna	
	Przewód do połączenia rekuperatora ze sterownikiem. Cena za 1mb.		
CZUJNIK EXTRA TEMP 	Czujnik PT-1000		87,00 PLN
CZUJNIK TEMPERATURY W-1000 	Czujnik temperatury W-1000 konieczny przy montażu GWC powietrznego lub glikolowego		93,00 PLN
ZESTAW Z AGREGATEM CHŁODNICZYM 	Model	Opis	Cena netto
	AGREGAT CHŁODNICZY 3,5 kW + AHUKit AHU-12-D1AG	Wydajność nominalna dla grzania: 3,8 kW	1 200,00 €
		Wydajność nominalna dla chłodzenia: 3,5 kW	
	AGREGAT CHŁODNICZY 5,3 kW + AHUKit AHU-18-C1AG	Wydajność nominalna dla grzania: 5,6 kW	2 030,00 €
Wydajność nominalna dla chłodzenia: 5,3 kW			
STOJAK POD REKUPERATOR 	Model	Wymiar	Cena netto
	WANAS 250H	regulacja nóżek, wymiar: 257x647x169 (mm)	234,00 PLN
	WANAS BLACK	regulacja nóżek, wymiar 295x263x169 (mm)	234,00 PLN
	WANAS 340,400	regulacja nóżek, wymiar 687x386x169 (mm)	257,00 PLN
	WANAS 350,355 XF oraz 415	regulacja nóżek, wymiar: 677x376x169 (mm)	257,00 PLN
	WANAS 600	regulacja nóżek, wymiar 662x466x169 (mm)	263,00 PLN
	WANAS 550, 555 XF oraz 615	regulacja nóżek, wymiar: 662x466x169 (mm)	263,00 PLN
	WANAS 815 oraz WANAS COMBO 430,630	regulacja nóżek, wymiar: 1008x433x169 (mm)	286,00 PLN
	WANAS 915H/800	regulacja nóżek, wymiar: 1041x453x169 (mm)	286,00 PLN
	WANAS 1315H oraz WANAS COMBO 830/1330	regulacja nóżek, wymiar: 1142x453x169 (mm)	288,00 PLN
	NAGRZEWNICA / CHŁODNICA WANAS Mini	regulacja nóżek, wymiar: 362x395x169 (mm)	236,00 PLN
	NAGRZEWNICA / CHŁODNICA WANAS Maxi	regulacja nóżek, wymiar: 498x355x169 (mm)	221,00 PLN
	UMECTO 600 / UMECTO 1300	regulacja nóżek, wymiar: 323x323x169 (mm)	221,00 PLN
WYMIENNIK ENTALPICZNY 	Model	Opis	Cena netto
	WANAS 350V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	4 100,00 PLN
	WANAS 550V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	4 620,00 PLN
	WANAS 415 V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	3 600,00 PLN
	WANAS 615V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	4 320,00 PLN
	WANAS 815V/H	WYMIENNIK ENTALPICZNY	5 350,00 PLN


OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS







Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
 UCHWYT DO MOCOWANIA RUR ø75	Opakowanie	W komplecie 25 szt.	60,00 PLN
	Opis	Uchwyt w całości wykonany jest z odpornego polipropylenu, dzięki czemu zapewnia trwałe zamocowanie w każdym podłożu budowlanym. KOMPLET - 25 sztuk	
 SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 1x75/100	Materiał	stal ocynkowana	100,00 PLN
	Długość przyłącza [mm]	330	
	Wymiar [mm]	1xØ75 1xØ100	
	Przepływ do [m³/h]	30	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
 SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 2x75/125	Materiał	stal ocynkowana	110,00 PLN
	Długość przyłącza [mm]	330	
	Wymiar [mm]	2xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m³/h]	60	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
 SKRZYNKA ROZPRĘŻNA 3x75/150	Materiał	stal ocynkowana	155,00 PLN
	Długość przyłącza [mm]	330	
	Wymiar [mm]	3xØ75 1xØ150	
	Przepływ do [m³/h]	90	
	Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
 ANEMOSTAT NAWIEWNY	Materiał	Stal ocynkowana/malowana proszkowo RAL 9016	
	Wymiar [mm]	Ø100	18,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø125	22,75 PLN
	Wymiar [mm]	Ø150	35,00 PLN
 ANEMOSTAT WYWIEWNY	Materiał	Stal ocynkowana/malowana proszkowo RAL 9016	
	Wymiar [mm]	Ø100	18,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø125	22,75 PLN
	Wymiar [mm]	Ø150	35,00 PLN
 ROZDZIELACZ 5x75/125 izolowany	Materiał	stal ocynkowana	410,00 PLN
	Wymiar [mm]	5xØ75 1xØ125	
	Przepływ do [m³/h]	150	
Izolowany, Długość: 500 mm, Szerokość: 300 mm, Wysokość: 150 mm			
 ROZDZIELACZ 8x75/160 izolowany	Materiał	stal ocynkowana	480,00 PLN
	Wymiar [mm]	8xØ75 1xØ160	
	Przepływ do [m³/h]	240	
	Izolowany, Długość: 450 mm, Szerokość: 450 mm, Wysokość: 190 mm		
 ROZDZIELACZ 10x75/160 izolowany	Materiał	stal ocynkowana	555,00 PLN
	Wymiar [mm]	10xØ75 1xØ160	
	Przepływ do [m³/h]	360	
	Izolowany, Długość: 530 mm, Szerokość: 450 mm, Wysokość: 235 mm		








		Materiał	stal ocynkowana	630,00 PLN
		Wymiar [mm]	12xØ75 1xØ200	
		Przepływ do [m³/h]	360	
		Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
		Materiał	stal ocynkowana	680,00 PLN
		Przepływ do [m³/h]	420	
		Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
		Materiał	stal ocynkowana	700,00 PLN
		Wymiar [mm]	16xØ75 1xØ200	
		Przepływ do [m³/h]	480	
		Wysokość bez przyłącza [mm]	83	
		Materiał	stal ocynkowana, wbudowany tłumik	800,00 PLN
		Wymiar [mm]	nawiew11xØ75 1xØ160 wywiew11xØ75 1xØ160	
		Przepływ do [m³/h]	330	
		Wysokość bez przyłącza [mm]	200	
		Materiał	stal ocynkowana, wbudowany tłumik	690,00 PLN
		Wymiar [mm]	16xØ75/1xØ200	
		Przepływ do [m³/h]	480	
		Wysokość bez przyłącza [mm]	250	
		Materiał	stal ocynkowana	178,00 PLN
		Wymiar [mm]	2xØ75 1xØ125	
		Przepływ do [m³/h]	60	
		Wysokość bez przyłącza [mm]	50	
	Skrzynka narożna służy do nawiewania/wywiewania powietrza z pomieszczenia znajdującego się na parterze. Umieszcza się ją na stropie, a następnie prowadzi rury Ø75 pionowo na strych. Stosowana przeważnie tam gdzie nie ma możliwości montażu ze względu na wysokość skrzynki rozprężnej tradycyjnej.			
		Materiał	stal ocynkowana	860,00 PLN
		Wymiar [mm]	Ø200	
		Zasilanie [V]	230	
		Silownik	Belimo	
	Trójnik wyboru czerpni umożliwia wybór czerpni ściennej lub gruntowej. Sterowanie trójnikiem zapewnia centrala wentylacyjna WANAS. Trójnik nie zawiera w komplecie czujnika temperatury W-1000.			
		Materiał	stal ocynkowana	850,00 PLN
		Wymiar [mm]	Ø160	
		Zasilanie [V]	230	
		Silownik	Belimo	
	Trójnik wyboru czerpni umożliwia wybór czerpni ściennej lub gruntowej. Sterowanie trójnikiem zapewnia centrala wentylacyjna WANAS. Trójnik nie zawiera w komplecie czujnika temperatury W-1000.			
		Materiał	stal ocynkowana	160,00 PLN
		Wymiar [mm]	140x44	
		Przepływ do [m³/h]	30	
	Odsadzka umożliwia skrzyżowanie dwóch rur Ø75 lub można wykorzystać w celu obejścia rur instalacji sanitarnych.			

 ODSADZKA 260x44	Materiał	stal ocynkowana	180,00 PLN
	Wymiar [mm]	260x44	
	Przepływ do [m³/h]	30	
	Odsadzka umożliwia skrzyżowanie dwóch rur Ø75 lub można wykorzystać w celu obejścia rur instalacji sanitarnych.		
 SKRZYŃKA PODSUFITOWA POD ZABUDOWĘ KG 2x75x125	Materiał	stal ocynkowana	184,00 PLN
	Wymiar [mm]	2x75x125	
	Przepływ do [m³/h]	60	
	Skrzynka podsufitowa pod zabudowę KG. Wysokość skrzynki 80 mm, zabudowa KG 100 mm.		
 KANAL ELASTYCZNY 75	Materiał	Polietylen z wewnętrzną warstwą antystatyczną oraz antybakteryjną	690,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Rolla [m]	50	
	Rura WANAS Flexi System Ø75 służy do rozprowadzania powietrza od skrzynek rozdzielczych do skrzynek rozprężnych.		
 MUFA 75	Materiał	Tworzywo sztuczne	6,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Złączka przeznaczona jest do łączenia rur WANAS Flexi System Ø75.		
 ZAŚLEPKA 75	Materiał	Polietylen	4,50 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Zaślepka przeznaczona jest do zaślepiania nieużywanych otworów rozdzielaczy i skrzynek rozprężnych oraz zabezpieczenia ich przed ewentualnym zabrudzeniem przy montażu.		
 ZAŚLEPKA 75	Materiał	Polietylen	4,50 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Zaślepka przeznaczona jest do zaślepiania nieużywanych otworów rozdzielaczy i skrzynek rozprężnych oraz zabezpieczenia ich przed ewentualnym zabrudzeniem przy montażu. Zaślepka do króćców gumowych.		
 USZCZELKA 75	Materiał	EPDM	4,50 PLN
	Wymiar [mm]	Ø75	
	Uszczelkę umieszcza się na rurach WANAS Flexi System Ø75 dla zapewnienia szczelności połączenia pomiędzy rurą a rozdzielaczem, skrzynką rozprężną, mufą.		
 CZERPNIA/WYRZUTNIA ŚCIENNA	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	Ø200, 330x330	Stal ocynkowana	200,00 PLN
	Ø200, 330x330	Stal ocynkowana/malowana proszkowo wg palety RAL : 7016, 7047, 9016	240,00 PLN
	Ø250, 380x380	Stal ocynkowana	205,00 PLN
 CZERPNIA/WYRZUTNIA ŚCIENNA OKRĄGŁA	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	Ø160	aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016.	50,00 PLN
	Ø200	aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016.	75,00 PLN
	Ø250	aluminium/malowana proszkowo wg palety RAL: 7016, 7047, 9016.	120,00 PLN
 CZERPNIA/WYRZUTNIA	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	Ø160	Stal ocynkowana/malowana proszkowo wg palety RAL : 7016, 7047, 9016.	400,00 PLN

TŁUMIK AKUSTYCZNY 	Wymiar [mm]	Opis	Cena netto/szt.
	Ø200x600	grubość izolacji 50 mm	377,00 PLN
	Ø200x900	grubość izolacji 50 mm	754,00 PLN
	Ø250x600	grubość izolacji 50 mm	410,00 PLN
	Ø250x900	grubość izolacji 50 mm	800,00 PLN
FLEX ELASTYCZNY 	Materiał	Przewód elastyczny	Cena netto/mb
	Wymiar [mm]	Ø160, 6", opakowanie 10 mb	32,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø203, 8", opakowanie 10 mb	38,00 PLN
	Wymiar [mm]	Ø254, 10", opakowanie 10 mb	42,00 PLN
OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS MODULAR			
Zdjęcie	Wymiar [mm]	Opis	Cena katalogowa netto
SKRZYŃKA NAWIEWNO/WYCIĄGOWA 	Wymiar [mm]	Skrzynka przeznaczona do nawiewu powietrza do pomieszczeń o wydajności do ok. 60 m³/h. Wyposażona w dwa pierścienie blokujące.	94,00 PLN
KRÓCIEC 	3XØ75	Króćce służą do zmiany kombinacji w rozdzielaczach MODULAR oraz złożenia indywidualnego rozstawu. Wyposażone w trzy pierścienie blokujące. Rozdzielacze mogą posiadać 3,6,9 i 12 króćców.	40,00 PLN
SKRZYŃKA NAWIEWNO/WYCIĄGOWA 	3XØ75/125	Skrzynka przeznaczona do nawiewu powietrza do pomieszczeń o wydajności do ok. 90 m³/h. Wyposażona w dwa pierścienie blokujące.	99,00 PLN
ROZDZIELACZ MODULAR 	9XØ75/160	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	368,00 PLN
ROZDZIELACZ MODULAR 	9XØ75/200	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	368,00 PLN
ROZDZIELACZ MODULAR 	12XØ75/160	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	388,00 PLN
ROZDZIELACZ MODULAR 	12XØ75/200	Konstrukcja rozdzielacza umożliwia jego montaż w warstwach podłogi, sufitach podwieszanych, a także w ścianach szkieletowych. Rozdzielacz jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi kanałami wentylacyjnymi ø75, ø160, ø200.	388,00 PLN
ZAŚLEPKA 	KOLOR: Szary	Służy do zasłonięcia nie używanego boku rozdzielacza MODULAR.	15,00 PLN

PŁYTA ROZDZIELACZA 	Ø160	Płyta z króćcem podłączeniowym do rozdzielacza MODULAR ø160 i ø200. Umożliwia złożenie własnej opcji rozdzielacza. Kolor: szary.	115,00 PLN
PŁYTA ROZDZIELACZA 	Ø200	Płyta z króćcem podłączeniowym do rozdzielacza MODULAR ø160 i ø200. Umożliwia złożenie własnej opcji rozdzielacza. Kolor: szary.	115,00 PLN
MODUŁ PEŁNY 	KOLOR: Szary	Płyta pełna do rozdzielacza MODULAR. Umożliwia złożenie własnej opcji rozdzielacza.	115,00 PLN
ŚRUBY 	1 KOMPLET	Śruby do połączenia elementów WANAS MODULAR - 12 sztuk	3,00 PLN
OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS - IZOLACJA KAUCZUKOWA			
Zdjęcie	Wymiar [mm]	Opis	Cena katalogowa za mb/sztukę
IZOLACJA KANAŁ KAUCZUKOWY 	ø160x1000 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla kanału wentylacyjnego ø160 mm. Opakowanie 10 szt. Cena za 1m	55,93 PLN
	ø200x1000 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla kanału wentylacyjnego ø200 mm. Opakowanie 6 szt. Cena za 1m	68,67 PLN
	ø250x1000 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla kanału wentylacyjnego ø250 mm. Opakowanie: 6 szt. Cena za 1m	81,41 PLN

IZOLACJA KAUCZUKOWA KOLANO 	ø160 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla kolana wentylacyjnego ø160 mm. Opakowanie: 10 szt.	32,07 PLN
	ø200 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla kolana wentylacyjnego ø 200 mm. Opakowanie: 7 szt. Cena za sztukę	49,05 PLN
	ø250 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla kolana wentylacyjnego ø250 mm. Opakowanie: 7 szt. Cena za sztukę	67,30 PLN
IZOLACJA KAUCZUKOWA TRÓJNIK 	ø160 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla trójnika wentylacyjnego ø160 mm. Opakowanie: 10 szt. Cena za sztukę	30,72 PLN
	ø200 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla trójnika wentylacyjnego ø200 mm. Opakowanie: 10 szt. Cena za sztukę	46,30 PLN
	ø250 mm. Grubość: 19 mm	Izolacja kauczukowa dla trójnika wentylacyjnego ø250 mm. Opakowanie: 7 szt.	58,61 PLN
KLEJ 	220 g	Klej Cena za sztukę	60,00 PLN
OSPRZĘT WENTYLACYJNY WANAS KONFIGURACJA			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
SKRZYŃKA PRZELOTOWA 3X75 	Materiał	stal ocynkowana	110,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Króćce [mm]	3xØ75	
	Wys./szer./dl. [mm]	83x250x320	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
SKRZYŃKA PRZELOTOWA 6X75 	Materiał	stal ocynkowana	130,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Króćce [mm]	3xØ75	
	Wys./szer./dl. [mm]	83x250x320	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 3x75+160 	Materiał	stal ocynkowana	120,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Króćce [mm]	3xØ75	
	Wys./szer./dl. [mm]	83x250x320	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 3x75+200 	Materiał	stal ocynkowana	135,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x260	
	Przyłącze [mm]	1xØ200 1xØ160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 6x75+160 	Materiał	stal ocynkowana	170,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	83x250x320	
	Przyłącze [mm]	6x75+Ø160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 6x75+200 	Materiał	stal ocynkowana	190,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	83x250x320	
	Przyłącze [mm]	6x75+Ø200	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
KOLANO MUFOWE 80x250 	Materiał	stal ocynkowana	80,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	82,8x250x320	
PASUJE DO ELEMENTÓW PRZEKROJU 250 mm			

PRZEDŁUŻKA 80x250 	Materiał	stal ocynkowana	70,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	82,8x250x320	
ZAŚLEPKA DO SKRZYNKI 2X75 	Materiał	stal ocynkowana	44,00 PLN
	Wys./szer./dl. [mm]	84,4x251,4	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
ZAŚLEPKA DO SKRZYNKI 0X75 	Materiał	stal ocynkowana	25,00 PLN
	Wys./szer./dl. [mm]	84,4x251,4	
	Przyłącze [mm]	0x75	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 200/160 	Materiał	stal ocynkowana	130,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	83x250x320	
	Przyłącze [mm]	1xØ200, 1xØ160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 200/200 	Materiał	stal ocynkowana	140,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	83x250x320	
	Przyłącze [mm]	1xØ200, 1xØ200	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 160 	Materiał	stal ocynkowana	95,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	83x250x320	
	Przyłącze [mm]	1xØ160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 200 	Materiał	stal ocynkowana	100,00 PLN
	Włot [mm]	82,8x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	83x250x320	
	Przyłącze [mm]	1xØ200	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 3x75+160/200 	Materiał	stal ocynkowana	140,00 PLN
	Włot [mm]	80x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x321	
	Przyłącze [mm]	3x75 +Ø160/Ø200	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
PRZYŁĄCZE PRZELOTOWE 3x75+200/200 	Materiał	stal ocynkowana	145,00 PLN
	Włot [mm]	80x250	
	Wys./szer./dl. [mm]	80x250x322	
	Przyłącze [mm]	3x75 +Ø200/Ø200	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
ROZDZIELACZ NAROŻNY 	Materiał	stal ocynkowana	280,00 PLN
	Włot [mm]	130x130	
	Wys./szer./dl. [mm]	92x800x530	
	Przyłącze [mm]	8x75 +Ø160	
	Zastosowanie	nawiew/wyciąg	
KANAŁ SPIRO 	Ø160	Cena za mb, Odcinki po 3 m	60,00 PLN
	Ø200		70,00 PLN
	Ø250		82,00 PLN
TRÓJNIK 	Ø200/160/200	Ocynk, cena za 1 szt	70,00 PLN
	Ø200/200/200		83,00 PLN
	Ø250/250/250		85,00 PLN

 REDUKCJA	Ø200/160	Ocynk, cena za 1 szt	35,32 PLN
	Ø250/200		38,00 PLN
 KOLANO	Ø160/90	Ocynk, cena za 1 szt	50,00 PLN
	Ø200/90		80,00 PLN
	Ø250/90		85,00 PLN
 NYPEL	Ø160	Ocynk, cena za 1 szt	9,80 PLN
	Ø200		12,10 PLN
	Ø250		16,60 PLN
 MUFA	Ø160	Ocynk, cena za 1 szt	9,80 PLN
	Ø200		12,10 PLN
	Ø250		16,60 PLN
 TAŚMA PERFOROWANA	KOLOR: Szary	Cena za 1 szt, 25 mb	75,00 PLN
 TAŚMA	KOLOR: SREBRNY	Zbrojona, 75 mm x 50 mb	65,00 PLN
 IZOLACJA Z KLEJEM	30 mm	Cena za m2 Opakowanie 8 m2	60,00 PLN
	50 mm	Cena za m2 Opakowanie 5 m2	80,00 PLN
 OBEJMA MONTAŻOWA	Ø200	Cena za 1 szt	14,00 PLN
	Ø250		18,00 PLN
 Redukcja asymetryczna	Materiał	stal ocynkowana	41,00 PLN
	Przyłącze [mm]	1xØ125 1xØ160	
POMPY CIEPŁA			
Zdjęcie	Opis		Cena katalogowa netto
 WANAS EcoBlox 16	Znamionowa moc cieplna [kW]	16	39 000,00 PLN
	COP A7/ W30	5,34	
	Klasa energetyczna	A++	
	Waga [kg]	295	
	zawartość kpl.	dotykowy sterownik ścienny, moduł internetowy	
*Cennik obowiązuje od 1.09.2025 r. do odwołania i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Firma WANAS zastrzega sobie możliwość zmiany cen w dowolnym momencie.			